

HISENSE Wings HiNano 12K - KB35YR3E klima uređaj

Šifra: 22827

Kategorija proizvoda: KLIMA UREĐAJI

Proizvođač: HISENSE



Cena: 37.990,00 rsd

Ovaj samostojeći električni šporet sa staklokeramičkom pločom predstavlja idealan izbor za korisnike koji traže pouzdan uređaj jednostavan za korišćenje, a uz to vizuelno uklopiv u svaku modernu kuhinju zahvaljujući elegantnoj sivoj boji i savremenim linijama.

Staklokeramička površina nudi pravo balansirano iskustvo kuvanja kroz četiri jasno definisane zone različitih dimenzija i snage, čime je omogućeno lako prilagođavanje loncima, tiganjima i različitim stilovima pripreme hrane. Ergonomski raspoređena dugmad pružaju jednostavno i precizno upravljanje svim funkcijama.

Rerna kapaciteta 65 litara nudi dovoljno prostora za pripremu većih obroka, porodičnih ručkova i pečenja, a zahvaljujući dostupnim režimima zagrevanja i AquaClean programu samočišćenja, održavanje je olakšano i bez upotrebe agresivnih hemikalija. Dvostruko zastakljena vrata i indikator preostale toplote povećavaju nivo bezbednosti tokom upotrebe, posebno u domaćinstvima sa decom.

Šporet je energetskeg razreda A, što garantuje balans potrošnje električne energije i performansi, dok proširena garancija 2+3 godine uz registraciju dodatno osigurava dugotrajnu upotrebu i pouzdan rad.

Specifikacija:

Tip: Samostojeći šporet

Boja: Siva

Energetski razred: A

Garancija: 2 + 3 godine uz registraciju

Način upravljanja: Ergonomska dugmad

Dimenzije uređaja (širina x visina x dubina): 60 x 85 x 60 cm

Dimenzije zapakovanog proizvoda: 676 x 952 x 718 mm

Ploča za kuvanje: Staklokeramička

Broj zona: 4

Vrsta grejanja zona: Standardni infracrveni grejači

Napred levo: Ø 210 mm / 2100 W

Napred desno: Ø 145 mm / 1200 W

Nazad levo: Ø 145 mm / 1200 W

Nazad desno: Ø 180 mm / 1700 W

Rerna: Konvencionalna

Korisna zapremina rerne: 65 l

Najveća površina pleha: 1316 cm²

Režimi zagrevanja:

Donji i gornji grejač

Gornji grejač

Donji grejač

AquaClean samočišćenje

Karakteristike rerne:

Osvetljenje

Donji položaj

Nema gornjeg grejača sa ventilatorom

Sigurnosne funkcije:

Dvostruko zastakljena vrata sa temperaturnim deflektorom

Indikator preostale toplote

Bezbedan dodir CompactDoor koncept vrata

Potrošnja i priključak:

Potrošnja konvencionalne rerne: 0.78 kWh

Ukupna priključna snaga: 8.4 kW

Oprema:

Profilisane vođice

1 duboki emajlirani pleh

1 rešetka