

Switch Aruba Instant On 1930 8G Class4 PoE 2SFP 124W (JL681A)

Šifra: 32912

Kategorija proizvoda: MREŽNA OPREMA

Proizvođač: ARUBA



Cena: 44.200,00 rsd

Funkcije za upravljanje	
Tip komutatora	Menažirani
Sloj na kome svič radi	L2+
Podrška za QoS (Quality of Service)	Da
Upravljanje putem mreže	Da
Portovi i interfejsi	
Broj osnovnih RJ-45 portov Ethernet komutatora	8
Tip osnovnih RJ-45 portova Ethernet komutatora	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Broj Combo SFP portova	2
Mreža	
Mrežni standard	IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x
Podrška za 10G	Ne
Tehnologija bakarnih kablova za ethernet	10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T
Preslikavanje portova	Da
Simultana komunikacija u oba smera (Full duplex)	Da
Podrška za kontrolu protoka	Da
Agregacija portova (linkova)	Da
Ograničenje brzine	Da
Auto MDI/MDI-X	Da
STP Protokol	Da
Automatsko prepoznavanje brzine	Da
VLAN podrška	Da

Broj VLAN-ova	256
Prenos podataka	
Veličina adresne tabele	8000 ulazi
Kapacitet razvodnika	20 Gbit/s
Propusna moć	14.8 Mpps
Kašnjenje (10-100 Mbps)	5,2 µs
Kašnjenje (1 Gbps)	3 µs
Podrška za Jumbo frejmove	Da
Paket baferovane memorije	1,5 MB
Sigurnost	
IGMP Snooping	Da
SSH/SSL podrška	Da
Dizajn	
Montaža na stalak	Da
Mogućnost slaganja	Ne
Boja proizvoda	Bela
Standard veličine	1U
Performanse	
Procesor	ARM Cortex-A9
Frekvencija procesora	800 MHz
Vrsta memorije	SDRAM
Interna memorija	512 MB
Fleš memorija	256 MB
Menadžment potrošnje	
Napajanje u paketu	Da
Ulazni napon naizmenične struje	100-240 V
Ulazna frekvencija naizmenične struje	50/60 Hz
Potrošnja energije (maks)	150.2 W
Napajanja preko UTP kabla (PoE)	
Napajanje preko LAN-a (PoE)	Da
Ukupna snaga za napajanje putem Eterneta (PoE)	124 W
Radni uslovi	
Raspon radne temperature	0 - 40 °C
Dozvoljeni raspon temperatura za skladištenje	-40 - 70 °C
Radni opseg vlažnosti	15 - 95%
Dozvoljena relativna vlažnost vazduha (min-maks)	15-95%
Težina i dimenzije	
Širina	254 mm

Dubina	254 mm
Visina	43.9 mm
Težina	1.16 kg

