

## TP-LINK Bežični ruter TL-MR100

Šifra: 35150  
 Kategorija proizvoda: MREŽNA OPREMA  
 Proizvođač: TP-LINK

**Cena: 7.240,00 rsd**



<b>WAN veze</b>	
Ethernet WAN	Da
DSL WAN	Da
Slot za SIM karticu	Da
Kompatibilnost sa 3G/4G USB modemima	Da
Tip WAN konekcije	RJ-45
<b>Mogućnost bežične mreže</b>	
Wi-Fi opseg	Jedan opseg (2.4 GHz)
Vrhunski Wi-Fi standard	Wi-Fi 4 (802.11n)
Brzina prenosa podataka za WLAN (maks)	300 Mbit/s
Wi-Fi standard	i802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
<b>Mreža</b>	
Ethernet LAN	Da
Tip Ethernet LAN interfejsa	Fast Ethernet
Brzina prenosa podataka na Ethernet LAN-u	10,100 Mbit/s
Tehnologija kabliranja	10/100Base-T(X)
Mrežni standard	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Okidanje porta	Da
Bežični radio	Da
Ekvivalentna izotropna izračena snaga (EIRP) (@IEEE 802.11n)	20 dBmW
Osetljivost prijelnika	11g 54M: -74dBm 11n HT20: -71dBm 11n HT40: -67dBm

<b>Mobilna umrežavanja</b>	
Generacija mobilne mreže	4G
3G	Da
4G	Da
3G standardi	HSPA, UMTS
4G standardi	LTE-TDD & LTE-FDD
Podržane UMTS frekvencije	850,900,2100 MHz
Podržane 4G mreže	800,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz
<b>Portovi i interfejsi</b>	
Broj Ethernet LAN (RJ-45) portova	2
USB port	Ne
Slot za memorijsku karticu	Ne
DC ulazni priključak	Da
<b>Funkcije za upravljanje</b>	
Wi-Fi multimedija (WMM)/(WME)	Da
Podrška za QoS (Quality of Service)	Da
Bežična statistika	Da
Dugme za resetovanje	Da
WPS dugme	Da
<b>Sigurnost</b>	
Podržani sigurnosni algoritmi	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Zaštitni zid	Da
Gostinski pristup	Da
Tehnologija Stateful Packet Inspection (SPI)	Da
Pristupanje po rasporedu	Da
Filtriranje po MAC adresi	Da
Filtriranje IP adrese	Da
DMZ podrška	Da
<b>Protokoli</b>	
DHCP klijent	Da
DHCP server	Da
Univerzalni sistem Uključi i pokreni (UPnP)	Da
Podržani mrežni protokoli	IPv4, IPv6
<b>Dizajn</b>	
Tip proizvoda	Stoni ruteri
Boja proizvoda	Crna

Prekidač za uključivanje/isključivanje	Da
<b>Sadržaj pakovanja</b>	
Kablovi uključeni	LAN (RJ-45)
AC adapter se isporučuje uz proizvod	Da
Vodič za bržu instalaciju	Da
<b>Antena</b>	
Dizajn antene	Spoljašnji
Tip konektora antene	N-tip
Broj antena	2
<b>Karakteristike</b>	
Firmver se može nadograditi	Da
<b>Menadžment potrošnje</b>	
Izvor napajanja	DC
Izlazni napon	9 V
Struja na izlazu	0.85 A
<b>Radni uslovi</b>	
Raspon radne temperature	0 - 40 °C
Dozvoljeni raspon temperatura za skladištenje	-40 - 70 °C
Radni opseg vlažnosti	10 - 90%
Dozvoljena relativna vlažnost vazduha	5 - 90%
<b>Sistemske zahteve</b>	
Podrška za browsere	Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0
Podržani su Windows operativni sistemi	Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP
Podržani su Linux operativni sistemi	Da
Podržani su Mac operativni sistemi	Da
<b>Težina i dimenzije</b>	
Širina	154 mm
Dubina	114 mm
Visina	36 mm

