

## TP-LINK switch TL-SG1008 Metalno kućište

Šifra: 35869

Kategorija proizvoda: MREŽNA OPREMA

Proizvođač: TP-LINK



**Cena: 5.190,00 rsd**

<b>Funkcije za upravljanje</b>	
Tip komutatora	Nemenažiran
<b>Portovi i interfejsi</b>	
Broj osnovnih RJ-45 portova Ethernet komutatora	8
Tip osnovnih RJ-45 portova Ethernet komutatora	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
<b>Mreža</b>	
Mrežni standard	IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Podrška za 10G	Ne
Tehnologija bakarnih kablova za ethernet	1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T
Simultana komunikacija u oba smera (Full duplex)	Da
Podrška za kontrolu protoka	Da
Auto MDI/MDI-X	Da
<b>Prenos podataka</b>	
Veličina adresne tabele	4000 ulazi
Kapacitet razvodnika	16 Gbit/s
Podržane brzine prenosa podataka	10/100/1000 Mbps
Sačuvaj i prosledi	Da
Maksimalna brzina prenosa podataka	1 Gbit/s
Podrška za Jumbo frejmove	Da
Džambo frejmovi	16000
<b>Protokoli</b>	
Podržani mrežni protokoli	CSMA/CD, TCP/IP

<b>Dizajn</b>	
Montaža na stalak	Da
LED indikatori	Da
Sertifikacija	FCC, CE RoHS
<b>Menadžment potrošnje</b>	
Napajanje u paketu	Da
Ulazni napon naizmenične struje	100 - 240 V
Ulazna frekvencija naizmenične struje	50/60 Hz
Ulazni napon	100 - 240 V
Potrošnja energije	4,3 W
<b>Napajanja preko UTP kabla (PoE)</b>	
Napajanje preko LAN-a (PoE)	Ne
<b>Radni uslovi</b>	
Raspon radne temperature	0 - 40 °C
Dozvoljeni raspon temperatura za skladištenje	-40 - 70 °C
Radni opseg vlažnosti	10-90%
Dozvoljena relativna vlažnost vazduha	5-90%
Opseg operativnih temperatura	32 - 104 °F
Disipacija toplote	14,67 BTU/h
<b>Težina i dimenzije</b>	
Širina	294 mm
Dubina	180 mm
Visina	44 mm
<b>Podaci o pakovanju</b>	
Kablovi uključeni	AC
Vodič za brzi početak	Da
Vrsta pakovanja	U kutiji
Tehnologija povezivanja	Žično
Propusna moć	16 Gbit/s
Mogućnosti mreže	Gigabit Ethernet
Ulazna frekvencija	50 - 60 Hz
LED pokazivači konekcije	Da