

TP-LINK Modul TL-SM5110-SR

Šifra: 64612

Kategorija proizvoda: MREŽNA OPREMA

Proizvođač: TP-LINK

Cena: 3.170,00 rsd

TP-LINK TL-SM5110-SR 10GBase-SR SFP+ LC transceiver

TP-LINK TL-SM5110-SR je 10GBase-SR SFP+ LC transceiver modul namenjen za proširenje mrežne veze putem optičkog kabla. Koristi se sa switch uređajima koji imaju SFP+ slotove i omogućava stabilan prenos podataka brzinom do 10 Gbps.

Ovaj modul koristi 850 nm multi-mode optičku vezu i podržava full-duplex 10G Ethernet konekciju. U zavisnosti od tipa optičkog kabla, podržava udaljenost do 300 m sa 50/125 μ m vlaknom, odnosno do 33 m sa 62,5/125 μ m vlaknom.

TL-SM5110-SR je hot-pluggable, što znači da se može priključiti ili zameniti bez gašenja kompatibilnog uređaja. Podržava Digital Diagnostic Monitoring, što omogućava praćenje radnih parametara modula i olakšava održavanje mrežne infrastrukture.

Pogodan je za poslovne mreže, server sobe, optičke veze između switch-eva, povezivanje mrežne opreme i instalacije gde je potreban brz i pouzdan 10G optički prenos na kraćim distancama.

Specifikacija:

Brend: TP-LINK

Model: TL-SM5110-SR

Tip: SFP+ transceiver modul

Standard: 10GBase-SR

Port: LC Duplex

Tip vlakna: multi-mode fiber

Brzina prenosa: 10 Gbps

Talasna dužina: 850 nm

Režim rada: full-duplex

Hot-pluggable: Da

Digital Diagnostic Monitoring: Da

SFP+ MSA kompatibilnost: Da

Maksimalna dužina kabla: do 300 m sa 50/125 μ m vlaknomMaksimalna dužina kabla: do 33 m sa 62,5/125 μ m vlaknom

Napajanje: 3,3 V

Standardi i protokoli: IEEE 802.3ae, TCP/IP, SFF-8472

Radna temperatura: 0°C do 70°C

Temperatura skladištenja: -40°C do 85°C

Radna vlažnost: 10% do 90% RH, bez kondenzacije

Vlažnost skladištenja: 5% do 90% RH, bez kondenzacije

Sertifikati: FCC, CE