

Lavor Tekna 2015 Uređaj za pranje pod pritiskom

Šifra: 66766

Kategorija proizvoda: PERAČI I PUMPE POD PRITISKOM

Proizvođač: LAVOR

Cena: 390.000,00 rsd

Profesionalni toplovodni visokopritisni perač - 200 bar / 900 l/h

Ovaj **industrijski toplovodni visokopritisni perač** namenjen je zahtevnim profesionalnim primenama u industriji, servisima, građevini, poljoprivredi i komercijalnom održavanju. Konstrukcija visokih performansi, snažan grejač i robusna pumpa omogućavaju dugotrajan, siguran i efikasan rad čak i u najtežim uslovima.

Snažan motor i pouzdana pumpa

Uređaj je opremljen **četvoropolnim električnim motorom (1450 o/min)** sa termičkom zaštitom i vodenim hlađenjem, što garantuje dug vek trajanja i stabilan rad. **Tri keramička klipa i mesingana linearna glava pumpe** sa integrisanim by-pass ventilom obezbeđuju konstantan pritisak i visoku pouzdanost u radu.

Visok nivo bezbednosti i automatike

Sistem **Low Voltage i odloženi Total Stop** smanjuju potrošnju energije i habanje komponenti. Ugrađeni sigurnosni ventili, rezervoar za vodu (header tank) i **anti-scale sistem** štite uređaj od preopterećenja i kamenca, čime se produžava radni vek opreme.

Efikasan grejač i precizna kontrola temperature

Vertikalni gorionik sa čeličnom spiralom visoke toplotne efikasnosti omogućava zagrevanje vode do **110°C**, dok **precizni regulator temperature** sa visokoosetljivim nerđajućim senzorom obezbeđuje potpunu kontrolu tokom rada. Ugrađena signalna lampica za nizak nivo goriva i automatsko isključenje dodatno povećavaju sigurnost.

Integrisani sistem za deterdžent

Uređaj poseduje **integrisani rezervoar za deterdžent zapremine 22 litra**, sa visokopritisnim ubrizgavanjem deterdženta, što ga čini idealnim za odmašćivanje, pranje vozila, industrijskih površina i opreme.

Profesionalna konstrukcija i ergonomija

Kontrolni panel sa **analognim komandama** omogućava jednostavno upravljanje, dok je **nosač creva (hose reel)** dostupan kao opcija za još veću praktičnost u radu.

Specifikacija:

Šifra proizvoda: 36073-00002

Radni pritisak: 200 bar

Protok vode: 900 l/h

Instalisana snaga: 7300 W

Napajanje: 400 V / 50 Hz

Tip pumpe: MPW5
Broj obrtaja pumpe: 1450 o/min
Toplotna snaga: 58 kW
Maksimalna ulazna temperatura vode: 40°C
Maksimalna izlazna temperatura vode: 110°C
Rezervoar za deterdžent: integrisani, 22 l
Dimenzije uređaja (D x Š x V): 125 x 69 x 87 cm
Dimenzije pakovanja: 130 x 78 x 111 cm
Težina: 143 kg