

TCL TAC-12CHSDUG11V3AH Breeze IN Inverter klima uređaj

Šifra: 71897

Kategorija proizvoda: KLIMA UREĐAJI

Proizvođač: TCL

**Cena: 50.990,00 rsd**

Osnovne karakteristike

Specifikacija	Vrednost
Kapacitet hlađenja	12.000 BTU / 3,5 kW
Kapacitet grejanja	12.000 BTU / 3,8 kW
Energetski razred (hlađenje / grejanje)	A+++ / A++
SEER	8,3
SCOP	4,6
Tip gasa	R32
Nivo buke (unutrašnja / spoljašnja jedinica)	52 dB / 63 dB
Protok vazduha (IU hlađenje / grejanje)	680 / 700 m³/h
Wi-Fi upravljanje	Da (TCL HOME aplikacija)
Radni opseg grejanje	-25°C do +30°C
Radni opseg hlađenje	-15°C do +50°C
Grejač spoljašnje jedinice	Da
Maksimalna dužina instalacije	25 m
Visinska razlika	10 m
Prečnik cevi (tečna / gasna faza)	1/4" / 3/8"
Dimenzije unutrašnje jedinice (ŠxVxD)	808 × 305 × 209 mm
Dimenzije spoljašnje jedinice (ŠxVxD)	795 × 305 × 549 mm
Težina (unutrašnja / spoljašnja jedinica)	9,7 kg / 24 kg
Garancija	2 + 3 godine uz registraciju

Ključne funkcije

Pametna kontrola i glasovno upravljanje

Povezivanje sa TCL HOME aplikacijom, Google Assistant-om i Amazon Alexa-om omogućava upravljanje dodirnom ili glasom – u prostoriji ili na daljinu. Automatski restart čuva prethodna podešavanja nakon nestanka struje.

AI optimizacija potrošnje (T-AI tehnologija)

Veštačka inteligencija analizira uslove u prostoru i prilagođava rad kompresora radi preciznog održavanja temperature uz smanjenu potrošnju – ušteda energije do 37%.

Brzo hlađenje i grejanje

Inverter kompresor obezbeđuje brzo postizanje zadate temperature – hlađenje za 30 sekundi, grejanje za 60 sekundi.

Pouzdan rad u ekstremnim uslovima

Napredna konstrukcija spoljašnje jedinice sa grejačem i hlađenjem PCB komponenta omogućava

stabilan rad od -25°C do +53°C.

Gentle Breeze™ protok vazduha

1422 mikro-otvora i 18 usmerivača vazduha raspršuju protok bez direktnog strujanja – osećaj prirodne cirkulacije bez promaje.

Višeslojna filtracija vazduha

EPA filter + filter sa aktivnim ugljem uklanjaju prašinu, alergene i neprijatne mirise.

Automatsko čišćenje (Deep Clean sistem)

Unutrašnja jedinica se samostalno čisti kroz faze zamrzavanja, odmrzavanja, sušenja i sterilizacije.

Spoljašnja jedinica koristi obrnut protok vazduha za uklanjanje nečistoća.

Kontrola potrošnje i OTA ažuriranja

Aplikacija omogućava praćenje potrošnje u realnom vremenu, dok OTA sistem donosi nova softverska poboljšanja bez servisne intervencije.