

## Hansa OKC6726IH Aspirator

Šifra: 72042

Kategorija proizvoda: ASPIRATORI

Proizvođač: HANSA

**Cena: 24.990,00 rsd**

Ovaj aspirator širine 60 cm namenjen je korisnicima koji traže tih rad u nižim brzinama i stabilan protok vazduha za svakodnevno kuvanje. Na raspolaganju su 3 brzine rada, uz senzorsko upravljanje i LED displej sa piktogramima. Dva LED svetla obezbeđuju dobro osvetljenje radne površine, dok indikatori zasićenosti filtera olakšavaju održavanje. Uređaj podržava odvodni i recirkulacioni režim rada, ima dečiju zaštitu i funkciju odloženog isključivanja do 90 minuta, što je praktično za izvlačenje preostalih mirisa i vlage nakon kuvanja.

### Specifikacija:

Protok vazduha (EN 61591):

brzina: 162 m<sup>3</sup>/hbrzina: 384 m<sup>3</sup>/hMin. protok u normalnoj upotrebi: 162 m<sup>3</sup>/h

Pritisak na tački najbolje efikasnosti (P BEP): 165 Pa

Potrošnja energije:

Godišnja potrošnja: 66.6 kWh

Ukupna priključna snaga: 119 W

Potrošnja u pripravnosti (Ps): 0.25 W

Efikasnost:

Dinamička efikasnost fluida (FDE): 9

Efikasnost filtriranja masnoće (GFE): 73.6%

Efikasnost osvetljenja (LE): 49 lux/W

Osvetljenje:

Tip: LED

Snaga jedne jedinice: 2 W

brzina: 204 m<sup>3</sup>/hMaks. protok u normalnoj upotrebi (bez boost): 384 m<sup>3</sup>/hProtok na tački najbolje efikasnosti (Q BEP): 202 m<sup>3</sup>/h

Snaga na tački najbolje efikasnosti (W BEP): 102.7 W

Snaga motora: 115 W

Klasa dinamičke efikasnosti fluida: E

Klasa efikasnosti filtriranja masnoće: D

Klasa efikasnosti osvetljenja: A

Broj svetlosnih jedinica: 2

Nominalna snaga osvetljenja: 4 W

Prosečno osvetljenje radne površine: 196 lux

Nivo buke (EN 60704-2-13):

brzina: 46 dB

brzina: 62 dB

Min. nivo buke u normalnoj upotrebi: 46 dB

Filteri:

Filter za ugljenik: 1 kom (FWK 250)

Broj slojeva filtera za masnoću: 3

Indikator zasićenosti filtera: Da

Kontrola i displej:

Tip kontrole: Senzor

Broj brzina: 3

Dečija zaštita (Child Lock): Da

Dimenzije i instalacija:

Neto širina: 600 mm

Neto visina: 1045-1355 mm

Prečnik odvoda: 150 mm

Utikač: Euro utikač

Minimalno rastojanje od električne ploče: 450 mm

Ostalo:

Broj motornih jedinica: 1

Automatska zaklopka vazduha: Da

Faktor povećanja vremena (f): 1.7

Način rada: odvodni / recirkulacioni

brzina: 49 dB

Maks. nivo buke u normalnoj upotrebi: 62 dB

Filter za masnoću: 1 kom, aluminijumski ram

Dimenzije filtera za masnoću: 270 x 250 x 9 mm

Indikator zamene filtera za ugljenik: Da

Displej: LED (piktogrami), boja crvena

Kontrolna tabla: sa jedne strane

Odloženo isključivanje (Delay): Da (do 90 min)

Neto dubina: 475 mm

Neto težina: 18.88 kg

Dužina kabla: 170 cm

Rastojanje od poklopca svetla do zida: 8 mm

Minimalno rastojanje od gasne ploče: 650 mm

Tip/model motora: K-28 030 00 HE (interni)

Funkcija FrameOn: Da

Klasa zaštite od električnog udara: I klasa

Zemlja porekla (na etiketi): EU