

TP-LINK TL-1311Mp 8-portni poe switch

Šifra: 72126

Kategorija proizvoda: MREŽNA OPREMA

Proizvođač: TP-LINK

**Cena: 12.740,00 rsd**

TP-Link TL-SL1311MP je desktop PoE+ svič namenjen manjim mrežama koje pored povezivanja uređaja zahtevaju i napajanje preko mrežnog kabla (IP kamere, access point-i, VoIP telefoni i sl.). Ima ukupno 11 RJ-45 portova: 8 Fast Ethernet (10/100) PoE+ portova za napajanje krajnjih uređaja i 3 Gigabit porta za brže uplink veze ka ruteru, serveru ili dodatnom sviču. Uz 1 SFP slot dobijate i opciju optičkog uplinka. Podržava IEEE 802.3af/at standarde, a dodatne PoE funkcije (Extend, Isolation i PoE Auto Recovery) olakšavaju rad na većim udaljenostima, izolaciju portova i automatski oporavak napajanja za "zaglavljene" PoE uređaje. Metalno kućište i "physical security lock" doprinose pouzdanosti u kancelarijskim i tehničkim okruženjima.

Specifikacija:

Brend / model: TP-Link TL-SL1311MP

Tip sviča: PoE+ desktop switch

Portovi

RJ-45: 8x 10/100 Mbps (PoE+) + 3x 10/100/1000 Mbps (Gigabit)

PoE portovi: 8

SFP portovi: 1

Standardi i protokoli

PoE standard: IEEE 802.3af/at

Flow control: IEEE 802.3x (full-duplex) / backpressure (half-duplex)

Performanse

MAC Address Table: 2K

Metod prenosa: Store-and-forward

Switching capacity: 7.6 Gbps

PoE funkcije

Extend Mode (portovi 1-4 ili 1-8; do 250 m PoE napajanje i prenos podataka)

Isolation Mode (portovi 1-8)

PoE Auto Recovery (portovi 1-8)

MAC auto-learning i auto-aging

Potrošnja i disipacija toplote

Max. Power Consumption:

5.95 W (bez PD, 220 V / 50 Hz)

20.29 BTU/h (bez PD)

140.92 W (sa 124 W PD, 220 V / 50 Hz)

Max. Heat Dissipation:

480.54 BTU/h (sa 124 W PD, 220 V / 50 Hz)

Radni uslovi

Radna temperatura: 0-40 °C

Skladišna temperatura: -40-70 °C

Radna vlažnost: 10-90% RH (bez kondenzacije)

Skladišna vlažnost: 5-90% RH

Konstrukcija

Kućište: Metal

Ostalo: Physical Security Lock

Dimenzije: 209 x 126 x 26 mm