

Electrolux EES848200L Ugradna sudomašina

Šifra: 72524

Kategorija proizvoda: UGRADNE SUDOMAŠINE

Proizvođač: ELECTROLUX

Cena: 54.990,00 rsd



Opis proizvoda

Ugradna mašina za pranje sudova kapaciteta **14 kompleta** namenjena je korisnicima koji traže pouzdano pranje, inteligentnu potrošnju resursa i fleksibilnu unutrašnju organizaciju. Zahvaljujući **FlexiSpray satelitskoj mlaznici**, naprednim sensorima zaprljanosti i automatskom otvaranju vrata na kraju ciklusa, obezbeđuje temeljno pranje i efikasno sušenje uz visok nivo komfora u svakodnevnoj upotrebi.

- **FlexiSpray satelitska mlaznica:** Omogućava ravnomerno i snažno pranje svih sudova, uključujući i jače zaprljane komade.
- **Automatsko otvaranje vrata:** Nakon završetka programa, vrata se automatski otvaraju radi boljeg sušenja i uštede energije.
- **Pametni senzori zaprljanosti:** Automatski prilagođavaju potrošnju vode i energije stvarnom opterećenju.
- **FlexiLift sistem gornje korpe:** Podesiva visina čak i kada je korpa puna, za maksimalnu fleksibilnost.
- **MaxiFlex fioka za pribor:** Velika fioka sa uklonjivim pregradama i držačem za noževe omogućava optimalan raspored escajga.
- **Beam on Floor indikator:** Dvobojni svetlosni signal na podu jasno pokazuje status rada mašine.
- **Inverter BLDC motor:** Tih, dugotrajan i energetski efikasan rad.

Specifikacija:

Tip aparata: Ugradna mašina za pranje sudova

Instalacija: Ugradna - klizne (Sliding) šarke

Energetska klasa: E

Kapacitet i performanse:

Kapacitet: 14 kompleta

Broj programa: 8

Broj temperatura: 3

Trajanje Eco programa: 4:00 h

Potrošnja vode po ciklusu: 10,5 l

Potrošnja energije po ciklusu: 0,95 kWh

Nivo buke: 46 dB

Indeks performansi pranja: 1,13

Indeks performansi sušenja: 1,07

Programi:

160 min

60 min

90 min

AutoSense

Eco

Machine Care

Quick 30 min

Rinse & Hold

Funkcije i indikatori:

FlexiSpray satelitska mlaznica

AutoOff funkcija

Termo-efikasan sistem

Odložen start: 1-24 h

Indikator preostalog vremena

Senzor zaprljanosti

Automatsko otvaranje vrata

Beam on Floor (dvobojni)

Indikatori: so, sredstvo za ispiranje, zvučni signal, faza sušenja, odabrani program, Delay start, XtraPower,

GlassCare, Machine Care

Unutrašnja organizacija:

Materijal kade: Nerđajući čelik

Gornja korpa:

- FlexiLift sistem (podesiva visina)

- Sklopive police za šolje

- Plastična ručka

Donja korpa:

- 2 sklopive rešetke

- Plastična ručka

Fioka za pribor:

- MaxiFlex

- Uklonjive pregrade

- Držać za noževe

Tehničke karakteristike:

Motor: Inverter BLDC

Sistem zaštite od curenja: Floating switch

Priključna snaga: 1950 W

Napon / frekvencija: 220-240 V / 50 Hz

Dužina kabla: 1,5 m

Dimenzije:

Dimenzije proizvoda (V × Š × D): 818 × 596 × 550 mm

Dimenzije za ugradnju (V min/max × Š × D): 820-900 × 600 × 550 mm