

VAILLANT Gasni kotao turboTEC PRO VUW SOE 242/5-3 H

Šifra: 78307

Kategorija proizvoda: KOTLOVI NA GAS

Proizvođač: VAILLANT

Cena: 115.990,00 rsd

Zidni gasni kotlovi Vaillant atmoTEC / turboTEC pro - pouzdano grejanje i topla voda u jednom uređaju

Zidni gasni kotlovi **Vaillant atmoTEC i turboTEC pro** predstavljaju idealno rešenje kako za **modernizaciju postojećih objekata**, tako i za **novogradnju**. Zahvaljujući kompaktnim dimenzijama i malim zahtevima za prostor, ovi kotlovi se lako ugrađuju, a istovremeno pružaju visok nivo komfora u grejanju i pripremi sanitarne tople vode.

U ponudi su modeli sa:

**klasičnim priključkom na dimnjak
(atmoTEC)**

**zasebnim vazduho-dimovodnim
sistemom - tzv. fasadni modeli
(turboTEC)**

Jedna od ključnih prednosti Vaillant kotlova je **širok raspon modulacije snage od 20% do 100%**, što omogućava tih, stabilan i energetski efikasan rad. Zahvaljujući ovoj tehnologiji, kotao se prilagođava stvarnim potrebama doma, smanjuje učestalost uključivanja i isključivanja, produžava radni vek uređaja i značajno smanjuje troškove održavanja.

Kombinovani gasni kotao - grejanje i sanitarna topla voda

Vaillant atmo/turboTEC pro modeli su **kombinovani (kombi) gasni kotlovi**, što znači da u jednom uređaju obezbeđuju:

grejanje prostora

pripremu sanitarne tople vode

Zbog toga nije potreban dodatni bojler, čime se štedi prostor i postiže uredniji i estetski prihvatljiv izgled kupatila ili tehničke prostorije.

Posebnu udobnost u korišćenju obezbeđuje **Aqua Sensor**, koji održava **konstantnu temperaturu tople vode nezavisno od protoka**, čak i pri slabom mlazu. Kotao može da radi sa **minimalnim protokom od svega 1,5 l/min i pritiskom od 0,1 bar**, što osigurava stabilan rad i u objektima sa slabijim pritiskom vode.

Dodatnu sigurnost pruža **kontinuirani nadzor pritiska vode u sistemu grejanja**, čime se sprečavaju nepravilnosti u radu i potencijalne havarije.

Nazivna topl. snaga kod 80/60°C	8-24,9 kW
Temperatura polaznog voda	30-80 °C
Temperatura sanitarne vode	35-65 °C
Dimenzije (VxŠxD)	800x440x338 mm

Masa	39 kg
Vrsta zaštite	IPx4D
Električni priključak	220/50 V/Hz
Potrošnja gasa pri nazivnom toplotnom opterećenju, G20, zemni gas	2,8 m3/h