

## Ubiquiti LAN Switch USW-ULTRA-210W 8x1GPoEL2210W

Šifra: 81127

Kategorija proizvoda: MREŽNA OPREMA

Proizvođač: UBIQUITI



**Cena: 28.270,00 rsd**

Ubiquiti UniFi Switch USW-ULTRA-210W je kompaktan Layer 2 gigabitni switch sa 8 RJ45 portova, namenjen mrežama gde je potrebno napajanje uređaja preko Ethernet-a. Ima 7 PoE/PoE+ portova i 1 PoE++ port, što ga čini dobrim izborom za napajanje access point-ova, IP kamera, VoIP telefona i drugih PoE uređaja. U kompletu dolazi eksterni 54V/3.9A (210W) adapter, a upravljanje se vrši In-Band kroz UniFi Network (verzija 8.0.7 ili novija). Uz neblokirajuću propusnost od 8 Gbps i switching kapacitet od 16 Gbps, obezbeđuje stabilan rad i za zahtevnije instalacije, uz napredne L2 funkcije poput STP/RSTP, port izolacije, port mirroring-a i jumbo okvira.

### Specifikacija:

Brend / model: Ubiquiti UniFi Switch USW-ULTRA-210W

Upravljanje: Ethernet In-Band (UniFi Network)

Tip: LAN switch (Layer 2)

Zahtev za prijavu: UniFi Network 8.0.7 i novije

### Portovi i PoE

Mrežni interfejs: (8) 1GbE RJ45

PoE portovi:

(7) PoE/PoE+ (pinovi

1,2+; 3,6-)

(1) PoE++ (par A 1,2+;

3,6- i par B 4,5+; 7,8-)

Maks. PoE+ po portu (PSE): 30 W

### Performanse

Ukupna neblokirajuća propusnost: 8 Gbps

Brzina prosleđivanja: 11.904 Mpps

Kapacitet prebacivanja: 16 Gbps

### Napajanje i PoE budžet

Napajanje: Eksterno 54V, 3.9A / 210W (adapter uključen)

Ukupno dostupan PoE (sa 210W adapterom): do 202 W\*

\*na 45°C; smanjuje se na

161 W (230V) ili 121 W

(115V) na 60°C

Podržani opseg napona: 44-57V DC

Maks. potrošnja (bez PoE izlaza): navedeno kao 9 W (PoE ulaz) / 8 W (AC adapter ulaz)

### Funkcije prebacivanja (Layer 2)

STP / RSTP (prioriteti, onemogućavanje na nivou porta)

Kontrola oluje

Ograničavanje brzine multicast/broadcast

Jumbo okviri

Layer 3 karakteristike: Nema

Izolacija porta

Port mirroring

Kontrola protoka

Granica izlazne brzine

### Konstrukcija, dimenzije i težina

Materijal kućišta: Polikarbonat

Težina uređaja: 320 g

Adapter 210 W: 770 g

Dimenzije: 203 x 76 x 33 mm

Montaža na zid: 45 g

## **Okruženje**

Radna temperatura (PoE++ ulaz): -30 do 60°C

Radna vlažnost: 10-90% bez kondenzacije

## **Indikatori (LED)**

Status sistema

Veza/aktivnost

## **Sertifikati**

CE, FCC, IC

Radna temperatura (210W AC adapter ulaz): -20 do 60°C

Ethernet PoE