

ASRock MB s1200 H510M-HDVM.2 SE

Šifra: 81293

Kategorija proizvoda: MATIČNE PLOČE

Proizvođač: ASRock

Cena: 7.400,00 rsd

Format µATX

bazalIntel 1200

ČipsetIntel H470

CPU kompatibilnost[Core i-11000](#) , [Core i-10000](#) , [Pentium Gold G6000](#) , [Celeron G5000](#)

RAM.2x DDR4 DIMM, dual PC4-23466U/DDR4-2933, maksimalno 64 GB (UDIMM)

Slotovi za proširenje1x PCIe 4.0 x16, 1x PCIe 3.0 x1, 1x M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4/SATA, 2280/2260)

Eksterne veze1x VGA (iGPU), 1x DVI-D (iGPU), 1x HDMI 2.0b (iGPU), 4x USB-A 3.0 (5Gb/s), 2x USB-A 2.0 (480Mb/s), 1x Gb LAN (Realtek RTL8111H), 3x utičnica, 1x PS/2 tastatura, 1x PS/2 miš

Unutrašnje veze1x USB 3.0 header (5Gb/s, 2x USB 3.0), 2x USB 2.0 header (480Mb/s, 4x USB 2.0), 4x SATA

6Gb/s (H470), 1x serijski, 1x TPM header, 1x header zvučnika, 1x zaglavlje protiv upada na šasiju

Hlađenje zaglavlja1x CPU ventilator 4-pinski, 1x ventilator/pumpa 4-pinski, 2x ventilator 4-pinski

Osvetljenje zaglavljaN/A

Dugmad/prekidačiN/A

Audio7.1 (Realtek ALC897)

grafičkiiGPU

BežičniN/A

RAID nivo0/1/5/10 (H470)

Multi-GPUN/A

Priključci za napajanje1x 24-pinski ATX, 1x 8-pinski EPS12V

VRM6 virtuelnih faza (5+1), 6 realnih faza (5+1), PWM kontroler: RT3609BE (maks. 8 faza)

Format µATX

bazalIntel 1200

ČipsetIntel H470

CPU kompatibilnost[Core i-11000](#) , [Core i-10000](#) , [Pentium Gold G6000](#) , [Celeron G5000](#)

RAM.2x DDR4 DIMM, dual PC4-23466U/DDR4-2933, maksimalno 64 GB (UDIMM)

Slotovi za proširenje1x PCIe 4.0 x16, 1x PCIe 3.0 x1, 1x M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4/SATA, 2280/2260)

Eksterne veze1x VGA (iGPU), 1x DVI-D (iGPU), 1x HDMI 2.0b (iGPU), 4x USB-A 3.0 (5Gb/s), 2x USB-A 2.0 (480Mb/s), 1x Gb LAN (Realtek RTL8111H), 3x utičnica, 1x PS/2 tastatura, 1x PS/2 miš

Unutrašnje veze1x USB 3.0 header (5Gb/s, 2x USB 3.0), 2x USB 2.0 header (480Mb/s, 4x USB 2.0), 4x SATA

6Gb/s (H470), 1x serijski, 1x TPM header, 1x header zvučnika, 1x zaglavlje protiv upada na šasiju

Hlađenje zaglavlja1x CPU ventilator 4-pinski, 1x ventilator/pumpa 4-pinski, 2x ventilator 4-pinski

Osvetljenje zaglavljaN/A

Dugmad/prekidačiN/A

Audio7.1 (Realtek ALC897)

grafičkiiGPU

BežičniN/A

RAID nivo0/1/5/10 (H470)

Multi-GPUN/A

Priključci za napajanje1x 24-pinski ATX, 1x 8-pinski EPS12V

VRM6 virtuelnih faza (5+1), 6 realnih faza (5+1), PWM kontroler: RT3609BE (maks. 8 faza)