

Iiyama Monitor 27" UB2797QSN-B2 IPS 2560x1440

Šifra: 81582

Kategorija proizvoda: MONITORI

Proizvođač: IIYAMA

Cena: 29.150,00 rsd



Dizajn
sa 3

strane bez ivica

Dijagonala 27", 68,5 cm

Panel IPS Panel Tehnologiji LED, mat završna obrada

Nativna rezolucija 2560 x 1440 @ 100 Hz (3,7 megapiksela KHD)

Odnos širine i visine 16:9

Osvetljenost panela 300 cd/m²

Statički kontrast 1300:1

Napredni kontrast 80M:1

Vreme odziva (MPRT) 1ms

Zona gledanja horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°

Podrška boja 16,7 miliona (sRGB: 99%; NTSC: 72%)

Horizontalna sinhronizacija 30 - 151 kHz

Vidljiva oblast Š x V 596,7 x 335,7 mm, 23,5 x 13,2 inča

Razmak piksela 0,233 mm

Boja mat, crna

Ulazni konektori:

HDMI x1 (v.2.0)

DisplayPort x1 (v.1.4)

Izlazni konektori:

Signal output DisplayPort x1 (Daisy Chain MST max. 2560 x 1440)

USB HUB x4 (3x v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 1x Type C (5Gbps, 15W))

USB-C DOCK x1 (Power delivery 65W, LAN, DP out, USB v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))

HDCP da

Konektor za slušalice da

RJ45 (LAN) x1

Reduktor plave svetlosti da

Bez treperenja da

Podrška za prilagodljivu sinhronizaciju da

Ekstra i-Stile boja

OSD jezici EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL

Kontrolna dugmad Napajanje, Meni, Podešavanje/Jačina zvuka, Podešavanje/Meni prečice, Ulaz/Izlaz

Korisnički kontrolniške podešavanje slike (osvetljenost, kontrast, Eco, ACR, OD, MBR, Adaptive Sync),

podešavanja boja (i-Stile boja, reduktor plavog svetla, temp. boje, korisnička podešavanja), OSD (OSD H.

pozicija, OSD V pozicija, rotacija menija na ekranu, vreme na ekranu), jezik, opoziv, razno 1 (oštra i mekana,

podešavanje video režima, logo otvaranja, RGB opseg), ostalo 2. (USB BC, MST, USB, LED, informacije o

ekranu, MAC adresa), izbor ulaza, podešavanja zvuka (jačina zvuka, isključivanje zvuka)

Zvučnici 2 x 2W

Pogodnost pripremljena za Kensington-lock™, DDC2B

Dizajn sa 3 strane bez ivica

Dijagonala 27", 68,5 cm

Panel IPS Panel Tehnologiji LED, mat završna obrada

Nativna rezolucija 2560 x 1440 @ 100 Hz (3,7 megapiksela KHD)

Odnos širine i visine 16:9

Osvetljenost panela 300 cd/m²

Statički kontrast 1300:1

Napredni kontrast 80M:1

Vreme odziva (MPRT) 1ms

Zona gledanja horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°

Podrška boja 16,7 miliona (sRGB: 99%; NTSC: 72%)

Horizontalna sinhronizacija 30 - 151 kHz

Vidljiva oblast Š x V 596,7 x 335,7 mm, 23,5 x 13,2 inča

Razmak piksela 0,233 mm

Boja mat, crna

Ulazni konektori:

HDMI x1 (v.2.0)

DisplayPort x1 (v.1.4)

Izlazni konektori:

Signal output DisplayPort x1 (Daisy Chain MST max. 2560 x 1440)

USB HUB x4 (3x v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 1x Type C (5Gbps, 15W))

USB-C DOCK x1 (Power delivery 65W, LAN, DP out, USB v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))

HDCP da

Konektor za slušalice da

RJ45 (LAN) x1

Reduktor plave svetlosti da

Bez treperenja da

Podrška za prilagodljivu sinhronizaciju da

Ekstra i-Stile boja

OSD jezici EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL

Kontrolna dugmad Napajanje, Meni, Podešavanje/Jačina zvuka, Podešavanje/Meni prečice, Ulaz/Izlaz

Korisnički kontrolniše podešavanje slike (osvetljenost, kontrast, Eco, ACR, OD, MBR, Adaptive Sinc), podešavanja boja (i-Stile boja, reduktor plavog svetla, temp. boje, korisnička podešavanja), OSD (OSD H. pozicija, OSD V pozicija, rotacija menija na ekranu, vreme na ekranu), jezik, opoziv, razno 1 (oštra i mekana, podešavanje video režima, logo otvaranja, RGB opseg), ostalo 2. (USB BC, MST, USB, LED, informacije o ekranu, MAC adresa), izbor ulaza, podešavanja zvuka (jačina zvuka, isključivanje zvuka)

Zvučnici 2 x 2W

Pogodnost pripremljena za Kensington-lock™, DDC2B