

## Gembird EG-UPS-035 UPS sa stabilizatorom 2000VA 1200W LCD

Šifra: 81650  
Kategorija proizvoda: UPS I PRENAPONSKE ZAŠTITE  
Proizvođač: GEMBIIRD

**Cena: 18.650,00 rsd**



Informativni LCD ekran  
Obezbeđuje rezervnu snagu - sprečava gubitak podataka  
Štiti vašu osetljivu i vrednu opremu  
Kompaktan i pouzdan - idealan za kućnu i malu kancelariju

Neprekidno napajanje od 2000 VA za računare  
Automatska regulacija izlaznog napona (AVR)  
USB interfejs  
LCD indikator statusa  
Zaštita od kratkog spoja  
Zaštita od prenapona, udara i groma  
Zvucni i vizuelni alarmi  
Zaštita od preopterećenja i prekomernog pražnjenja  
Uključujući praktičan softver za upravljanje UPS-om

Tip: linijski interaktivni  
Oblik talasa: sinusni talas (naizmenična mreža), modifikovani (kvadratni) sinusni talas (baterija)  
Ulaz: 220 V AC  $\pm$  25% (162-295V), 50 / 60 Hz  $\pm$  10%  
Izlaz: 220 V AC  $\pm$  10%, 50 / 60 Hz  $\pm$  1% (220 V AC  $\pm$  10 % u inverter modu)  
Vreme prebacivanja: manje od 10 ms  
Backup vreme: 8...20 min (zavisi od opterećenja)  
Baterija: zapečaćena olovno-kiselinska 12 V DC / 9 Ah x 2 kom (povezane serijski)  
Vreme punjenja: do 90% nakon 6-8 sati  
Uticnice: 1xC14 ulaz, 3 kom C13 izlaz, 2 kom xnemacki Shuko izlaz  
Interfejs komunikacija: USB-BF uticnica, RJ45  
Radni uslovi: 0°C ~ 40°C, pri vlažnosti 20 ~ 90 % RH bez kondenzacije  
Snaga: 2000 VA (1200 V)  
Struja punjenja: 0,5 A (podrazumevano)  
Buka: 45 dB na udaljenosti od 1 m  
Dimenzije: 125 x 380 x 225 mm  
Neto težina: 12,9 kg  
Funkcija "hladnog starta".

### Sistemske zahteve:

Softver je kompatibilan sa Windows Vista, Windows 7/8, Windows 2008 serverom  
Da bi radio ispravno, priključeno opterećenje treba da bude najmanje 5% maksimalnog kapaciteta UPS-a.  
Na primer, UPS od 700W treba najmanje povezano opterećenje od 35 W da bi radio.

Informativni LCD ekran

Obezbeduje rezervnu snagu - sprečava gubitak podataka

Štiti vašu osetljivu i vrednu opremu

Kompaktan i pouzdan - idealan za kućnu i malu kancelariju

Neprekidno napajanje od 2000 VA za računare

Automatska regulacija izlaznog napona (AVR)

USB interfejs

LCD indikator statusa

Zaštita od kratkog spoja

Zaštita od prenapona, udara i groma

Zvucni i vizuelni alarmi

Zaštita od preopterećenja i prekomernog pražnjenja

Uključujući praktičan softver za upravljanje UPS-om

Tip: linijski interaktivni

Oblik talasa: sinusni talas (naizmenična mreža), modifikovani (kvadratni) sinusni talas (baterija)

Ulaz: 220 V AC  $\pm$  25% (162-295V), 50 / 60 Hz  $\pm$  10%

Izlaz: 220 V AC  $\pm$  10%, 50 / 60 Hz  $\pm$  1% (220 V AC  $\pm$  10 % u inverter modu)

Vreme prebacivanja: manje od 10 ms

Backup vreme: 8...20 min (zavisi od opterećenja)

Baterija: zapečaćena olovno-kiselinska 12 V DC / 9 Ah x 2 kom (povezane serijski)

Vreme punjenja: do 90% nakon 6-8 sati

Uticnice: 1xC14 ulaz, 3 kom C13 izlaz, 2 kom xnemacki Shuko izlaz

Interfejs komunikacija: USB-BF uticnica, RJ45

Radni uslovi: 0°C ~ 40°C, pri vlažnosti 20 ~ 90 % RH bez kondenzacije

Snaga: 2000 VA (1200 V)

Struja punjenja: 0,5 A (podrazumevano)

Buka: 45 dB na udaljenosti od 1 m

Dimenzije: 125 x 380 x 225 mm

Neto težina: 12,9 kg

Funkcija "hladnog starta".

Sistemske zahteve:

Softver je kompatibilan sa Windows Vista, Windows 7/8, Windows 2008 serverom

Da bi radio ispravno, priključeno opterećenje treba da bude najmanje 5% maksimalnog kapaciteta UPS-a.

Na primer, UPS od 700W treba najmanje povezano opterećenje od 35 W da bi radio.