

Gembird UPS-RACK-1500 Gembird UPS Rack 1500VA (900 W)

Šifra: 81656

Kategorija proizvoda: UPS I PRENAPONSKE ZAŠTITE

Proizvođač: GEMBIIRD

Cena: 20.080,00 rsd

- USB kontrolni interfejs
- LCD displej
- Zaštita od kratkog spoja
- Kompatibilan sa generatorima bilo koje marke
- Zaštita od prenapona, udara i groma
- Zvučni i vizuelni alarmi
- Zaštita od preopterećenja i prekomernog pražnjenja

Tip UPS-a: linija interaktivna

Ulaz: 220V AC \pm 25%, 50Hz / 60Hz \pm 10%

Izlaz: 220V AC \pm 10%, 50Hz / 60Hz \pm 0,5% (na bateriju)

Vreme prebacivanja: ne više od 10 ms (obično 6 ms)

Vreme rezervne kopije: 8...20 min (zavisi od opterećenja)

Baterija: 151x65x95 mm, zapečaćena olovno-kiselinska 12 V / 8 Ah / 2,3 kg x2kom

Vreme punjenja: do 12 sati

Utičnice: IEC13 izlaz x4kom, ulaz IEC14, USB-BF kontrolni interfejs, telefonski ulaz\izlaz

Radni uslovi: 0°C~40°C, pri vlažnosti 10~90% RH bez kondenzacije

Buka: 45 dB (na udaljenosti od 1 metar)

Snaga: 1500 VA (900W)

Dimenzije: 480x150x350 mm

Težina proizvoda: 15,8 kg

Funkcija "hladnog starta".

Sistemske zahteve:

Da bi radio ispravno, priključeno opterećenje treba da bude najmanje 5% maksimalnog kapaciteta UPS-a. Na primer, UPS od 700W treba najmanje povezano opterećenje od 35W da bi radio.

ULTIMATE DEFENSE

Štiti važne podatke od nestanka struje

Štiti vrednu opremu

Štiti korisnike

-Automatska regulacija izlaznog napona (AVR)

-Rack 3.4U metalno kućište

-USB kontrolni interfejs

-LCD displej

-Zaštita od kratkog spoja

-Kompatibilan sa generatorima bilo koje marke

-Zaštita od prenapona, udara i groma



ULTIMATE DEFENSE

Štiti važne podatke od nestanka struje

Štiti vrednu opremu

Štiti korisnike

-Automatska regulacija izlaznog napona (AVR)

-Rack 3.4U metalno kućište

-Zvučni i vizuelni alarmi

-Zaštita od preopterećenja i prekomernog pražnjenja

Tip UPS-a: linija interaktivna

Ulaz: 220V AC \pm 25%, 50Hz / 60Hz \pm 10%

Izlaz: 220V AC \pm 10%, 50Hz / 60Hz \pm 0,5% (na bateriju)

Vreme prebacivanja: ne više od 10 ms (obično 6 ms)

Vreme rezervne kopije: 8...20 min (zavisi od opterećenja)

Baterija: 151x65x95 mm, zapečaćena olovno-kiselinska 12 V / 8 Ah / 2,3 kg x2kom

Vreme punjenja: do 12 sati

Utičnice: IEC13 izlaz x4kom, ulaz IEC14, USB-BF kontrolni interfejs, telefonski ulaz\izlaz

Radni uslovi: 0°C~40°C, pri vlažnosti 10~90% RH bez kondenzacije

Buka: Snaga: 1500 VA (900W)

Dimenzije: 480x150x350 mm

Težina proizvoda: 15,8 kg

Funkcija "hladnog starta".

Sistemske zahteve:

Da bi radio ispravno, priključeno opterećenje treba da bude najmanje 5% maksimalnog kapaciteta UPS-a.

Na primer, UPS od 700W treba najmanje povezano opterećenje od 35W da bi radio.