

**TeamGroup 2.5 128GB SSD SATA3
GX2 7mm 500/320MB/s
T253X2128G0C101**

Šifra: 81683

Kategorija proizvoda: SSD DISKOVI

Proizvođač: TEAMGROUP

Cena: 5.080,00 rsd



4x
brže
od

običnog hard diska

Brzine čitanja do 550 MB/s da bi se poboljšao ukupni odziv i performanse sistema
Disk od 2,5 inča dostupan u 7 mm za uklapanje u više sistema (čak i tanji prenosivi računar)
Podrška S.M.A.R.T.: Nadgleda status vašeg diska
Podrška TRIM: Održava maksimalne performanse kompatibilnih operativnih sistema

Kada vaš stari računar radi sporo, da li osećate da to smanjuje vašu efikasnost?

Sa odličnim performansama i ultra brzom brzinom čitanja i pisanja, GKS2 SSD uređaj je 4 puta brži od tradicionalnog čvrstog diska.

Ne samo da može ubrzati vreme pokretanja, vreme isključivanja i vreme odziva aplikacija, već je i lagan i lak za nošenje.

To je apsolutno najbolji proizvod za zamenu tradicionalnog hard diska.

Visoka efikasnost čitanja/pisanja daje vam više sa manje

GKS2 SSD nudi efikasnije performanse čitanja/pisanja podataka, manju potrošnju energije i tihi rad.

Problem loših performansi većine računara nije uzrokovan lošim performansama CPU-a, već sporom brzinom čitanja opšteg čvrstog diska.

Nadogradnja na GKS2 SSD može da udahne novi život vašem računaru tako što će ubrzati njegovo pokretanje/isključivanje i poboljšati performanse u više zadataka.

Savršen i efikasan rad za produženje radnog veka

GKS2 SSD uređaj podržava Vindovs TRIM optimizacijsku komandu koja je u stanju da oslobodi neiskorišćeni prostor (slobodni blokovi) koji će se odmah koristiti za sistemsko upisivanje. Ovo može ubrzati performanse prenosa i pisanja SSD-a, a takođe efikasno smanjuje degradaciju performansi i šanse za iscrpljivanje.

Savršeno održava efikasan rad i produžava radni vek SSD-a.

Mehanizam upravljanja pametnim algoritmom ugrađenog u GKS2 SSD uređaj ima funkcije kao što je

sakupljanje smetanja, koje je u stanju da obezbedi operativnu efikasnost i produži radni vek SSD-a. U međuvremenu, moćna tehnologija za nivelisanje habanja i funkcija ECC (Error Correction Code) mogu poboljšati pouzdanost prenosa podataka.

Interfejs: SATA III 6Gb/s

Voltaža: DC +5V

Dimenzije: 100 x 69,9 x 7 mm

4x brže od običnog hard diska

Brzine čitanja do 550 MB/s da bi se poboljšao ukupni odziv i performanse sistema

Disk od 2,5 inča dostupan u 7 mm za uklapanje u više sistema (čak i tanji prenosivi računar)

Podrška S.M.A.R.T.: Nadgleda status vašeg diska

Podrška TRIM: Održava maksimalne performanse kompatibilnih operativnih sistema

Kada vaš stari računar radi sporo, da li osećate da to smanjuje vašu efikasnost?

Sa odličnim performansama i ultra brzom brzinom čitanja i pisanja, GKS2 SSD uređaj je 4 puta brži od tradicionalnog čvrstog diska.

Ne samo da može ubrzati vreme pokretanja, vreme isključivanja i vreme odziva aplikacija, već je i lagan i lak za nošenje.

To je apsolutno najbolji proizvod za zamenu tradicionalnog hard diska.

Visoka efikasnost čitanja/pisanja daje vam više sa manje

GKS2 SSD nudi efikasnije performanse čitanja/pisanja podataka, manju potrošnju energije i tihi rad.

Problem loših performansi većine računara nije uzrokovan lošim performansama CPU-a, već sporom brzinom čitanja opšteg čvrstog diska.

Nadogradnja na GKS2 SSD može da udahne novi život vašem računaru tako što će ubrzati njegovo pokretanje/isključivanje i poboljšati performanse u više zadataka.

Savršen i efikasan rad za produženje radnog veka

GKS2 SSD uređaj podržava Vindovs TRIM optimizacijsku komandu koja je u stanju da oslobodi neiskorišćeni prostor (slobodni blokovi) koji će se odmah koristiti za sistemsko upisivanje. Ovo može ubrzati performanse prenosa i pisanja SSD-a, a takođe efikasno smanjuje degradaciju performansi i šanse za iscrpljivanje.

Savršeno održava efikasan rad i produžava radni vek SSD-a.

Mehanizam upravljanja pametnim algoritmom ugrađenog u GKS2 SSD uređaj ima funkcije kao što je sakupljanje smetaja, koje je u stanju da obezbedi operativnu efikasnost i produži radni vek SSD-a. U međuvremenu, moćna tehnologija za nivelisanje habanja i funkcija ECC (Error Correction Code) mogu poboljšati pouzdanost prenosa podataka.

Interfejs: SATA III 6Gb/s

Voltaža: DC +5V

Dimenzije: 100 x 69,9 x 7 mm