

**TeamGroup 2.5" 256GB SSD SATA3
CX2 7mm 520/430 MB/s
T253X6256G0C101**

Šifra: 81685
Kategorija proizvoda: HARD DISKOVI
Proizvođač: TEAMGROUP

Cena: 7.820,00 rsd



Napredna tehnologija SLC keširanja

Otporan na udarce i padove za bezbednu upotrebu
ECC (Error Correction Code) funkcija poboljšava efikasnost

Obavezna nadogradnja da idete u korak sa vremenom
Za razliku od tradicionalnog mehanickog cvrstog diska, CX2 koristi funkcije poput FLASH tehnologije, niske potrošnje energije i velike brzine prenosa. To je najbolji izbor za zamenu tradicionalnih cvrstih diskova.

Tehnologija SLC keširanja. Cetiri puta brže
Napredna tehnologija algoritma SLC keširanja cini njegovu brzinu citanja/pisanja bržom od tradicionalnih cvrstih diskova.

Otporan na udarce i padove za bezbednu upotrebu
SSD uređaji su otporni na udarce i padove (1500G/0,5ms). Takode može efikasno da izbegne pad racunara usled udaranja.

Izravnavanje habanja znacajno produžava radni vek
Moc'na tehnologija za nivelisanje habanja i funkcija ECC (Error Correction Code) poboljšavaju pouzdanost prenosa podataka i produžavaju radni vek SSD-a.

Interfejs SATA III 6Gb/s
Kapacitet 256GB
Napon DC +5V
Radna temperatura 0°C ~ 70°C
Temperatura skladištenja -40°C ~ 85°C
Terabite written 256GB / >200TB
Performanse Cristal Disk Mark:
Maksimalno do 520MB/s; Pisanje: 430MB/s
Dimenzije 100 x 69,9 x 7 mm
Vlažnost 0°C ~ 55°C / 5% ~ 95% RH, bez kondenzacije
Vibracija 20G (ne radi)
Shock 1,500G
MTBF 1.000.000 sati
Operativni sistem
Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
MAC OS 10.4 ili noviji
Linux 2.6.33 ili noviji

Napredna tehnologija SLC keširanja
Otporan na udarce i padove za bezbednu upotrebu
ECC (Error Correction Code) funkcija poboljšava efikasnost

Obavezna nadogradnja da idete u korak sa vremenom
Za razliku od tradicionalnog mehanickog cvrstog diska, CX2 koristi funkcije poput FLASH tehnologije, niske potrošnje energije i velike brzine prenosa. To je najbolji izbor za zamenu tradicionalnih cvrstih diskova.

Tehnologija SLC keširanja. Cetiri puta brže
Napredna tehnologija algoritma SLC keširanja cini njegovu brzinu citanja/pisanja bržom od tradicionalnih cvrstih diskova.

Otporan na udarce i padove za bezbednu upotrebu
SSD uredaji su otporni na udarce i padove (1500G/0,5ms). Takode može efikasno da izbegne pad racunara usled udaranja.

Izravnavanje habanja znacajno produžava radni vek
Moc'na tehnologija za nivelisanje habanja i funkcija ECC (Error Correction Code) poboljšavaju pouzdanost prenosa podataka i produžavaju radni vek SSD-a.

Interfejs SATA III 6Gb/s
Kapacitet 256GB
Napon DC +5V
Radna temperatura 0°C ~ 70°C
Temperatura skladištenja -40°C ~ 85°C
Terabite written 256GB / >200TB
Performanse Cristal Disk Mark:
Maksimalno do 520MB/s; Pisanje: 430MB/s
Dimenzije 100 x 69,9 x 7 mm
Vlažnost 0°C ~ 55°C / 5% ~ 95% RH, bez kondenzacije
Vibracija 20G (ne radi)
Shock 1,500G
MTBF 1.000.000 sati
Operativni sistem
Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
MAC OS 10.4 ili noviji
Linux 2.6.33 ili noviji