

Electrolux Bojler EWH 50 GLD

Šifra: 81980

Kategorija proizvoda: BOJLERI

Proizvođač: ELECTROLUX

Cena: 27.990,00 rsd



Ovaj bojler iz serije **GLD EEC** je kompaktno pravougaono rešenje sa **2 rezervoara** i **suvim grejačem**, namenjeno za domaćinstva sa oko **2 osobe** (tipična potrošnja za tuširanje). Kombinuje **elektronski termostat** i **mehaničko upravljanje**, uz **ECO režim**, **anti-freeze** zaštitu i funkciju **brzog zagrevanja**. Zahvaljujući mogućnosti **vertikalne ili horizontalne** montaže i **bočno/donjem priključenju**, lakše se uklapa u različite prostore (kupaćo, kuhinja, niša).

Specifikacija:

Konstrukcija i materijali

Nazivna zapremina: 50 l

Broj rezervoara: 2

Unutrašnja obloga rezervoara: emajl

Oblik kućišta: pravougaoni

Serija: GLD EEC

Volumen unutrašnjeg rezervoara: 41 l

Unutrašnji rezervoar: emajlirani čelik

Materijal spoljašnjeg trupa: metal

Boja: bela

Grejanje

Broj grejnih elemenata: 1

Sistem „suvih“ grejnih elemenata: da

Maks. potrošnja energije (snaga): 2 kW

Min. temperatura vode: 35°C

Vrsta grejnog elementa: suvi cevasti električni grejač (TEN)

Materijal grejnog elementa: čelik

Vreme zagrevanja (10°C → 75°C): 105 min

Maks. temperatura vode: 75°C

Upravljanje i režimi

Vrsta upravljanja: mehaničko

Regulisanje temperature: da

ECO režim: da

Funkcija brzog zagrevanja: da

Ugrađeni sat / Smart Memory / Demo: ne

Tip termostata: elektronski

Broj režima grejanja: 3

Režim protiv smrzavanja: da

Broj tajmera: 1

Ekran i indikacija

Digitalni ekran: da

Pozadinsko osvetljenje: da

Indikacija snage grejanja: da

Indikacija trenutne temperature: da

Termometar na trupu: ne

Vrsta ekrana: svetleće brojke

Indikacija uključivanja: da

Indikacija temperature grejanja: da

Okretanje ekrana / podešavanje osvetljenja: ne

Montaža i priključci

Vrsta ugradnje: zidna

Vrsta priključenja: bočno / donje

Maks. radni pritisak: 6 bar

Mrežni kabl: da (sa utičnicom)

Opcija postavljanja: vertikalno / horizontalno

Min. radni pritisak: 0,8 bar

Debljina toplotne izolacije: 20 mm

Napon napajanja: 230 V

Navoj dovodne cevi: 1/2" (u tekstu oznaceno kao „1/2
????“ – standardno se vodi kao 1/2")

Zaštita i sigurnost

Zaštita od kámenca: magnezijumska anoda povećane veličine

Sigurnosni ventil za pritisak: da

Zaštita od pregrevanja: da

Zaštita dugmadi od dece: ne

Klasa zaštite: IPX4

Kompletnost

Nepovratni ventil: u kompletu

Dielektrični adapteri: ne

Dimenzije i masa (uređaj)

Dimenzije (V×Š×D): 97 × 43,5 × 26 cm

Dimenzije i masa (pakovanje)

Dimenzije pakovanja (V×Š×D): 50,5 × 102 × 29 cm

Garancija i poreklo

Garancija: 5 godina na unutrašnji rezervoar + 2 godine na električne komponente

Navoj odvodne cevi: 1/2" (u tekstu oznaceno kao „1/2
????“ – standardno se vodi kao 1/2")

Antikorozivna zaštita: magnezijumska anoda povećane veličine

Uređaj preostale struje (RCD): da

Zaštita od uključivanja bez vode: ne

Sistem samodijagnostike: ne

Set pričvršćivača: da

Garantni dokument: garantni list

Neto težina: 22,65 kg

Bruto težina: 22,65 kg

Zemlja porekla: NRK (Kina)