

TP-Link Tapo C410 KIT Kamera

Šifra: 83709

Kategorija proizvoda: SIGURNOSNE KAMERE I

OPREMA

Proizvođač: TP-LINK

Cena: 12.210,00 rsd

TP-Link Tapo C410 KIT Kamera

Bežični video nadzor sa solarnim napajanjem i 2K snimkom

TP-Link Tapo C410 KIT je komplet za spoljašnji nadzor koji kombinuje bežičnu kameru i solarni panel, tako da sistem može da radi kontinuirano bez čestog punjenja i bez potrebe za utičnicom. Ovo rešenje je idealno za dvorišta, prilaze, vikendice i objekte gde je instalacija kablova nezgodna ili skupa. Kamera snima u 2K rezoluciji (3 MP), uz napredne algoritme za optimizaciju slike danju i noću.

Noćni režim u boji i pametna detekcija

Zahvaljujući velikom otvoru blende (F1.65), Starlight senzoru i ugrađenim reflektorima, Tapo C410 može da snima u boji čak i pri slabom osvetljenju, sa dometom noćnog snimanja do 9 metara. Sistem podržava detekciju osoba, što smanjuje lažne alarme, a korisnik može definisati zone detekcije kako bi obaveštenja bila fokusirana na bitne događaje. Ugrađeni mikrofoni i zvučnik omogućavaju dvosmernu komunikaciju, dok sirena jačine do 94 dB može poslužiti kao dodatno odvratanje.

Sigurno čuvanje snimaka - lokalno ili u cloudu

Snimci se mogu čuvati lokalno na microSD kartici do 512 GB ili putem Tapo Care Cloud usluge. Kamera je predviđena za spoljašnju upotrebu uz IP65 zaštitu i rad u temperaturnom opsegu od -20°C do 45°C.

Specifikacija:

Model: TP-Link Tapo C410 KIT

Boja: bela

Tip: bežična spoljašnja kamera + solarni panel (KIT)

Senzor: 1/2.8" Progressive Scan CMOS Starlight

Žižna daljina: 3.17 mm

Otvor blende: F1.65

Ugao gledanja: 125° (dijagonalno), 111° (horizontalno), 56° (vertikalno)

Maks. rezolucija: 2K 3 MP (2304 × 1296)

FPS: do 15 fps

Video kompresija: H.264

Napredne funkcije slike: Live View, 3D DNR, WDR

Noćno snimanje: do 9.1 m, uz reflektore (snimanje u boji pri slabom svetlu)

Audio: ugrađeni mikrofoni i zvučnik, dvosmerni zvuk sa poništavanjem buke

Sirena: do 94 dB

Memorija: 1 × microSD slot (do 512 GB)

Povezivanje: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz

Otpornost: IP65

Radna temperatura: -20°C do 45°C

Radna vlažnost: 10% do 90%

Dimenzije:

Kamera: ø 6 × 8.9 cm

Solarni panel: 17.3 × 12 × 1.6 cm

Obim isporuke:

Tapo C410 kamera

Tapo A201 solarni panel

Nosač za solarni panel (bracket)

USB adapter kabl

Base cover

Produžni kabl (extension wire)

6× montažni šrafovi

6× tiplovi (mounting anchors)

2× vodootporne zaptivke

2× kapice za šrafove

Vežica za kabl (cable zip tie)

2× šablona za montažu (mounting templates)