

Ubiquiti Napajanje U-POE 15W

Šifra: 89460

Kategorija proizvoda: MREŽNA OPREMA

Proizvođač: UBIQUITI

Cena: 1.070,00 rsd

Dimenzije 86 x

Težina 100 g (3,5 oz)

Izlazni napon 48V DC @ 0,32A

Nazivni napon 100—240V AC @ 50/60Hz

Gigabitni LAN port ?

Napajanje sa 2 para Pinovi 4, 5 (+) i 7, 8 (-)

AC konektor

IEC-320 C6

Zaštita od stezanja 11V podaci, 60V napajanje

Ulaz podataka / PoE RJ45 zašticena utičnica

Ulazna struja 500mA maks.

Ulazna struja

Efikasnost 84,25+%

Frekvencija prekidača 65 kHz

Izlazno talasanje 200mV pp

Regulacija linije ≤ 3%

Regulacija opterećenja ≤ 5%

Maksimalno pražnjenje prenapona 1500A (8/20 ms) snaga

Vršna impulsna struja 36A (10/1000 ms) podaci

Vreme odziva

Šantna kapacitivnost

Zaštita od prenapona

Razlika i zajednički režim

Temperatura okoline skladištenja -30 do 70°C (-22 do 158° F)

Radna temperatura okoline 0 do 40° C (32 do 104° F)

Radna vlažnost okoline 10 do 95% bez kondenzacije

U skladu sa NDAA ?

Sertifikati CE, FCC, IC, UL, CCC

Dimenzije 86 x 46 x 33 mm (3,4 x 1,8 x 1,3")

Težina 100 g (3,5 oz)

Izlazni napon 48V DC @ 0,32A

Nazivni napon 100—240V AC @ 50/60Hz

Gigabitni LAN port ?

Napajanje sa 2 para Pinovi 4, 5 (+) i 7, 8 (-)

AC konektor

IEC-320 C6

Zaštita od stezanja 11V podaci, 60V napajanje

Ulaz podataka / PoE RJ45 zašticena utičnica

Ulazna struja 500mA maks.

Ulazna struja
Efikasnost 84,25+ %
Frekvencija prekidača 65 kHz
Izlazno talasanje 200mV pp
Regulacija linije $\leq 3\%$
Regulacija opterećenja $\leq 5\%$
Maksimalno pražnjenje prenapona 1500A (8/20 ms) snaga
Vršna impulsna struja 36A (10/1000 ms) podaci
Vreme odziva
Šantna kapacitivnost
Zaštita od prenapona
Razlika i zajednički režim
Temperatura okoline skladištenja -30 do 70°C (-22 do 158° F)
Radna temperatura okoline 0 do 40° C (32 do 104° F)
Radna vlažnost okoline 10 do 95% bez kondenzacije
U skladu sa NDAA ?
Sertifikati CE, FCC, IC, UL, CCC