

Cudy CH67_EU Brzi punjac za telefone i tablete 2xUSB-C/1XUSB-A, 67W

Šifra: 89567

Kategorija proizvoda: DODATNA OPREMA ZA TELEFONE I TABLETE I SMART WATCH

Proizvođač: CUDY

Cena: 2.480,00 rsd

-Samo USB-C1 / C2:

-5.0V ? 3.0A — 15.0W

-9.0V ? 3.0A — 27.0W

-12.0V ? 3.0A — 36.0W

-15.0V ? 3.0A — 45.0W

-20.0V ? 3.35A — 67.0W

-PPS: 5.0-21.0V ? 3.35A — maksimalno 67.0W

Samo USB-A:

-5.0V ? 3.0A — 15.0W

-9.0V ? 2.0A — 18.0W

-12.0V ? 1.5A — maksimalno 18.0W

Kombinacije portova:

-C1 + C2: maksimalno 65.0W

-C1 + USB-A: maksimalno 63.0W

-C2 + USB-A: maksimalno 17.5W

-C1 + C2 + USB-A: maksimalno 62.5W

Podržani protokoli: QC 3.0, PD 3.0, PPS

Tip tranzistora: GaN

Kompatibilnost:

-Telefoni, tableti i laptop računari koji podržavaju USB-C ili USB-A punjenje,

uključujući uređaje brendova Apple, Samsung, Lenovo, HP, ASUS, Dell, ROG, Motorola, Google, OnePlus, Xiaomi, OPPO, VIVO, Realme, Nokia, Sony, Huawei, TECNO, itel i Infinix.

AC ulaz: 100-240V ~ 50/60Hz 1.5A

Pouzdanost:

Zaštita:

-Zaštita od pregrevanja

-Zaštita od prenapona

-Zaštita od kratkog spoja



Verzija modela: CH67 1.0

Punjenje

-Portovi: 2x USB-C, 1x USB-A

-Snaga: 67 W

Raspodela snage po portovima:

Test izdržljivosti portova:

- USB-C: umetanje/vadenje > 10.000 puta
- USB-A: umetanje/vadenje > 5.000 puta

Okruženje:

- Radna temperatura: -10 stepena C do 25 stepena C
- Temperatura skladištenja: -20 stepena C do 70 stepena C
- Radna vlažnost: 10% - 90% bez kondenzacije
- Vlažnost pri skladištenju: 5% - 95% bez kondenzacije

Elektricni standardi : IEC62368, IEC55032, IEC55035

Mehanicke karakteristike

Dimenzije:

- Glavni deo: 44 × 31.2 × 55 mm (1.73 × 1.23 × 2.17 inča)
- Dužina utikaca: 37.5 mm (1.48 inča)
- Težina proizvoda: 127.6 g (4.5 oz)

Sadržaj pakovanja

- Glavni proizvod
 - Bezbednosno uputstvo
- Verzija modela: CH67 1.0

Punjenje

- Portovi: 2× USB-C, 1× USB-A
- Snaga: 67 W

Raspodela snage po portovima:

- Samo USB-C1 / C2:
- 5.0V ? 3.0A — 15.0W
- 9.0V ? 3.0A — 27.0W
- 12.0V ? 3.0A — 36.0W
- 15.0V ? 3.0A — 45.0W
- 20.0V ? 3.35A — 67.0W
- PPS: 5.0-21.0V ? 3.35A — maksimalno 67.0W

Samo USB-A:

- 5.0V ? 3.0A — 15.0W
- 9.0V ? 2.0A — 18.0W
- 12.0V ? 1.5A — maksimalno 18.0W

Kombinacije portova:

- C1 + C2: maksimalno 65.0W
- C1 + USB-A: maksimalno 63.0W
- C2 + USB-A: maksimalno 17.5W
- C1 + C2 + USB-A: maksimalno 62.5W

Podržani protokoli: QC 3.0, PD 3.0, PPS

Tip tranzistora: GaN

Kompatibilnost:

- Telefoni, tableti i laptop računari koji podržavaju USB-C ili USB-A punjenje, uključujući uređaje brendova Apple, Samsung, Lenovo, HP, ASUS, Dell, ROG, Motorola, Google, OnePlus, Xiaomi, OPPO, VIVO, Realme, Nokia, Sony, Huawei, TECNO, itel i Infinix.

AC ulaz: 100-240V ~ 50/60Hz 1.5A

Pouzdanost:

Zaštita:

- Zaštita od pregrevanja
- Zaštita od prenapona
- Zaštita od kratkog spoja

Test izdržljivosti portova:

- USB-C: umetanje/vadenje > 10.000 puta
- USB-A: umetanje/vadenje > 5.000 puta

Okruženje:

- Radna temperatura: -10 stepena C do 25 stepena C
- Temperatura skladištenja: -20 stepena C do 70 stepena C
- Radna vlažnost: 10% - 90% bez kondenzacije
- Vlažnost pri skladištenju: 5% - 95% bez kondenzacije

Elektricni standardi : IEC62368, IEC55032, IEC55035

Mehanicke karakteristike

Dimenzije:

- Glavni deo: 44 × 31.2 × 55 mm (1.73 × 1.23 × 2.17 inča)
- Dužina utikaca: 37.5 mm (1.48 inča)
- Težina proizvoda: 127.6 g (4.5 oz)

Sadržaj pakovanja

- Glavni proizvod
- Bezbednosno uputstvo