

## Cudy WR1500 AX1500 Dual Band 2.4+5Ghz Wi-Fi Ruter 1W/4LAN Gbit,4x5dBi AP/REP/MU-MIMO

Šifra: 89574

Kategorija proizvoda: MREŽNA OPREMA

Proizvođač: CUDY

**Cena: 2.690,00 rsd**



AX1500 Gigabit Wi-Fi 6 ruter,

Model: VR1500

Super-brzi AX1500 Wi-Fi 6

4x 10/100/1000 Mbps Ethernet porta

4x eksterne antene sa visokim pojačanjem

OFDMA, Beamforming i MU-MIMO

Model: WR1500

Eipset RTL8197,

Antena: 4x fiksne omni-direkzione antene,

Interfejs: 1x 1000/100/10 Mbps VAN port, 3x 1000/100/10 Mbps LAN porta.

Dugme: WPS dugme, dugme za resetovanje,

Eksterno napajanje: 12 V / 1 A,

Dimenzije: (Š, D, V) 180\*107\*35 mm (bez antena), 200\*117\*35 mm (sa antenama).

Bežični standardi: IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11n/b/g 2,4 GHz.

Frekvencija: 5 GHz, 2,4 GHz,

Brzina signala: 1201 Mbps (5 GHz), 300 Mbps (2,4 GHz),

Kompatibilan sa: 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi standardima,

Snaga prenosa: CE: 20 dBm (2,4 GHz), 23 dBm (5 GHz), FCC: 30 dBm (2,4 GHz & 5 GHz).

Bežične funkcije: Omogućite/onemogućite bežični radio, WMM,

Bežična bezbednost: WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA2-PSK/WPA3,

Ostale karakteristike: OFDMA, MU-MIMO, formiranje zraka.

VAN tip: dinamički IP/statički IP/PPPoE,

DHCP: server, lista DHCP klijenata, rezervacija adrese,

Dinamički DNS: podrška,

NAT: prosleđivanje portova, UPnP, DMZ,

Režim rada: Wi-Fi ruter / bežična pristupna tačka.

Internet protokoli: IPv4.

Ostalo:

Sadržaj paketa: AX1500 Wi-Fi 6 ruter,

Adapter za napajanje

RJ45 Ethernet kabl

Vodič za brzu instalaciju

Ekološki zahtevi:

Radna temperatura: 0C ~ 40C (32 F ~104 F)

Temperatura skladištenja: -40 C ~ 70 C (-40 F ~ 158 F)

Radna vlažnost: 10% ~ 90% bez kondenzacije  
Vlažnost skladištenja: 5% ~ 90% bez kondenzacije

#### Sistemske zahteve:

Sistemi sa bežičnom ili žičnom mrežnom vezom Najnoviji web pregledač, kao što su Edge, Firefox, Chrome ili Safari pretplata za pristup Internetu kod ISP-a  
AX1500 Gigabit Wi-Fi 6 ruter,  
Model: VR1500  
Super-brzi AX1500 Wi-Fi 6  
4x 10/100/1000 Mbps Ethernet porta  
4x eksterne antene sa visokim pojačanjem  
OFDMA, Beamforming i MU-MIMO

Model: WR1500

Eipset RTL8197,

Antena: 4x fiksne omni-direkzione antene,  
Interfejs: 1x 1000/100/10 Mbps WAN port, 3x 1000/100/10 Mbps LAN porta.  
Dugme: VPS dugme, dugme za resetovanje,  
Eksterno napajanje: 12 V / 1 A,  
Dimenzije: (Š, D, V) 180\*107\*35 mm (bez antena), 200\*117\*35 mm (sa antenama).  
Bežični standardi: IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11n/b/g 2,4 GHz.  
Frekvencija: 5 GHz, 2,4 GHz,  
Brzina signala: 1201 Mbps (5 GHz), 300 Mbps (2,4 GHz),  
Kompatibilan sa: 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi standardima,  
Snaga prenosa: CE: Bežične funkcije: Omogućite/onemogućite bežični radio, WMM,  
Bežična bezbednost: WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA2-PSK/WPA3,  
Ostale karakteristike: OFDMA, MU-MIMO, formiranje zraka.  
WAN tip: dinamički IP/statički IP/PPPoE,  
DHCP: server, lista DHCP klijenata, rezervacija adrese,  
Dinamički DNS: podrška,  
NAT: prosleđivanje portova, UPnP, DMZ,  
Režim rada: Wi-Fi ruter / bežična pristupna tačka.  
Internet protokoli: IPv4.

#### Ostalo:

Sadržaj paketa: AX1500 Wi-Fi 6 ruter,  
Adapter za napajanje  
RJ45 Ethernet kabl  
Vodič za brzu instalaciju

#### Ekološki zahteve:

Radna temperatura: 0C ~ 40C (32 F ~104 F)  
Temperatura skladištenja: -40 C ~ 70 C (-40 F ~ 158 F)  
Radna vlažnost: 10% ~ 90% bez kondenzacije  
Vlažnost skladištenja: 5% ~ 90% bez kondenzacije

#### Sistemske zahteve:

Sistemi sa bežičnom ili žičnom mrežnom vezom Najnoviji web pregledač, kao što su Edge, Firefox, Chrome ili Safari pretplata za pristup Internetu kod ISP-a