

Cudy LT700 AC1200 Wi-Fi 4G LTE-Cat6 Gigabit Router

Šifra: 89579

Kategorija proizvoda: MREŽNA OPREMA

Proizvođač: CUDY

Cena: 11.830,00 rsd4G
LTE

napredni WiFi ruter sa dva nano SIM slota i četiri GbE, pružajući visoke performanse i fleksibilne mreže za dom, kancelariju, nadzor, izložbe i RV scenarije.

4G Cat.6 sa maksimalnim DL 300 Mbps

Dvopojasni Wi-Fi sa 4 toka 5

4x Gigabit Ethernet porta

2x nano SIM slota

Odvojive celijske antene

Cudy Mesh, VPN server i klijent

Verzija modela LT700 1.0

CPU

Chipset: MT7621DAT+MT7613BEN+MT7603EN

Detalji CPU: 580 MHZ Single-Core, MIPS24KEC

Memorija/Storage Flash/ROM 16 MB (128 Mbit) NOR; DDR/RAM 128 MB (1 Gbit) DDR3

Celluar Standards 4G LTE Cat.6

Celijske antene 4x odvojive

Odvojivi konektor za celijske antene SMA ženski

Opcije za SIM 2x Nano SIM slota

Dostupne verzije

Verzija EU, SAD

Region pogodan za EU: Evropa, Bliski istok, Afrika

EU maksimalna DL brzina 300 Mbps (LTE-FDD), 226 Mbps (LTE-TDD)

EU maksimalna UL brzina 50 Mbps (LTE-FDD), 28 Mbps (LTE-TDD)

EU celijske karakteristike DL 2CA, DL 2x2 MIMO

EU celijski opsezi LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28/32; LTE-TDD: B38/40/41; WCDMA: B1/3/5/8

Pogodan region: SAD Sjedinjene Države, Kanada

Maksimalna brzina DL u SAD 300 Mbps (LTE-FDD), 226 Mbps (LTE-TDD)

Maksimalna UL brzina SAD 50 Mbps (LTE-FDD), 28 Mbps (LTE-TDD)

Američke mobilne karakteristike DL 2CA, DL 4x4 MIMO

US Celluar Bands LTE-FDD: B2/4/5/7/12/13/14/25/26/29/30/66/71; LTE-TDD: B41/48

Wireless

5 GHz wi-Fi brzina 867 Mbps

Wi-Fi opsezi EU

2,4 GHz Wi-Fi brzina 300 Mbps

5 GHz Wi-Fi strimovi 2T2R (2×2 MIMO)
2,4 GHz Wi-Fi strimovi 2T2R (2×2 MIMO)
Wi-Fi antene 2× fiksne
Maksimalno pojačanje antene od 5 GHz 5,18 dBi
Maksimalno pojačanje antene od 2,4 GHz 3,16 dBi
Odvojivi konektor za Wi-Fi antene RP-SMA ženski
FEM ili PA/LNA
5 GHz: 2× Interni
2,4 GHz: 2× Interni

Snaga Wi-Fi prenosa

CE:
20 dBm (2,4 GHz)
23 dBm (5,15 GHz ~ 5,35 GHz)
FCC:
24 dBm (5,25 GHz ~ 5,35 GHz i 5,47 GHz ~ 5,725 GHz)
30 dBm (2,4 GHz i 5,15 GHz ~ 5,25 GHz)

Maksimalne performanse dometa: 120 m (394 ft)

Unutarnji Wi-Fi opseg varira u zavisnosti od rasporeda i materijala zidova. Pogledajte specifikacije performansi zida za predloge za postavljanje.

Performanse zida: Dva drvena zida debljine 3,8 cm (1,5"); Jedan betonski zid debljine 20 cm (7")

Interfejsi

Fizička dugmad: WPS dugme; Reset dugme
Gigabitni RJ45 portovi 4
Ethernet napomene Jedan port podržava VAN/LAN konfiguraciju, a ostali su LAN portovi
LED: Snaga, Internet, Wi-fi, Cellular
Ulaz za napajanje: DC Jack

Snaga

Power Methods DC
DC 12V 1A
Ulaz adaptera za napajanje: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz AC
Izlaz: 12V 1A DC
Maksimalna potrošnja energije (w) 11,2w
Potrošnja energije u stanju mirovanja (W) 3,6W

Pouzdanost

ESD Air Protection 4kV
ESD kontaktna zaštita 8kV
Radna temperatura okoline: 0 C ~ 40 C (32 F ~ 104 F)
Temperatura skladištenja: -40 C ~ 70 C (-40 F ~ 158 F)
Radna vlažnost: 10% ~ 90% bez kondenzacije
Vlažnost skladištenja: 5% ~ 90% bez kondenzacije

Sadržaj paketa:

Glavni proizvod
Odvojive antene
Adapter za napajanje
Ethernet kabal
Uputstvo za instalaciju

Dimenzije 253×152,5×48,2 mm; 9,96×6×1,9 inča
Instalacija: Desktop; Zidna montaža

Informacije o poručivanju

Maloprodajno pakovanje Dimenzije 393×250×60 mm; 15,47×9,84×2,36 inča
Neto težina kartona u EU / SAD: 9,5 kg (20,94 lbs)
Bruto težina kartona u EU/SAD: 10,4 kg (22,93 lbs)
Jedinice po kartonu 10

Karton Dimenzija 40,8×33×52,5 cm

4G LTE napredni WiFi ruter sa dva nano SIM slota i četiri GbE, pružajući visoke performanse i fleksibilne mreže za dom, kancelariju, nadzor, izložbe i RV scenarije.

4G Cat.6 sa maksimalnim DL 300 Mbps

Dvopojasni Wi-Fi sa 4 toka 5

4× Gigabit Ethernet porta

2× nano SIM slota

Odvojive celijske antene

Cudy Mesh, VPN server i klijent

Verzija modela LT700 1.0

CPU

Chipset: MT7621DAT+MT7613BEN+MT7603EN

Detalji CPU: 580 MHZ Single-Core, MIPS24KEC

Memorija/Storage Flash/ROM 16 MB (128 Mbit) NOR; DDR/RAM 128 MB (1 Gbit) DDR3

Celluar Standards 4G LTE Cat.6

Celijske antene 4× odvojive

Odvojivi konektor za celijske antene SMA ženski

Opcije za SIM 2× Nano SIM slota

Dostupne verzije

Verzija EU, SAD

Region pogodan za EU: Evropa, Bliski istok, Afrika

EU maksimalna DL brzina 300 Mbps (LTE-FDD), 226 Mbps (LTE-TDD)

EU maksimalna UL brzina 50 Mbps (LTE-FDD), 28 Mbps (LTE-TDD)

EU celijske karakteristike DL 2CA, DL 2×2 MIMO

EU celijski opsezi LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28/32; LTE-TDD: B38/40/41; WCDMA: B1/3/5/8

Pogodan region: SAD Sjedinjene Države, Kanada

Maksimalna brzina DL u SAD 300 Mbps (LTE-FDD), 226 Mbps (LTE-TDD)

Maksimalna UL brzina SAD 50 Mbps (LTE-FDD), 28 Mbps (LTE-TDD)

Američke mobilne karakteristike DL 2CA, DL 4×4 MIMO

US Celluar Bands LTE-FDD: B2/4/5/7/12/13/14/25/26/29/30/66/71; LTE-TDD: B41/48

Wireless

5 GHz wi-Fi brzina 867 Mbps

Wi-Fi opsezi EU

2,4 GHz Wi-Fi brzina 300 Mbps

5 GHz Wi-Fi strimovi 2T2R (2×2 MIMO)

2,4 GHz Wi-Fi strimovi 2T2R (2×2 MIMO)

Wi-Fi antene 2× fiksne

Maksimalno pojačanje antene od 5 GHz 5,18 dBi

Maksimalno pojačanje antene od 2,4 GHz 3,16 dBi

Odvojivi konektor za Wi-Fi antene RP-SMA ženski

FEM ili PA/LNA

5 GHz: 2× Interni

2,4 GHz: 2× Interni

Snaga Wi-Fi prenosa

CE:

20 dBm (2,4 GHz)

23 dBm (5,15 GHz ~ 5,35 GHz)

FCC:

24 dBm (5,25 GHz ~ 5,35 GHz i 5,47 GHz ~ 5,725 GHz)

30 dBm (2,4 GHz i 5,15 GHz ~ 5,25 GHz)

Maksimalne performanse dometa: 120 m (394 ft)

Unutarnji WiFi opseg varira u zavisnosti od rasporeda i materijala zidova. Pogledajte specifikacije performansi zida za predloge za postavljanje.

Performanse zida: Dva drvena zida debljine 3,8 cm (1,5"); Jedan betonski zid debljine 20 cm (7")

Interfejsi

Fizička dugmad: WPS dugme; Reset dugme

Gigabitni RJ45 portovi 4

Ethernet napomene Jedan port podržava VAN/LAN konfiguraciju, a ostali su LAN portovi

LED: Snaga, Internet, Wi-fi, Cellular

Ulaz za napajanje: DC Jack

Snaga

Power Methods DC

DC 12V 1A

Ulaz adaptera za napajanje: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz AC

Izlaz: 12V 1A DC

Maksimalna potrošnja energije (w) 11,2w

Potrošnja energije u stanju mirovanja (W) 3,6W

Pouzdanost

ESD Air Protection 4kV

ESD kontaktna zaštita 8kV

Radna temperatura okoline: 0 C ~ 40 C (32 F ~ 104 F)

Temperatura skladištenja: -40 C ~ 70 C (-40 F ~ 158 F)

Radna vlažnost: 10% ~ 90% bez kondenzacije

Vlažnost skladištenja: 5% ~ 90% bez kondenzacije

Sadržaj paketa:

Glavni proizvod

Odvojive antene

Adapter za napajanje

Ethernet kabal

Uputstvo za instalaciju

Dimenzije 253×152,5×48,2 mm; 9,96×6×1,9 inča

Instalacija: Desktop; Zidna montaža

Informacije o poručivanju

Maloprodajno pakovanje Dimenzije 393×250×60 mm; 15,47×9,84×2,36 inča

Neto težina kartona u EU / SAD: 9,5 kg (20,94 lbs)

Bruto težina kartona u EU/SAD: 10,4 kg (22,93 lbs)

Jedinice po kartonu 10

Karton Dimenzija 40,8×33×52,5 cm