

Cudy AP1300_P AC1200 WiFi Gigabit Access Point

Šifra: 89580

Kategorija proizvoda: MREŽNA OPREMA

Proizvođač: CUDY

Cena: 5.330,00 rsdWiFi
AP
koji
se

montira na zid/plafon dizajniran za kancelarije i učionice.

Dvopojasni Wi-Fi sa 4 toka 5
1x zaštićeni GbE (PoE ulaz)
802.3at/af, Pasivni PoE, DC
Pokriva 100m² (1100 ft²)
50 Povezani uređaji

AP1300 1.0

CPU

Chipset: MT7621DAT

Detalji CPU-a: 880 MHz Dual-Core CPU

Memorija/Stroage

Flash/ROM 16 MB (128 Mbit) NOR

DDR/RAM 128 MB (1 Gbit) DDR3

Wireless

5 GHz Wi-Fi brzina: 867 Mbps

Wi-Fi opsezi: EU

2,4 GHz Wi-Fi brzina: 300 Mbps

5 GHz Wi-Fi strimovi 2T2R (2x2 MIMO)

2,4 GHz Wi-Fi strimovi 2T2R (2x2 MIMO)

Wi-Fi antene 4x Unutrašnje

Maksimalno pojačanje antene od 5 GHz 4,64 dBi

Maksimalno pojačanje antene od 2,4 GHz 5,31 dBi

Maksimalne performanse dometa: 120 m (394 ft)

Unutrasnji WiFi opseg varira u zavisnosti od rasporeda i materijala zidova. Pogledajte specifikacije performansi zida za predloge za postavljanje.

Performanse zida: Dva drvena zida debljine 3,8 cm (1,5"); Jedan betonski zid debljine 20 cm (7")

Snaga Wi-Fi prenosa

CE:

20 dBm (2,4 GHz)

23 dBm (5,15 GHz ~ 5,35 GHz)

FCC:

24 dBm (5,25 GHz ~ 5,35 GHz i 5,47 GHz ~ 5,725 GHz)

30 dBm (2,4 GHz i 5,15 GHz ~ 5,25 GHz)

Interfejsi

Gigabitni RJ45 portovi: 1

Ethernet Notes: Prihvata PoE napajanje

LED: sistem

Fizička dugmad: Dugme za resetovanje

Ulaz za napajanje: DC Jack, PoE preko Ethernet porta

Snaga

Power Methods: DC, Pasivni PoE, 802.3at/af PoE

DC: 12V 1A

Pasivni PoE: 24 ~ 57V

Adapter za napajanje

AP1300 | DC adapter u kutiji:

Ulaz: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz AC

Izlaz: 12V 1A DC

AP1300_P | PoE adapter u kutiji::

Ulaz: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz AC

Izlaz: 48V Pasivni PoE

Maksimalna potrošnja energije (W) Maksimalna (PoE): 11 W

Maksimalna (DC): 7,5 W

Potrošnja energije u stanju mirovanja (W) 4.008W

Pouzdanost

ESD Air Protection 4kV

ESD kontaktna zaštita 8kV

Radna temperatura okoline: -10 C ~ 65 C (14 F ~ 149 F)

Temperatura skladištenja: -40 C ~ 70 C (-40 F ~ 158 F)

Radna vlažnost: 10% ~ 90% bez kondenzacije

Vlažnost skladištenja: 5% ~ 90% bez kondenzacije

Mehanička instalacija: Montaža na zid; Montaža na plafon

Dimenzija: 231,9×57,1 mm; 9,13×2,25 inča

Sadržaj paketa: Glavni proizvod, Adapter za napajanje, Oprema za montiranje, Ethernet kabal, Uputstvo za instalaciju

Informacije o porudžbini

Maloprodajno pakovanje: Dimenzije 283×238×68 mm; 11,14×9,37×2,68 inča

Neto težina kartona: Sa DC adapterom | 16,2 kg (35,71 lbs); Sa PoE adapterom (_P) | 17,8 kg (39,24 lbs)

Bruto težina kartona: Sa DC adapterom | 17,2 kg (37,92 lbs); Sa PoE adapterom (_P) | 18,9 kg (41,67 lbs)

Jedinice po kartonu: 20

Karton Dimenzija: 58×37,5×49,5 cm; 2,28×1,48×1,95 inča

WiFi AP koji se montira na zid/plafon dizajniran za kancelarije i učionice.

Dvopojasni Wi-Fi sa 4 toka 5

1× zaštićeni GbE (PoE ulaz)

802.3at/af, Pasivni PoE, DC

Pokriva 100m² (1100 ft²)

50 Povezani uređaji

AP1300 1.0

CPU

Chipset: MT7621DAT

Detalji CPU-a: 880 MHz Dual-Core CPU

Memorija/Storage

Flash/ROM 16 MB (128 Mbit) NOR

DDR/RAM 128 MB (1 Gbit) DDR3

Wireless

5 GHz Wi-Fi brzina: 867 Mbps

Wi-Fi opsezi: EU

2,4 GHz Wi-Fi brzina: 300 Mbps

5 GHz Wi-Fi strimovi 2T2R (2×2 MIMO)

2,4 GHz Wi-Fi strimovi 2T2R (2×2 MIMO)

Wi-Fi antene 4× Unutrašnje

Maksimalno pojačanje antene od 5 GHz 4,64 dBi

Maksimalno pojačanje antene od 2,4 GHz 5,31 dBi

Maksimalne performanse dometa: 120 m (394 ft)

Unutrasnji WiFi opseg varira u zavisnosti od rasporeda i materijala zidova. Pogledajte specifikacije performansi zida za predloge za postavljanje.

Performanse zida: Dva drvena zida debljine Snaga Wi-Fi prenosa

CE:

FCC:

Interfejsi

Gigabitni RJ45 portovi: 1

Ethernet Notes: Prihvata PoE napajanje

LED: sistem

Fizička dugmad: Dugme za resetovanje

Ulaz za napajanje: DC Jack, PoE preko Ethernet porta

Snaga

Power Methods: DC, Pasivni PoE, 802.3at/af PoE

DC: 12V 1A

Pasivni PoE: 24 ~ 57V

Adapter za napajanje

AP1300 | DC adapter u kutiji:

Ulaz: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz AC

Izlaz: 12V 1A DC

AP1300_P | PoE adapter u kutiji:

Ulaz: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz AC

Izlaz: 48V Pasivni PoE

Maksimalna potrošnja energije (W) Maksimalna (PoE): 11 W

Maksimalna (DC): 7,5 W

Potrošnja energije u stanju mirovanja (W) 4.008W

Pouzdanost

ESD Air Protection 4kV

ESD kontaktna zaštita 8kV

Radna temperatura okoline: -10 C ~ 65 C (14 F ~ 149 F)

Temperatura skladištenja: -40 C ~ 70 C (-40 F ~ 158 F)

Radna vlažnost: 10% ~ 90% bez kondenzacije

Vlažnost skladištenja: 5% ~ 90% bez kondenzacije

Mehanička instalacija: Montaža na zid; Montaža na plafon

Dimenzija: 231,9×57,1 mm; 9,13×2,25 inča

Sadržaj paketa: Glavni proizvod, Adapter za napajanje, Oprema za montiranje, Ethernet kabal, Uputstvo za instalaciju

Informacije o porudžbini

Maloprodajno pakovanje: Dimenzije 283×238×68 mm; 11,14×9,37×2,68 inča

Neto težina kartona: Sa DC adapterom | 16,2 kg (35,71 lbs); Sa PoE adapterom (_P) | 17,8 kg (39,24 lbs)

Bruto težina kartona: Sa DC adapterom | 17,2 kg (37,92 lbs); Sa PoE adapterom (_P) | 18,9 kg (41,67 lbs)

Jedinice po kartonu: 20

Karton Dimenzija: 58×37,5×49,5 cm; 2,28×1,48×1,95 inča

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virtumanski - bezgotovinski.