

Cudy HS105 5-Port 2.5G Unmanaged Metal Switch za NAS zahteve koji zahtevaju intenzivnu propusnost

Šifra: 89581

Kategorija proizvoda: MREŽNA OPREMA

Proizvođač: CUDY

Cena: 4.620,00 rsd

5x 2.5G Ethernet portova
IGMP njuškanje, prevencija petlje
Maksimalna snaga 10,5 V, mirovanje 4,7 V
119x85x28 mm (4,69x3,35x1,1")
Stoni računar, montiranje na zid
Metalno kucište

Verzija modela HS105 1.0

Protokoli

802.3 Protokoli:

802.3k kontrola protoka

802.3u 100 Mbps preko Twisted Pair

802.3ab 1 Gbps preko Twisted Pair

802.3bz 2,5/5 Gbps preko Twisted Pair

Napredno

IGMP Snooping

Prevencija petlje

Loop Detection

Memorija/Storage Flash/ROM 1 MB (8 Mbit) NOR

Interfejsi

Fizička dugmad: Dugme za resetovanje

2.5G RJ45 portovi: 5

LED: Snaga; Brzina/Link/ACT svakog Ethernet porta

Ulaz za napajanje: DC Jack

Performanse

Brzina bakra i rastojanje

Cat. Kabl od 5 ili više: 100 metara pri 100 Mbps

Cat. 5e ili viši kabl: 100 metara na Gigabitu

Cat. 5e kabl: 50 metara pri 2,5 Gbps

Cat. 6 ili veci kabl: 100 metara pri 2,5 Gbps



Prekidač sa 5 portova 2,5G sa metalnim kucištem idealan za proširenje žične mreže od 2,5Gbps za NAS ili zahteve koji zahtevaju intenzivnu propusnost.

Tabela MAC adresa: 8192

Maksimalni kapacitet prebacivanja: 25 Gbps

Maksimalna brzina prosleđivanja: 18,6 Mpps

Jumbo okvir: 15 KB

Bafer paketa: 4 Mbita

Snaga

Basic Power Saving: Tačno

Power Methods: DC

DC: 12V 1A

Maksimalna potrošnja energije (W) 10,5W

Potrošnja energije u stanju mirovanja (W) 4,7W

Pouzdanost

Metode uzemljenja: Tačka uzemljenja

Zaštita od munje/prenapona: 2kV

ESD zaštita vazduha: 8kV

ESD kontaktna zaštita: 4kV

Radna temperatura okoline: 0 C ~ 40 C (32 F ~ 104 F)

Temperatura skladištenja: -40 C ~ 70 C (-40 F ~ 158 F)

Radna vlažnost: 10% ~ 90% bez kondenzacije

Vlažnost skladištenja: 5% ~ 90% bez kondenzacije

Sadržaj paketa: Glavni proizvod, Adapter za napajanje, Uputstvo za instalaciju, Ethernet kabal, Oprema za montiranje

Mehanička instalacija: Desktop, Montaža na zid

Materijal kucišta: Metal

Dimenzije: 119×85×28 mm; 4,69×3,35×1,1 inča

Informacije o porudžbini

Maloprodajno pakovanje: Dimenzije 165×123×60 mm; 6,5×4,84×2,36 inča

Neto težina kartona 9,8 kg (21,61 lbs)

Bruto težina kartona 10,3 kg (22,71 lbs)

Karton Dimenzija 376×264×338 cm

Prekidač sa 5 portova 2,5G sa metalnim kucištem idealan za proširenje žične mreže od 2,5Gbps za NAS ili zahteve koji zahtevaju intenzivnu propusnost.

5× 2.5G Ethernet portova

IGMP njuškanje, prevencija petlje

Maksimalna snaga 10,5 V, mirovanje 4,7 V

119×85×28 mm (4,69×3,35×1,1")

Stoni računar, montiranje na zid

Metalno kucište

Verzija modela HS105 1.0

Protokoli

802.3 Protokoli:

802.3k kontrola protoka

802.3u 100 Mbps preko Twisted Pair

802.3ab 1 Gbps preko Twisted Pair

802.3bz 2,5/5 Gbps preko Twisted Pair

Napredno

IGMP Snooping

Prevencija petlje

Loop Detection

Memorija/Storage Flash/ROM 1 MB (8 Mbit) NOR

Interfejsi

Fizička dugmad: Dugme za resetovanje

2.5G RJ45 portovi: 5

LED: Snaga; Brzina/Link/ACT svakog Ethernet porta

Ulaz za napajanje: DC Jack

Performanse

Brzina bakra i rastojanje

Cat. Kabl od 5 ili više: 100 metara pri 100 Mbps

Cat. 5e ili viši kabl: 100 metara na Gigabitu

Cat. 5e kabl: 50 metara pri 2,5 Gbps

Cat. 6 ili veci kabl: 100 metara pri 2,5 Gbps

Tabela MAC adresa: 8192

Maksimalni kapacitet prebacivanja: 25 Gbps

Maksimalna brzina prosleđivanja: 18,6 Mpps

Jumbo okvir: 15 KB

Bafer paketa: 4 Mbita

Snaga

Basic Power Saving: Tačno

Power Methods: DC

DC: 12V 1A

Maksimalna potrošnja energije (W) 10,5W

Potrošnja energije u stanju mirovanja (W) 4,7W

Pouzdanost

Metode uzemljenja: Tačka uzemljenja

Zaštita od munje/prenapona: 2kV

ESD zaštita vazduha: 8kV

ESD kontaktna zaštita: 4kV

Radna temperatura okoline: 0 C ~ 40 C (32 F ~ 104 F)

Temperatura skladištenja: -40 C ~ 70 C (-40 F ~ 158 F)

Radna vlažnost: 10% ~ 90% bez kondenzacije

Vlažnost skladištenja: 5% ~ 90% bez kondenzacije

Sadržaj paketa: Glavni proizvod, Adapter za napajanje, Uputstvo za instalaciju, Eternet kabal, Oprema za montiranje

Mehanička instalacija: Desktop, Montaža na zid

Materijal kucišta: Metal

Dimenzije: 119×85×28 mm; 4,69×3,35×1,1 inča

Informacije o porudžbini

Maloprodajno pakovanje: Dimenzije 165×123×60 mm; 6,5×4,84×2,36 inča

Neto težina kartona 9,8 kg (21,61 lbs)

Bruto težina kartona 10,3 kg (22,71 lbs)

Karton Dimenzija 376×264×338 cm