

Cudy GS1026PS2 24-Port Gigabit PoE+ Switch with 2 Uplink Gigabit Ports and 2 Gigabit SFP Slots 300W

Šifra: 89584

Kategorija proizvoda: MREŽNA OPREMA

Proizvođač: CUDY

Cena: 17.620,00 rsd

24× GbE sa 802.3at/af Mode A PoE
2× Uplink GbE + 2× Uplink SFP
300W napajanje
Podrazumevani/prošireni režimi
Watchdog u proširenom režimu
Desktop, Rack-Mount
320×207×44 mm (12,6×8,15×1,73")

Verzija modela: GS1026PS2 1.0

Protokoli

802.3 Protokoli:

802.3i 10 Mbps preko Twisted Pair

802.3u 100 Mbps preko Twisted Pair

802.3ab 1 Gbps preko Twisted Pair

802.3z 1,25 Gbps preko optičkog kabla

802.3k kontrola protoka

802.3af PoE

802.3at PoE

Advanced: Watchdog

Interfejsi

Fizička dugmad: Default/Ektend DIP prekidač, PoE LED prekidač

PoE+ Ethernet portovi: 24× GbE

Uplink Ethernet portovi: 2× GbE, 2× SFP

Portovi proširenog režima: #17~#24

LED: Snaga, DIP režim (SV), Link/ACT/PoE status svakog PoE porta, Link/ACT svakog Ethernet porta, PoE Max status

Ulaz za napajanje: AC Ulaz

Performanse

Brzina bakra i rastojanje:

Cat. 3 ili veci kabl: 100 metara pri 10 Mbps

Cat. Kabl od 5 ili više: 100 metara pri 100 Mbps

Cat. 5e ili viši kabl: 100 metara na Gigabitu



26-
GbE,
2-SFP
PoE

prekidač montiran u rack sa napajanjem od 300W i tihim sistemom hlađenja.

Cat. 5e ili viši kabl: 250 metara pri 10 Mbps

Napomena: Prenos od 250 metara je dostupan samo na portovima proširenog režima.

Maksimalna brzina prosleđivanja: 41,664 Mpps

Maksimalni kapacitet prebacivanja: 56 Gbps

Tabela MAC adresa: 8192

Bafer paketa: 3 Mbit

Načini napajanja: AC

AC: 100-240V 50/60Hz

Potrošnja energije u stanju mirovanja (W) 10

Maksimalna potrošnja energije (W) 200

Pouzdanost

Metode uzemljenja: Utikač sa tri zupca

Radna temperatura okoline: -10~50 C (14~122 F)

Temperatura skladištenja: -40 ~ 70 C (-40 ~ 158 F)

Radna vlažnost: 10%~90% bez kondenzacije

Vlažnost skladištenja: 5%~95% bez kondenzacije

Mehanička instalacija: Desktop, Montaža na rack preko nosača

Materijal kucišta: Metal

Dimenzija 320×207×44 mm; 12,6×8,15×1,73 inča

Sadržaj paketa: Glavni proizvod, Kabl za napajanje, Oprema za montiranje, Uputstvo za instalaciju

Informacije o poručivanju

Karton Neto težina: 12,05 kg (26,57 lbs)

Bruto težina kartona: 13,05 kg (28,77 lbs)

26-GbE, 2-SFP PoE prekidač montiran u rack sa napajanjem od 300W i tihim sistemom hlađenja.

24× GbE sa 802.3at/af Mode A PoE

2× Uplink GbE + 2× Uplink SFP

300W napajanje

Podrazumevani/prošireni režimi

Watchdog u proširenom režimu

Desktop, Rack-Mount

320×207×44 mm (12,6×8,15×1,73")

Verzija modela: GS1026PS2 1.0

Protokoli

802.3 Protokoli:

802.3i 10 Mbps preko Twisted Pair

802.3u 100 Mbps preko Twisted Pair

802.3ab 1 Gbps preko Twisted Pair

802.3z 1,25 Gbps preko optičkog kabla

802.3k kontrola protoka

802.3af PoE

802.3at PoE

Advanced: Watchdog

Interfejsi

Fizička dugmad: Default/Ektend DIP prekidač, PoE LED prekidač

PoE+ Ethernet portovi: 24× GbE

Uplink Ethernet portovi: 2× GbE, 2× SFP

Portovi proširenog režima: #17~#24

LED: Snaga, DIP režim (SV), Link/ACT/PoE status svakog PoE porta, Link/ACT svakog Ethernet porta, PoE

Max status

Ulaz za napajanje: AC Ulaz

Performanse

Brzina bakra i rastojanje:

Cat. 3 ili veci kabl: 100 metara pri 10 Mbps

Cat. Kabl od 5 ili više: 100 metara pri 100 Mbps

Cat. 5e ili viši kabl: 100 metara na Gigabitu

Cat. 5e ili viši kabl: 250 metara pri 10 Mbps

Napomena: Prenos od 250 metara je dostupan samo na portovima proširenog režima.

Maksimalna brzina prosleđivanja: 41,664 Mpps

Maksimalni kapacitet prebacivanja: 56 Gbps

Tabela MAC adresa: 8192

Bafer paketa: 3 Mbit

Načini napajanja: AC

AC: 100-240V 50/60Hz

Potrošnja energije u stanju mirovanja (W) 10

Maksimalna potrošnja energije (W) 200

Pouzdanost

Metode uzemljenja: Utikač sa tri zupca

Radna temperatura okoline: -10~50 C (14~122 F)

Temperatura skladištenja: -40 ~ 70 C (-40 ~ 158 F)

Radna vlažnost: 10%~90% bez kondenzacije

Vlažnost skladištenja: 5%~95% bez kondenzacije

Mehanička instalacija: Desktop, Montaža na rack preko nosača

Materijal kucišta: Metal

Dimenzija 320×207×44 mm; 12,6×8,15×1,73 inča

Sadržaj paketa: Glavni proizvod, Kabl za napajanje, Oprema za montiranje, Uputstvo za instalaciju

Informacije o poručivanju

Karton Neto težina: 12,05 kg (26,57 lbs)

Bruto težina kartona: 13,05 kg (28,77 lbs)