

Cudy GS1005PTS1, 5-Port 10/100/1000M Gigabit 4PoE+ 1RJ45 Switch with 1 SFP Slot

Šifra: 89587

Kategorija proizvoda: MREŽNA OPREMA

Proizvođač: CUDY

Cena: 3.560,00 rsd

60W; Port 2~4: 30W

Napomene o PoE portu: PoE port #1 podržava 802.3at 60W izlaz, a ostali podržavaju 30W 802.3at/af standarde.

Portovi proširenog režima: #3~#4

Portovi VLAN režima: #1~#4

LED: napajanje, DIP režim (SW), veza/ACT svakog Ethernet porta

Ulaz za napajanje: AC Ulaz

Performanse

Brzina i udaljenost bakra

Cat. 3 ili veći kabl: 100 metara pri 10 Mbps

Cat. Kabl od 5 ili više: 100 metara pri 100 Mbps

Cat. 5e ili viši kabl: 100 metara na Gigabitu

Cat. 5e ili viši kabl: 250 metara pri 10 Mbps

Napomena o brzini i udaljenosti od bakra: Prenos od 250 metara je dostupan samo na portovima proširenog režima.

Tabela MAC adresa: 2048

Maksimalni kapacitet prebacivanja: 12 Gbps

Maksimalna brzina prosleđivanja 8,928 Mpps

Jumbo okvir: 9 KB

Bafer paketa: 1 Mbit

Napajanje

Načini napajanja: AC

AC: 100-240V 50/60Hz

Maksimalna potrošnja energije 120W

Maksimalna snaga bez PoE: 5W

Switching

802.3 protokola:

802.3i 10BASE-T

802.3u 100BASE-T

802.3ab 1000BASE-T

802.3z 1,25 Gbps preko optičkog kabla

802.3k kontrola protoka

802.3af PoE

802.3at PoE



Verzija modela: GS1005PTS1 1.0

Interfejsi

Fizička dugmad: VLAN/Default/Ektend DIP prekidač

1.25G SFP slotovi: 1

Gigabitni RJ45 portovi: 1

Gigabitni RJ45 PoE portovi: 4

Maksimalna snaga na jednom PoE portu: Port 1:

Pouzdanost

Metode uzemljenja: Utikač sa tri zupca

Radna temperatura okoline: -10~50 C (14~122 F)

Temperatura skladištenja: -40 ~ 70 C (-40 ~ 158 F)

Radna vlažnost: 10%~90% bez kondenzacije

Vlažnost skladištenja: 5%~95% bez kondenzacije

Dimenzije 200×118×44 mm; 7,87×4,65×1,73 inča

Težina proizvoda: 645 g (22,75 oz.)

Materijal kućišta: Metal

Instalacija: Desktop; Montaža na zid

Sadržaj paketa

GS1005PTS1

Power Cord

Uputstvo za instalaciju

Verzija modela: GS1005PTS1 1.0

Interfejsi

Fizička dugmad: VLAN/Default/Ektend DIP prekidač

1.25G SFP slotovi: 1

Gigabitni RJ45 portovi: 1

Gigabitni RJ45 PoE portovi: 4

Maksimalna snaga na jednom PoE portu: Port 1: 60W; Port 2~4: 30W

Napomene o PoE portu: PoE port #1 podržava 802.3at 60W izlaz, a ostali podržavaju 30W 802.3at/af standarde.

Portovi proširenog režima: #3~#4

Portovi VLAN režima: #1~#4

LED: napajanje, DIP režim (SW), veza/ACT svakog Ethernet porta

Ulaz za napajanje: AC Ulaz

Performanse

Brzina i udaljenost bakra

Cat. 3 ili veći kabl: 100 metara pri 10 Mbps

Cat. Kabl od 5 ili više: 100 metara pri 100 Mbps

Cat. 5e ili viši kabl: 100 metara na Gigabitu

Cat. 5e ili viši kabl: 250 metara pri 10 Mbps

Napomena o brzini i udaljenosti od bakra: Prenos od 250 metara je dostupan samo na portovima proširenog režima.

Tabela MAC adresa: 2048

Maksimalni kapacitet prebacivanja: 12 Gbps

Maksimalna brzina prosleđivanja 8,928 Mpps

Jumbo okvir: 9 KB

Bafer paketa: 1 Mbit

Napajanje

Načini napajanja: AC

AC: 100-240V 50/60Hz

Maksimalna potrošnja energije 120W

Maksimalna snaga bez PoE: 5W

Switching

802.3 protokola:

802.3i 10BASE-T

802.3u 100BASE-T

802.3ab 1000BASE-T

802.3z 1,25 Gbps preko optičkog kabla

802.3k kontrola protoka

802.3af PoE

802.3at PoE

Pouzdanost

Metode uzemljenja: Utikač sa tri zupca

Radna temperatura okoline: -10~50 C (14~122 F)

Temperatura skladištenja: -40 ~ 70 C (-40 ~ 158 F)

Radna vlažnost: 10%~90% bez kondenzacije

Vlažnost skladištenja: 5%~95% bez kondenzacije

Dimenzije 200×118×44 mm; 7,87×4,65×1,73 inča

Težina proizvoda: 645 g (22,75 oz.)

Materijal kućišta: Metal

Instalacija: Desktop; Montaža na zid

Sadržaj paketa

GS1005PTS1

Power Cord

Uputstvo za instalaciju