


Cudy GS105U 5-Port Gigabit Ethernet Switch with USB-C Power Jack

Šifra: 89593

Kategorija proizvoda: MREŽNA OPREMA

Proizvođač: CUDY

Cena: 920,00 rsd

Interfejsi Gigabitni RJ45 portovi: 5

LED: Power, Brzina/Link/ACT svakog Ethernet porta

Ulaz za napajanje: USB-C port

Performanse

Brzina bakra i udaljenost:

- Cat. 3 ili veći kabl: 100 metara pri 10 Mbps
- Cat. Kabl od 5 ili više: 100 metara pri 100 Mbps
- Cat. 5e ili veći kabl: 140 metara na Gigabitu

Tabela MAC adresa: 2048

Maksimalni kapacitet prebacivanja: 10 Gbps

Maksimalna brzina prosleđivanja: 7,44 Mpps

Jumbo okvir: 15 KB

Bafer paketa: 3 Mbit

Power

Basic Power Saving: Tačno

Načini napajanja: DC preko USB-C priključka

DC: 5V±0.55A

Ulaz adaptera za napajanje: 100-240V~, 50/60Hz; Izlaz: 5V±0.55A

Maksimalna potrošnja energije: 2W

Potrošnja energije u stanju mirovanja: 1,4w

Prebacivanje

802.3 protokoli

- 802.3k kontrola protoka
- 802.3i 10BASE-T
- 802.3u 100BASE-TKS
- 802.3ab 1000BASE-T

Pouzdanost

- EMS IEC/EN 61000-4-2, nivo 2 ESD: Kontakt: 4kV; Vazduh: 8kV

- IEC/EN 61000-4-5, Nivo 3 Prenapon: 2kV

Radna temperatura okoline: 0 C ~ 40 C (32 F ~ 104 F)

Temperatura skladištenja: -40 C ~ 70 C (-40 F ~ 158 F)

Radna vlažnost: 10% ~ 90% bez kondenzacije

Vlažnost skladištenja: 5% ~ 90% bez kondenzacije

Dimenzije: 88×52,5×24 mm; 3,46×2,07×0,94 inča

Težina proizvoda: 53 g (1,87 oz.)

Materijal kućišta: Plastika

Instalacija: Desktop, Montaža na zid

Sadržaj paketa

GS105U

Uputstvo za instalaciju

USB-A na USB-C kabl za napajanje

Interfejsi Gigabitni RJ45 portovi: 5

LED: Power, Brzina/Link/ACT svakog Ethernet porta

Ulaz za napajanje: USB-C port

Performanse

Brzina bakra i udaljenost:

- Cat. 3 ili veći kabl: 100 metara pri 10 Mbps

- Cat. Kabl od 5 ili više: 100 metara pri 100 Mbps

- Cat. 5e ili veći kabl: 140 metara na Gigabitu

Tabela MAC adresa: 2048

Maksimalni kapacitet prebacivanja: 10 Gbps

Maksimalna brzina prosleđivanja: 7,44 Mpps

Jumbo okvir: 15 KB

Bafer paketa: 3 Mbit

Power

Basic Power Saving: Tačno

Načini napajanja: DC preko USB-C priključka

DC: 5V±0.55A

Ulaz adaptera za napajanje: 100-240V~, 50/60Hz; Izlaz: 5V±0.55A

Maksimalna potrošnja energije: 2W

Potrošnja energije u stanju mirovanja: 1,4w

Prebacivanje

802.3 protokoli

- 802.3k kontrola protoka

- 802.3i 10BASE-T

- 802.3u 100BASE-TKS

- 802.3ab 1000BASE-T

Pouzdanost

- EMS IEC/EN 61000-4-2, nivo 2 ESD: Kontakt: 4kV; Vazduh: 8kV

- IEC/EN 61000-4-5, Nivo 3 Prenapon: 2kV

Radna temperatura okoline: 0 C ~ 40 C (32 F ~ 104 F)

Temperatura skladištenja: -40 C ~ 70 C (-40 F ~ 158 F)

Radna vlažnost: 10% ~ 90% bez kondenzacije

Vlažnost skladištenja: 5% ~ 90% bez kondenzacije

Dimenzije: 88×52,5×24 mm; 3,46×2,07×0,94 inča

Težina proizvoda: 53 g (1,87 oz.)

Materijal kućišta: Plastika

Instalacija: Desktop, Montaža na zid

Sadržaj paketa

GS105U

Uputstvo za instalaciju

USB-A na USB-C kabl za napajanje