

Cudy LT400V N300 Wi-Fi 4G LTE-Cat4 VoLTE Router

Šifra: 89597

Kategorija proizvoda: MREŽNA OPREMA

Proizvođač: CUDY

Cena: 4.270,00 rsd

Verzija modela: LT400V 1.0

CPU

Eipset: MT7628

Detalji CPU: 580 MHZ Single-Core, MIPS24KEC

Memorija/Skladištenje

Flash/ROM 8 MB: (64 Mbit) NI

DDR/RAM 64 MB: (512 Mbit) DDR2

AElijski Standardi: 4G Cat. 4

AElijske antene 2x: fiksne

Opcije SIM kartice: 1x Nano SIM slot

Dostupne verzije: EU, SAD, AU

EU verzija

Pogodan za celularno područje: Evropa, Bliski istok, Afrika

Maksimalna DL brzina: 150 Mbps (LTE-FDD), 130 Mbps (LTE-TDD)

Maksimalna UL brzina: 50 Mbps (LTE-FDD), 30 Mbps (LTE-TDD)

Napredni: DL 2x2 MIMO

AElijski opsezi: LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28, LTE-TDD: B38/40/41, VCDMA: B1/5/8

Wireless

2,4 GHz Wi-Fi brzina: 300 Mbps

2,4 GHz Wi-Fi strimovi: 2T2R (2x2 MIMO)

Wi-Fi antene: 2x fiksne

Maksimalno pojačanje antene od 2,4 GHz: 3,54 dBi

Beamforming: True

FEM ili PA/LNA 2,4 GHz: 2x interno

Maksimalne performanse dometa:

- 130 m (427 stopa)

- Unutarnji ViFi opseg varira u zavisnosti od rasporeda i materijala zidova. Pogledajte specifikacije performansi zida za predloge za postavljanje.

Performanse zida

- Jedan drveni zid debljine 10 cm (4")

- Jedan betonski zid debljine 10 cm (4")

Interfejsi



Fizička dugmad: Dugme za uključivanje/isključivanje; WPS dugme, Dugme za resetovanje

10/100 Mbps RJ45 portovi: 4

Ethernet napomene: Jedan port podržava VAN/LAN konfiguraciju, a ostali su LAN portovi

FKSS portovi: 1× RJ11 (VoLTE)

LED:

- Sistem
 - Internet
 - Wi-Fi
 - VPS
 - Telefon
 - LAN
 - WAN/LAN
 - Jačina AElijskog signala
- Ulaz za napajanje: DC Jack

Power

Power Methods: DC

DC: 12V 1A

Ulaz adaptera za napajanje: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz AC

Izlaz: 12V 1A DC

Maksimalna potrošnja energije (W): 8W

Potrošnja energije u stanju mirovanja (W): 4W

Pouzdanost

EMS: ESD: Kontakt: 4kV; Vazduh: 8kV

Radna temperatura okoline: 0 C ~ 40 C (32 F ~ 104 F)

Temperatura skladištenja: -40 C ~ 70 C (-40 F ~ 158 F)

Radna vlažnost: 10% ~ 90% bez kondenzacije

Vlažnost skladištenja: 5% ~ 90% bez kondenzacije

Sertifikati: FCC, CE

Dimenzije: 190×50×148,8 mm; 7,48×1,97×5,86 inča

Težina proizvoda: 315,5 g (11,13 oz.)

Installation: Desktop

Sadržaj paketa

LT400V

Power Adapter

Ethernet Cable

Uputstvo za instalaciju

Verzija modela: LT400V 1.0

CPU

Eipset: MT7628

Detalji CPU: 580 MHZ Single-Core, MIPS24KEC

Memorija/Skladištenje

Flash/ROM 8 MB: (64 Mbit) NI

DDR/RAM 64 MB: (512 Mbit) DDR2

AElijski Standardi: 4G Cat. 4

AElijske antene 2×: fiksne

Opcije SIM kartice: 1× Nano SIM slot

Dostupne verzije: EU, SAD, AU

EU verzija

Pogodan za celularno područje: Evropa, Bliski istok, Afrika

Maksimalna DL brzina: 150 Mbps (LTE-FDD), 130 Mbps (LTE-TDD)

Maksimalna UL brzina: 50 Mbps (LTE-FDD), 30 Mbps (LTE-TDD)

Napredni: DL 2×2 MIMO

AElijski opsezi: LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28, LTE-TDD: B38/40/41, VCDMA: B1/5/8

Wireless

2,4 GHz Wi-Fi brzina: 300 Mbps

2,4 GHz Wi-Fi strimovi: 2T2R (2×2 MIMO)

Wi-Fi antene: 2× fiksne

Maksimalno pojačanje antene od 2,4 GHz: 3,54 dBi

Beamforming: True

FEM ili PA/LNA 2,4 GHz: 2× interno

Maksimalne performanse dometa:

- 130 m (427 stopa)

- Unutarnji ViFi opseg varira u zavisnosti od rasporeda i materijala zidova. Pogledajte specifikacije performansi zida za predloge za postavljanje.

Performanse zida

- Jedan drveni zid debljine - Jedan betonski zid debljine

Interfejsi

Fizička dugmad: Dugme za uključivanje/isključivanje; WPS dugme, Dugme za resetovanje

10/100 Mbps RJ45 portovi: 4

Ethernet napomene: Jedan port podržava VAN/LAN konfiguraciju, a ostali su LAN portovi

FKSS portovi: 1× RJ11 (VoLTE)

LED:

- Sistem

- Internet

- Wi-Fi

- VPS

- Telefon

- LAN

- WAN/LAN

- Jačina AElijskog signala

Ulaz za napajanje: DC Jack

Power

Power Methods: DC

DC: 12V 1A

Ulaz adaptera za napajanje: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz AC

Izlaz: 12V 1A DC

Maksimalna potrošnja energije (W): 8W

Potrošnja energije u stanju mirovanja (W): 4W

Pouzdanost

EMS: ESD: Kontakt: 4kV; Vazduh: 8kV

Radna temperatura okoline: 0 C ~ 40 C (32 F ~ 104 F)

Temperatura skladištenja: -40 C ~ 70 C (-40 F ~ 158 F)

Radna vlažnost: 10% ~ 90% bez kondenzacije

Vlažnost skladištenja: 5% ~ 90% bez kondenzacije

Sertifikati: FCC, CE

Dimenzije: 190×50×148,8 mm; 7,48×1,97×5,86 inča

Težina proizvoda: 315,5 g (11,13 oz.)

Installation: Desktop

Sadržaj paketa

LT400V

Power Adapter

Ethernet Cable

Uputstvo za instalaciju

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.