

Cudy GS1010P 8-Port Gigabit PoE+ Switch with 2 Gigabit Uplink ports, PoE 30W

Šifra: 89627

Kategorija proizvoda: MREŽNA OPREMA

Proizvođač: CUDY

Cena: 3.950,00 rsd

IEEE 802.3at/af standardima.

Portovi proširenog režima 7~8

VLAN režim portovi 1~8

LED

Napajanje

Brzina/Veza/ACT svakog Ethernet porta

PoE status svakog PoE porta

Ulaz za napajanje AC ulaz

Fizička dugmad VLAN/Podrazumevano/Proširenje DIP prekidač

Performanse:

-Bakar Brzina i udaljenost

-Kabl kat. 3 ili visi: 100 metara pri 10 Mbps

-Kabl kat. 5 ili visi: 100 metara pri 100 Mbps

-Kabl kat. 5e ili visi: 100 metara pri gigabitu

-Kabl kat. 5e ili bolji: 250 metara pri 10 Mbps

-Napomena o brzini i udaljenosti bakra: Prenos od 250 metara je dostupan samo na portovima proširenog režima kada je prošireni režim aktiviran.

-Tabela MAC adresa 2048

-Maksimalni kapacitet komutacije 20 Gbps

-Maksimalna brzina prosledjivanja 14,88 Mpps

-Dzambo frejm 2 KB

-Bafer paketa 448 Kbit

Napajanje:

-Metode napajanja AC

-AC 100-240V~, 50/60Hz

-Napajanje 120W

-Maksimalna snaga bez PoE 10W

Komutacija:

-802.3 protokola

-802.3i 10BASE-T

-802.3u 100BASE-TX

-802.3ab 1000BASE-T

-802.3x Kontrola protoka

-802.3af PoE



Verzija modela GS1010P 1.0

Interfejsi:

Gigabitni RJ45 portovi 10

Gigabitni RJ45 PoE portovi 1~8

Maksimalna snaga na jednom PoE portu 30W

PoE portovi Napomene: PoE portovi su u skladu sa

-802.3at PoE

Pouzdanost:

- Metode uzemljenja Trokraki utikac
- Radna temperatura okruzenja: 0~40 ° (32~104 °)
- Temperatura skladistenja: -40~70 ° (-40~158 °)
- Radna vlaznost: 10~90% bez kondenzacije
- Vlaznost pri skladistenju: 10~95% bez kondenzacije

Mehanicke:

- Dimenzije 220×150×44 mm, 8,66×5,91×1,73 inča
- Tezina proizvoda 630 g (22,22 oz.)
- Materijal kucista Metal
- Instalacija
- Desktop
- Montaza u rek pomocu nosaca (nosaci nisu ukljuceni u kutiju)

Sadrzaj paketa:

- GS1010P
- Kabl za napajanje
- Vodic za instalaciju

Informacije o narucivanju:

- Dimenzije maloprodajnog pakovanja 245×190×60 mm, 9,65×7,48×2,36 inča
 - Maloprodajna tezina pakovanja EU: 936 g (33,02 oz.)
 - Jedinica po kutiji 16
 - Neto tezina kutije EU: 15,0 kg (33,07 lb.)
 - Bruto tezina kutije EU: 15,5 kg (34,17 funti)
 - Dimenzije kutije 51,4×42,9×27,2 cm, 20,24×16,89×10,71 inča
- Verzija modela GS1010P 1.0

Interfejsi:

- Gigabitni RJ45 portovi 10
- Gigabitni RJ45 PoE portovi 1~8
- Maksimalna snaga na jednom PoE portu 30W
- PoE portovi Napomene: PoE portovi su u skladu sa IEEE 802.3at/af standardima.
- Portovi prosirenog rezima 7~8
- VLAN rezim portovi 1~8
- LED
- Napajanje
- Brzina/Veza/ACT svakog Ethernet porta
- PoE status svakog PoE porta
- Ulaz za napajanje AC ulaz
- Fizicka dugmad VLAN/Podrazumevano/Prosirenje DIP prekidac

Performanse:

- Bakar Brzina i udaljenost
- Kabl kat. 3 ili visi: 100 metara pri 10 Mbps
- Kabl kat. 5 ili visi: 100 metara pri 100 Mbps
- Kabl kat. 5e ili visi: 100 metara pri gigabitu
- Kabl kat. Kabl 5e ili bolji: 250 metara pri 10 Mbps
- Napomena o brzini i udaljenosti bakra: Prenos od 250 metara je dostupan samo na portovima prosirenog rezima kada je prosireni rezim aktiviran.
- Tabela MAC adresa 2048
- Maksimalni kapacitet komutacije 20 Gbps
- Maksimalna brzina prosledjivanja 14,88 Mpps
- Dzambo frejm 2 KB
- Bafer paketa 448 Kbit

Napajanje:

- Metode napajanja AC

- AC 100-240V~, 50/60Hz
- Napajanje 120W
- Maksimalna snaga bez PoE 10W

Komutacija:

- 802.3 protokola
- 802.3i 10BASE-T
- 802.3u 100BASE-TX
- 802.3ab 1000BASE-T
- 802.3x Kontrola protoka
- 802.3af PoE
- 802.3at PoE

Pouzdanost:

- Metode uzemljenja Trokraki utikac
- Radna temperatura okruženja: 0~40 ° (32~104 °)
- Temperatura skladištenja: -40~70 ° (-40~158 °)
- Radna vlažnost: 10~90% bez kondenzacije
- Vlažnost pri skladištenju: 10~95% bez kondenzacije

Mehaničke:

- Dimenzije 220×150×44 mm, 8,66×5,91×1,73 inča
- Težina proizvoda 630 g (22,22 oz.)
- Materijal kucista Metal
- Instalacija
- Desktop
- Montaza u rek pomocu nosaca (nosaci nisu ukljuceni u kutiju)

Sadržaj paketa:

- GS1010P
- Kabl za napajanje
- Vodic za instalaciju

Informacije o narucivanju:

- Dimenzije maloprodajnog pakovanja 245×190×60 mm, 9,65×7,48×2,36 inča
- Maloprodajna težina pakovanja EU: 936 g (33,02 oz.)
- Jedinica po kutiji 16
- Neto težina kutije EU: 15,0 kg (33,07 lb.)
- Bruto težina kutije EU: 15,5 kg (34,17 funti)
- Dimenzije kutije 51,4×42,9×27,2 cm, 20,24×16,89×10,71 inča