

Cudy UH407 , 7-In-1 HDMI SD/TF 4K USB-C Hub, 60/144/240 Hz, 5Gps, 100W

Šifra: 89642

Kategorija proizvoda: MREŽNA OPREMA

Proizvođač: CUDY

Cena: 1.680,00 rsd



Specifikacije:

7-u-1 HDMI SD/TF 4K USB-C hub
UH407 1.0

-Plug-and-play USB-C adapter za proširenje računara sa HDMI, USB-C, USB-A i SD/TF slotovima, idealan za fotografe, poslovne ljude, predavace i učenike/studente.

-1x HDMI 2.0, 4K 60Hz, 2K 144Hz

-1x upstream PD USB-C (muški) (5 Gbps)

-2x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

-1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

-1x TF slot, 1x SDXC slot

-1x USB-C za napajanje do 100W (PD)

-64 g (2.26 oz.)

-130 x 32 x 11 mm (5.12 x 1.26 x 0.43")

-Kompatibilno sa: PC / Mac / iPad / iPhone / Android / Nintendo

Verzija modela: UH407 1.0

Interfejsi:

-Ulazna konekcija (Upstream):

1x USB-C 3.2 Gen 1 muški konektor (5 Gbps)

Video izlaz:

-1x HDMI 2.0

Rezolucije video izlaza:

-4K (4096x2160) 60 Hz

-2K (2560x1440) 144 Hz

-1080p (1920x1080) 240 Hz

Režimi video izlaza:

-Proširen ekran (Extend)

-Preslikavanje ekrana (Mirror)

-Android telefon podržava samo Mirror režim.

USB portovi:

-1x USB-C 3.2 Gen 1 port (5 Gbps)

-2x USB-A 3.2 Gen 1 porta (5 Gbps)

Slotovi za memorijske kartice:

-1× SD kartica (31.25 MB/s)

-1× TF kartica (31.25 MB/s)

Napajanje:

-Interfejs za napajanje:

-USB-C port

LED indikator:

-Napajanje (Power)

Napajanje:

-Metode napajanja: DC / PD

-Ulaz napajanja: 5-20V ? 0-5A

Maksimalna potrošnja:

-100 W ako se napaja preko PD adaptera

-15 W ako se napaja preko USB napajanja host uređaja

-Potrošnja u mirovanju: 0.4 W

Fizicke karakteristike:

-Boja: srebrno-siva

-Kucište: aluminijum, ABS plastika

Zahtevi:

-Hardverski zahtev: Potreban je USB-C 3.2 Gen 1 / USB4 / Thunderbolt 3/4 port na host uređaju.

Kompatibilni operativni sistemi:

-Windows 7 ili noviji

-macOS 10.12 ili noviji

-Ubuntu LTS 18.04 ili noviji

-Android 5 ili noviji

-iPadOS

-iOS

-Nintendo Switch sistemski softver (kada PD-IN port prima napajanje)

Instalacija drajvera:

+Nisu potrebni drajveri (Driver-free).

Pouzdanost / Radni uslovi

-Radna temperatura: 0-40 stepena C

-Temperatura skladištenja: -20-70 stepena C

-Radna vlažnost: 20-85% RH bez kondenzacije

-Vlažnost skladištenja: 10-90% RH bez kondenzacije

Mehanicke karakteristike :

-Težina proizvoda: 62.6 g (2.21 oz)

Dimenzije:

-Glavni deo: 130 × 32 × 11 mm

-Kabl: 250 mm

Sadržaj pakovanja:

-UH407

-Uputstvo za instalaciju

Specifikacije:

7-u-1 HDMI SD/TF 4K USB-C hub

UH407 1.0

-Plug-and-play USB-C adapter za proširenje računara sa HDMI, USB-C, USB-A i SD/TF slotovima, idealan za fotografe, poslovne ljude, predavace i učenike/studente.

- 1× HDMI 2.0, 4K 60Hz, 2K 144Hz
- 1× upstream PD USB-C (muški) (5 Gbps)
- 2× USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
- 1× USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
- 1× TF slot, 1× SDXC slot
- 1× USB-C za napajanje do 100W (PD)
- 64 g (2.26 oz.)
- 130 × 32 × 11 mm (5.12 × 1.26 × 0.43")
- Kompatibilno sa: PC / Mac / iPad / iPhone / Android / Nintendo

Verzija modela: UH407 1.0

Interfejsi:

-Ulazna konekcija (Upstream):

1× USB-C 3.2 Gen 1 muški konektor (5 Gbps)

Video izlaz:

-1× HDMI 2.0

Rezolucije video izlaza:

-4K (4096×2160) 60 Hz

-2K (2560×1440) 144 Hz

-1080p (1920×1080) 240 Hz

Režimi video izlaza:

-Proširen ekran (Extend)

-Preslikavanje ekrana (Mirror)

-Android telefon podržava samo Mirror režim.

USB portovi:

-1× USB-C 3.2 Gen 1 port (5 Gbps)

-2× USB-A 3.2 Gen 1 porta (5 Gbps)

Slotovi za memorijske kartice:

-1× SD kartica (31.25 MB/s)

-1× TF kartica (31.25 MB/s)

Napajanje:

-Interfejs za napajanje:

-USB-C port

LED indikator:

-Napajanje (Power)

Napajanje:

-Metode napajanja: DC / PD

-Ulaz napajanja: 5–20V ? 0–5A

Maksimalna potrošnja:

-100 W ako se napaja preko PD adaptera

-15 W ako se napaja preko USB napajanja host uređaja

-Potrošnja u mirovanju: 0.4 W

Fizicke karakteristike:

-Boja: srebrno-siva

-Kucište: aluminijum, ABS plastika

Zahtevi:

-Hardverski zahtev: Potreban je USB-C 3.2 Gen 1 / USB4 / Thunderbolt 3/4 port na host uređaju.

Kompatibilni operativni sistemi:

- Windows 7 ili noviji
- macOS 10.12 ili noviji
- Ubuntu LTS 18.04 ili noviji
- Android 5 ili noviji
- iPadOS
- iOS
- Nintendo Switch sistemski softver (kada PD-IN port prima napajanje)

Instalacija drajvera:

- +Nisu potrebni drajveri (Driver-free).

Pouzdanost / Radni uslovi

- Radna temperatura: 0-40 stepena C
- Temperatura skladištenja: -20-70 stepena C
- Radna vlažnost: 20-85% RH bez kondenzacije
- Vlažnost skladištenja: 10-90% RH bez kondenzacije

Mehanicke karakteristike :

- Težina proizvoda: 62.6 g (2.21 oz)

Dimenzije:

- Glavni deo: 130 × 32 × 11 mm
- Kabl: 250 mm

Sadržaj pakovanja:

- UH407
- Uputstvo za instalaciju