

Cudy POE200H, 30W 2.5 Gbps PoE+ Injector, 10/100/1000/2500 Mbps

Šifra: 89652

Kategorija proizvoda: MREŽNA OPREMA

Proizvođač: CUDY

Cena: 1.430,00 rsd

- Standardi: 802.3at/af, Maksimalno 30W, Režim A
- Zaštita od prenapona i ESD
- LED indikator napajanja, LED indikator statusa PoE

Model: POE200H 1.0

Protokoli:

- 802.3
- 802.3i – 10 Mbps preko uparenih žica
- 802.3u – 100 Mbps preko uparenih žica
- 802.3ab – 1 Gbps preko uparenih žica
- 802.3bz – 2.5 Gbps preko uparenih žica
- 802.3af – PoE
- 802.3at – PoE

PoE:

- Uplink (prenos prema mreži): 1× 2.5GbE
- Downlink (prenos prema uređaju): 1× 2.5GbE, 802.3at/af
- Pin raspored za Downlink: Mode A

Rastojanje prenosa:

- Kablovi kategorije 5e ili viši: 100 metara za Gigabit
- Kablovi kategorije 5e ili viši: 100 metara za 2.5 Gbps
- Napomena: Ukupna dužina kabla od uplink switch-a preko PoE adaptera do downlink uređaja racuna se kao jedan segment.

Interfejsi:

- Fizicki tasteri: Reset dugme
- LED indikatori: Power

Napajanje:

- Ulaz: AC Inlet
- Metode napajanja: AC
- Ulazna snaga: 100-240V~ 50/60Hz 0.8A
- Maksimalna izlazna snaga: 30W, 54V, 0.56A

Pouzdanost i zaštita:

- Zaštita od prenapona



Adapter za napajanje preko mrežnog kabla (PoE) za montažu na zid, koji ubrizgava do 30W snage u Ethernet kabl kako bi napajao PoE uređaj.

-Ulaz: 2,5GbE, Izlaz: 2,5GbE

-Maksimalna udaljenost prenosa: 100 m

- ESD zaštita
- Zaštita od preopterećenja
- Zaštita od kratkog spoja

EMC standardi:

- IEC/EN 61000-4-2, nivo 3 ESD: Kontakt: 6kV; Vazduh: 8kV
- IEC/EN 61000-4-5, iznad nivoa 4 Prenaponi: Power: DM 4kV, CM 4kV; RJ45: CM 4kV

Okolina rada:

- Temperatura rada: -10 - 40 stepena C
- Temperatura skladištenja: -40 - 70 stepena C
- Vlažnost rada: 10%~90% bez kondenzacije
- Vlažnost skladištenja: 10%~95% bez kondenzacije

- Sertifikati: FCC, CE

Mehanika i instalacija:

- Montaža: Desktop ili zidna montaža
- Dimenzije: 123 × 51 × 35 mm (4.84 × 2.01 × 1.38 inča)
- Materijal kucišta: Plastika
- Težina proizvoda: 150 g (5.29 oz.)

Sadržaj paketa:

- POE200H
- Strujni kabl
- Montažni komplet
- Uputstvo za instalaciju

Adapter za napajanje preko mrežnog kabla (PoE) za montažu na zid, koji ubrizgava do 30W snage u Ethernet kabl kako bi napajao PoE uređaj.

- Ulaz: 2,5GbE, Izlaz: 2,5GbE
- Maksimalna udaljenost prenosa: 100 m
- Standardi: 802.3at/af, Maksimalno 30W, Režim A
- Zaštita od prenapona i ESD
- LED indikator napajanja, LED indikator statusa PoE

Model: POE200H 1.0

Protokoli:

- 802.3
- 802.3i – 10 Mbps preko uparenih žica
- 802.3u – 100 Mbps preko uparenih žica
- 802.3ab – 1 Gbps preko uparenih žica
- 802.3bz – 2.5 Gbps preko uparenih žica
- 802.3af – PoE
- 802.3at – PoE

PoE:

- Uplink (prenos prema mreži): 1× 2.5GbE
- Downlink (prenos prema uređaju): 1× 2.5GbE, 802.3at/af
- Pin raspored za Downlink: Mode A

Rastojanje prenosa:

- Kablovi kategorije 5e ili viši: 100 metara za Gigabit
- Kablovi kategorije 5e ili viši: 100 metara za 2.5 Gbps
- Napomena: Ukupna dužina kabla od uplink switch-a preko PoE adaptera do downlink uređaja racuna se kao jedan segment.

Interfejsi:

- Fizicki tasteri: Reset dugme
- LED indikatori: Power

Napajanje:

- Ulaz: AC Inlet
- Metode napajanja: AC
- Ulazna snaga: 100-240V~ 50/60Hz 0.8A
- Maksimalna izlazna snaga: 30W, 54V, 0.56A

Pouzdanost i zaštita:

- Zaštita od prenapona
- ESD zaštita
- Zaštita od preopterećenja
- Zaštita od kratkog spoja

EMC standardi:

- IEC/EN 61000-4-2, nivo 3 ESD: Kontakt: 6kV; Vazduh: 8kV
- IEC/EN 61000-4-5, iznad nivoa 4 Prenaponi: Power: DM 4kV, CM 4kV; RJ45: CM 4kV

Okolina rada:

- Temperatura rada: -10 - 40 stepena C
- Temperatura skladištenja: -40 - 70 stepena C
- Vlažnost rada: 10%~90% bez kondenzacije
- Vlažnost skladištenja: 10%~95% bez kondenzacije

-Sertifikati: FCC, CE

Mehanika i instalacija:

- Montaža: Desktop ili zidna montaža
- Dimenzije: 123 × 51 × 35 mm (4.84 × 2.01 × 1.38 inča)
- Materijal kucišta: Plastika
- Težina proizvoda: 150 g (5.29 oz.)

Sadržaj paketa:

- POE200H
- Strujni kabl
- Montažni komplet
- Uputstvo za instalaciju