

Cudy POE400X, 90W 10 Gbps PoE++ Injector, 10M/100M/1G/2.5G/5G/10G Brzina

Šifra: 89653

Kategorija proizvoda: MREŽNA OPREMA

Proizvođač: CUDY

Cena: 6.720,00 rsd

- LED indikator snage i PoE snage
- Zaštita od prenapona i ESD

Tehnicke karakteristike – POE400X 2.0

Model: POE400X 2.0

Podržani protokoli 802.3:

- 802.3i – 10 Mbps preko UTP kabla
- 802.3u – 100 Mbps preko UTP kabla
- 802.3ab – 1 Gbps preko UTP kabla
- 802.3bz – 2.5/5 Gbps preko UTP kabla
- 802.3an – 10 Gbps preko UTP kabla
- 802.3af – PoE
- 802.3at – PoE
- 802.3bt – PoE

PoE:

- Uplink konekcija: 1 × 10GbE
- Downlink konekcija: 1 × 10GbE, 802.3at/af/bt
- Downlink raspored pinova: Four-Pair

Maksimalna dužina prenosa:

- Cat. 5e ili bolji: 100 m pri Gigabit brzini
- Cat. 5e ili bolji: 100 m pri 2.5 Gbps
- Cat. 6 ili bolji STP: 90 m pri 10 Gbps
- Cat. 6A ili bolji: 90 m pri 10 Gbps

Napomena: Ukupna dužina kabla se racuna od uplink switch-a preko PoE adaptera do downlink uredaja kao jedan segment.

Interfejsi i LED indikatori:

- LED indikator
- Napajanje

PoE snaga:

Maksimalna izlazna snaga: 90 W, 54V , 1.67A



Specifikacije:

Uredjaj ima metalno kucište za montažu na zid.

- 10GbE ulaz, 10GbE izlaz
- Maksimalna udaljenost prenosa: 90 m1
- 802.3bt/at/af, maksimalno 90 W, 4-pare

Napajanje:

- Ulaz: AC 100-240V~, 50/60Hz, 2.2A
- Metode napajanja: AC
- AC ulazna uticnica

Pouzdanost i zaštita:

- Zaštita napajanja
- Zaštita od prenapona
- ESD zaštita
- Zaštita od prekomernog napona
- Zaštita od kratkog spoja

EMC standardi:

- IEC/EN 61000-4-2, nivo 3 ESD: Kontakt 6 kV; Vazduh 8 kV
- IEC/EN 61000-4-5, iznad nivoa 4 prenapon:

- Napajanje: DM 4 kV, CM 4 kV
- RJ45: CM 4 kV

Uzemljenje:

- Tacka uzemljenja
- Trokraki utikac

Radna okolina:

- Temperatura rada: -10 - 40 stepena C
- Temperatura skladištenja: -40 - 70 stepena C
- Vlažnost pri radu: 10%~90%, bez kondenzacije
- Vlažnost pri skladištenju: 10%~95%, bez kondenzacije

Sertifikati: FCC, CE

Montaža i dimenzije:

- Instalacija: Desktop ili zidna montaža
- Dimenzije: 178 × 80 × 46 mm (7.01 × 3.15 × 1.81 inča)
- Materijal kucišta: Metal
- Težina proizvoda: 665 g (23.46 oz.)

Sadržaj pakovanja:

- POE400X
- Napojni kabl
- Montažni set
- Uputstvo za instalaciju

Specifikacije:

Uredjaj ima metalno kucište za montažu na zid.

- 10GbE ulaz, 10GbE izlaz
- Maksimalna udaljenost prenosa: 90 m1
- 802.3bt/at/af, maksimalno 90 W, 4-pare
- LED indikator snage i PoE snage
- Zaštita od prenapona i ESD

Tehnicke karakteristike – POE400X 2.0

Model: POE400X 2.0

Podržani protokoli 802.3:

- 802.3i – 10 Mbps preko UTP kabla
- 802.3u – 100 Mbps preko UTP kabla
- 802.3ab – 1 Gbps preko UTP kabla
- 802.3bz – 2.5/5 Gbps preko UTP kabla
- 802.3an – 10 Gbps preko UTP kabla

-802.3af – PoE
-802.3at – PoE
-802.3bt – PoE

PoE:

-Uplink konekcija: 1 × 10GbE
-Downlink konekcija: 1 × 10GbE, 802.3at/af/bt
-Downlink raspored pinova: Four-Pair

Maksimalna dužina prenosa:

-Cat. 5e ili bolji: 100 m pri Gigabit brzini
-Cat. 5e ili bolji: 100 m pri 2.5 Gbps
-Cat. 6 ili bolji STP: 90 m pri 10 Gbps
-Cat. 6A ili bolji: 90 m pri 10 Gbps

Napomena: Ukupna dužina kabla se racuna od uplink switch-a preko PoE adaptera do downlink uredaja kao jedan segment.

Interfejsi i LED indikatori:

-LED indikator
-Napajanje

PoE snaga:

Maksimalna izlazna snaga: 90 W, 54V , 1.67A

Napajanje:

-Ulaz: AC 100-240V~, 50/60Hz, 2.2A
-Metode napajanja: AC
-AC ulazna uticnica

Pouzdanost i zaštita:

-Zaštita napajanja
-Zaštita od prenapona
-ESD zaštita
-Zaštita od prekomernog napona
-Zaštita od kratkog spoja

EMC standardi:

-IEC/EN 61000-4-2, nivo 3 ESD: Kontakt 6 kV; Vazduh 8 kV
-IEC/EN 61000-4-5, iznad nivoa 4 prenapon:

-Napajanje: DM 4 kV, CM 4 kV
-RJ45: CM 4 kV

Uzemljenje:

-Tacka uzemljenja
-Trokraki utikac

Radna okolina:

-Temperatura rada: -10 - 40 stepena C
-Temperatura skladištenja: -40 - 70 stepena C
-Vlažnost pri radu: 10%~90%, bez kondenzacije
-Vlažnost pri skladištenju: 10%~95%, bez kondenzacije

Sertifikati: FCC, CE

Montaža i dimenzije:

-Instalacija: Desktop ili zidna montaža
-Dimenzije: 178 × 80 × 46 mm (7.01 × 3.15 × 1.81 inča)
-Materijal kucišta: Metal
-Težina proizvoda: 665 g (23.46 oz.)

Sadržaj pakovanja:

- POE400X
- Napojni kabl
- Montažni set
- Uputstvo za instalaciju