

Cudy GS108D 8-Port Gbit desktop Switch, 8x RJ45 10/100/1000

Šifra: 89671

Kategorija proizvoda: MREŽNA OPREMA

Proizvođač: CUDY

Cena: 1.440,00 rsd

Verzija modela: GS108D 4.0

Interfejsi

-Gigabitni RJ45 portovi: 8

- LED: Napajanje; Brzina/Link/ACT svakog Ethernet porta
- Ulaz za napajanje: DC priključak

Performanse

-Brzina bakra i udaljenost:

Kabl kat. 3 ili viši: 100 metara pri 10 Mbps

Kabl kat. 5 ili viši: 100 metara pri 100 Mbps

Kabl kat. 5e ili viši kabl: 170 metara na gigabitu

-MAC adresna tabela: 8192

-Maksimalni kapacitet komutacije: 16 Gbps

-Maksimalna brzina prosleđivanja: 11.904 Mpps

-Džambo frejm: 15 KB

-Bafer paketa: 4 Mbit

Napajanje

-Osnovna Ušteda energije: Tačno

-Metodi napajanja: Jednosmerna struja

-DC: 5V±0.55A

-Ulaz adaptera za napajanje: 100-240V~, 50/60Hz; Izlaz: 5V±0.55A

-Maksimalna potrošnja energije: 2.75W

-Potrošnja energije u stanju mirovanja: 2.2W

802.3 protokoli

-Kontrola protoka 802.3x

-802.3i 10BASE-T

-802.3u 100BASE-TX

-802.3ab 1000BASE-T

-L2 karakteristike: IGMP špijuniranje; Sprečavanje petlji

Pouzdanost

-EMS: IEC/EN 61000-4-2, nivo 2 ESD: Kontakt: 4kV; Vazduh: 8kV; IEC/EN 61000-4-5, nivo 3 Otpornost na prenapon: 2kV

-Radna temperatura okruženja: 0 C ~ 40 C (32 F ~ 104 F)

-Temperatura skladištenja: -40 C ~ 70 C (-40 F ~ 158 F)

-Radna vlažnost vazduha: 10% ~ 90% bez kondenzacije

-Vlažnost vazduha pri skladištenju: 5% ~ 90% bez kondenzacije

-Dimenzije: 138×61,5×24 mm; 5,43×2,42×0,94 inča

-Težina proizvoda: 89 g (3,14 oz.)

-Materijal kuc'išta: Plastika

-Instalacija: Radna površina, Zidna montaža

Sadržaj paketa

-GS108D

-Adapter za napajanje

-Uputstvo za instalaciju

Verzija modela: GS108D 4.0

Interfejsi

-Gigabitni RJ45 portovi: 8

-LED: Napajanje; Brzina/Link/ACT svakog Ethernet porta

-Ulaz za napajanje: DC priključak

Performanse

-Brzina bakra i udaljenost:

Kabl kat. 3 ili viši: 100 metara pri 10 Mbps

Kabl kat. 5 ili viši: 100 metara pri 100 Mbps

Kabl kat. 5e ili viši kabl: 170 metara na gigabitu

-MAC adresna tabela: 8192

-Maksimalni kapacitet komutacije: 16 Gbps

-Maksimalna brzina prosleđivanja: 11.904 Mpps

-Džambo frejm: 15 KB

-Bafer paketa: 4 Mbit

Napajanje

-Osnovna Ušteda energije: Tačno

-Metodi napajanja: Jednosmerna struja

-DC: 5V±0.55A

-Ulaz adaptera za napajanje: 100-240V~, 50/60Hz; Izlaz: 5V±0.55A

-Maksimalna potrošnja energije: 2.75W

-Potrošnja energije u stanju mirovanja: 2.2W

802.3 protokoli

-Kontrola protoka 802.3x

-802.3i 10BASE-T

-802.3u 100BASE-TX

-802.3ab 1000BASE-T

-L2 karakteristike: IGMP špijuniranje; Sprečavanje petlji

Pouzdanost

-EMS: IEC/EN 61000-4-2, nivo 2 ESD: Kontakt: 4kV; Vazduh: 8kV; IEC/EN 61000-4-5, nivo 3 Otpornost na prenapon: 2kV

-Radna temperatura okruženja: 0 C ~ 40 C (32 F ~ 104 F)

-Temperatura skladištenja: -40 C ~ 70 C (-40 F ~ 158 F)

-Radna vlažnost vazduha: 10% ~ 90% bez kondenzacije

-Vlažnost vazduha pri skladištenju: 5% ~ 90% bez kondenzacije

-Dimenzije: 138×61,5×24 mm; 5,43×2,42×0,94 inča

-Težina proizvoda: 89 g (3,14 oz.)

-Materijal kuc'išta: Plastika

-Instalacija: Radna površina, Zidna montaža

Sadržaj paketa

-GS108D

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.