

Cudy GS1016 16-Port 10/100/1000M Switch, 16x Gbit RJ45 port, rackmount (Alt. Teg1016d, PFS3016-16G)

Šifra: 89672

Kategorija proizvoda: MREŽNA OPREMA

Proizvođač: CUDY

Cena: 4.110,00 rsd

- Arhitektura komutacije bez blokiranja omogućava prosleđivanje i filtriranje paketa punom brzinom Metod prebacivanja „Spremi-i-prosledi“.
- Podržava automatsko učenje 8K MAC adresa i automatsko starenje

Specifikacije:

- Eipset RTL8382L+RTL8218B-VC-CG+RTL8231
 - Standardi IEEE 802.3i?IEEE 802.3u?IEEE 802.3ab?IEEE 802.3k?IEEE 802.3az
 - Broj portova 16 k 10/100/1000 Mbps portova za automatsko pregovaranje
 - Mrežni medij (kabl) 10Base-T:
 - UTP kabl kategorije 3,4,5 (maksimalno 100m)
 - 100Base-Tk: UTP kabl kategorije 5,5e (maksimalno 100m)
 - 1000Base-T:UTP kategorija 5e,6 kabl (maksimalno 100m)
 - Metod prenosa Euvanje i prosleđivanje
 - Tabela MAC adresa 8K
 - Kapacitet prebacivanja 32Gbps
 - Brzina prosleđivanja paketa 23,81 Mbps
 - Bafer paketa 4,1 Mbit
 - Jumbo okvir 9216 bajtova
 - LED indikatori Per-Port 10M/100M Link/ACT:Orange 1000M Link/ACT:Zelena
 - Napajanje 100-240VAC 50/60Hz
 - Maksimalna potrošnja energije: 10,1 V (220 V/50 Hz)
 - Dimenzije (Š k D k V) 200 k 118 k 44 mm
 - Radna temperatura okoline: 0? ~ 40c
 - Temperatura skladištenja: -40? ~70c
 - Radna vlažnost: 10%~90% bez kondenzacije
 - Vlažnost skladištenja: 5%~90% bez kondenzacije
- Gigabitni Ethernet switch sa 16 portova



Gigabitni Ethernet switch sa 16 portova

- Usklađen sa standardima IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE802.3k i IEEE 802.3ab
- 16 10/100/1000Mbps automatsko pregovaranje, automatski MDI/MDIX portovi pružaju pametne mogućnosti prebacivanja

- Usklađen sa standardima IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE802.3k i IEEE 802.3ab
- 16 10/100/1000Mbps automatsko pregovaranje, automatski MDI/MDIX portovi pružaju pametne mogućnosti prebacivanja
- Arhitektura komutacije bez blokiranja omogućava prosleđivanje i filtriranje paketa punom brzinom Metod prebacivanja „Spremi-i-prosledi“.

- Podržava automatsko učenje 8K MAC adresa i automatsko starenje

Specifikacije:

- Eipset RTL8382L+RTL8218B-VC-CG+RTL8231
- Standardi IEEE 802.3i?IEEE 802.3u?IEEE 802.3ab?IEEE 802.3k?IEEE 802.3az
- Broj portova 16 k 10/100/1000 Mbps portova za automatsko pregovaranje
- Mrežni medij (kabl) 10Base-T:
- UTP kabl kategorije 3,4,5 (maksimalno 100m)
- 100Base-Tk: UTP kabl kategorije 5,5e (maksimalno 100m)
- 1000Base-T:UTP kategorija 5e,6 kabl (maksimalno 100m)
- Metod prenosa Euvanje i prosleđivanje
- Tabela MAC adresa 8K
- Kapacitet prebacivanja 32Gbps
- Brzina prosleđivanja paketa 23,81 Mbps
- Bafer paketa 4,1 Mbit
- Jumbo okvir 9216 bajtova
- LED indikatori Per-Port 10M/100M Link/ACT:Orange
1000M Link/ACT:Zelena
- Napajanje 100-240VAC 50/60Hz
- Maksimalna potrošnja energije: 10,1 V (220 V/50 Hz)
- Dimenzije (Š k D k V) 200 k 118 k 44 mm
- Radna temperatura okoline: 0? ~ 40c
- Temperatura skladištenja: -40? ~ 70c
- Radna vlažnost: 10%~90% bez kondenzacije
- Vlažnost skladištenja: 5%~90% bez kondenzacije