

## Cudy FS1006P 6-Port 10/100M PoE+ Switch, 60W internal max 32W/PoE, UPLINK, 250m (alt.PFS3006-4ET-60)

Šifra: 89674

Kategorija proizvoda: MREŽNA OPREMA

Proizvođač: CUDY

**Cena: 1.990,00 rsd**

### uređaja

- Prioriteti snage garantuju napajanje ključnih čvorova
- Prekidač CCTV/VLAN režima, daljinsko napajanje i podaci do 250m
- Podržava IEEE802.3 k full duplex / half duplex kontrolu toka
- Podržava skladištenje i prosleđivanje za razmenu podataka

### Specifikacije:

- PoE standard IEEE802.3af/at
- Interfejs 6\*10/100Mbps RJ45 port
- ključna funkcija CCTV
- PoE port 1-4
- PoE Ukupno 60W

### Napajanje: 65W

- RJ45 PoE napajanje Mod A Anoda1/2 Katoda3/6
- PoE izlazni port Mak 32V
- Indikator PVR, LNK/ACT, PoE
- Mrežni medij 10BASE-T: UTP kategorija 3, 4, 5 kabl (100m);100BASE-TKS: UTP kategorija 5, 5e kabl (100m)
- Tabela MAC adresa 2K, automatsko proučavanje, automatska ažuriranja
- Jumbo okvir 1528K bajtova
- Bafer paketa 768K bit
- Režim prenosa Euvanje i prosleđivanje
- Brzina prosleđivanja paketa 0,89Mpps
- Bandwidth 1.2Gbps
- Fan Bez ventilatora
- Dimenzije uređaja 168x93x32mm
- Težina mašine 1 kg
- Ulazni napon AC: 100-240V 50/60Hz
- Izlazni napon DC: 55V/1.5A
- Radna temperatura: 0°C ~ 40°C
- Temperatura skladištenja -40 °C ~ 70 °C
- Radna vlažnost 10% ~ 90% bez kondenzacije
- Vlažnost skladištenja 5% ~ 90% bez kondenzacije
- Zaštita od prenapona ±4KV
- Sertifikacija CE, FCC klasa A
- MTBF >50000 sati



6-  
portni

10/100M PoE+ switch

- Usklađen sa standardom IEEE802.3af/at
- Podržava PoE snagu do 32W za svaki PoE port
- Automatsko otkrivanje ne PoE uređaja i PoE

- Elektrostatički standard Kontakt 4KV, vazduh 6KV  
6-portni 10/100M PoE+ switch

- Usklađen sa standardom IEEE802.3af/at
- Podržava PoE snagu do 32W za svaki PoE port
- Automatsko otkrivanje ne PoE uređaja i PoE uređaja
- Prioriteti snage garantuju napajanje ključnih čvorova
- Prekidač CCTV/VLAN režima, daljinsko napajanje i podaci do 250m
- Podržava IEEE802.3 k full duplex / half duplex kontrolu toka
- Podržava skladištenje i prosleđivanje za razmenu podataka

Specifikacije:

- PoE standard IEEE802.3af/at
- Interfejs 6\*10/100Mbps RJ45 port
- ključna funkcija CCTV
- PoE port 1-4
- PoE Ukupno 60W

Napajanje: 65W

- RJ45 PoE napajanje Mod A Anoda1/2 Katoda3/6
- PoE izlazni port Mak 32V
- Indikator PVR, LNK/ACT, PoE
- Mrežni medij 10BASE-T: UTP kategorija 3, 4, 5 kabl (100m);100BASE-TKS: UTP kategorija 5, 5e kabl (100m)
- Tabela MAC adresa 2K, automatsko proučavanje, automatska ažuriranja
- Jumbo okvir 1528K bajtova
- Bafer paketa 768K bit
- Režim prenosa Euvanje i prosleđivanje
- Brzina prosleđivanja paketa 0,89Mpps
- Bandwidth 1.2Gbps
- Fan Bez ventilatora
- Dimenzije uređaja 168x93x32mm
- Težina mašine - Ulazni napon AC: 100-240V 50/60Hz
- Izlazni napon DC: 55V/1.5A
- Radna temperatura: 0°C ~ 40°C
- Temperatura skladištenja -40 °C ~ 70 °C
- Radna vlažnost 10% ~ 90% bez kondenzacije
- Vlažnost skladištenja 5% ~ 90% bez kondenzacije
- Zaštita od prenapona ±4KV
- Sertifikacija CE, FCC klasa A
- MTBF >50000 sati
- Elektrostatički standard Kontakt 4KV, vazduh 6KV