

## Cudy FS1018PS1 16-Port 10/100M PoE+ Switch, 1Gbit Uplink + 1Gbit Combo SFP Port, 200W( PFS4218-16ET-



- 16-  
portni

Šifra: 89676

Kategorija proizvoda: MREŽNA OPREMA

Proizvođač: CUDY

**Cena: 7.560,00 rsd**

10/100M PoE+ prekidač sa 1 kombinovanim SFP portom

- 200 vati PoE napajanje, do 30 vati po portu
- 10/100/1000M uplink porta +1 SFP port
- 10/100M PoE+ portova
- CCTV režim podržava udaljeno PoE napajanje do 250m

- VLAN režim izoluje svaki PoE port radi bezbednosti
- IEEE 802.3at / IEEE 802.3af standard usaglašen
- Plug&Play, jednostavno podešavanje bez potrebe za konfiguracijom
- Watchdog ponovo aktivira abnormalni PD obnavljanjem POE napajanja

- Ugrađeno napajanje
- Opseg napona AC100~240V
- Potrošnja 190W za 16 PoE
- Ethernet brzina 1~16 Port: 10/100/Mbps
- G1(kombo):10/100/1000Mbps i 1,25bps
- G2:10/100/1000Mbps
- Udaljenost prenosa 100 metara (328 stopa) za RJ-45
- Udaljenost je određena optičkim modulom
- Optički modul je opcioni

### Mreža

- Switch Ethernet Standard IEEE 802.3 802.3u 802.3ab 802.3af/at
- Preklopni kapacitet 7.2G
- Brzina prenosa 14880 pps za 10Mbps
- 148800 pps za 100Mbps
- 1488000 pps za 1000Mbps
- MAC adresa 4K MAC sddress tabela
- Link/ACT On (zeleno) Port se povezuje
- Treperi Port prima ili prenosi podatke.
- Isključen Port nije uspešno upisan sa uređajem
- POE On(Oranfe) PD je povezan
- Isključen Nijedan PD nije povezan ili prosleđivanje napajanja ne uspe
- PoE Pin Assignmnet V+(RJ45 Pin 1, 2) - (RJ45 Pin 3,6)
- Radna temperatura 0C ~ 40°C
- Temperatura skladištenja -40~70°C
- Vlažnost bez kondenzacije 0~85%
- Mehaničke dimenzije D\*Š\*V 280\*180\*44mm
- Boja siva

- 16-portni 10/100M PoE+ prekidač sa 1 kombinovanim SFP portom
- 200 vati PoE napajanje, do 30 vati po portu
- 10/100/1000M uplink porta +1 SFP port
- 10/100M PoE+ portova
- CCTV režim podržava udaljeno PoE napajanje do 250m
- VLAN režim izoluje svaki PoE port radi bezbednosti
- IEEE 802.3at / IEEE 802.3af standard usaglašen
- Plug&Play, jednostavno podešavanje bez potrebe za konfiguracijom
- Watchdog ponovo aktivira abnormalni PD obnavljanjem POE napajanja

- Ugrađeno napajanje
- Opseg napona AC100~240V
- Potrošnja 190W za 16 PoE
- Ethernet brzina 1~16 Port: 10/100/Mbps
- G1(kombo):10/100/1000Mbps i 1,25bps
- G2:10/100/1000Mbps
- Udaljenost prenosa 100 metara (328 stopa) za RJ-45
- Udaljenost je određena optičkim modulom
- Optički modul je opcioni

## Mreža

- Switch Ethernet Standard IEEE 802.3 802.3u 802.3ab 802.3af/at
- Preklopni kapacitet 7.2G
- Brzina prenosa 14880 pps za 10Mbps
- 148800 pps za 100Mbps
- 1488000 pps za 1000Mbps
- MAC adresa 4K MAC sddress tabela
- Link/ACT On (zeleno) Port se povezuje
- Treperi Port prima ili prenosi podatke.
- Isključen Port nije uspešno upisan sa uređajem
- POE On(Oranje) PD je povezan
- Isključen Nijedan PD nije povezan ili prosleđivanje napajanja ne uspe
- PoE Pin Assignmnet V+(RJ45 Pin 1, 2) - (RJ45 Pin 3,6)
- Radna temperatura 0C ~ 40°C
- Temperatura skladištenja -40~70°C
- Vlažnost bez kondenzacije 0~85%
- Mehaničke dimenzije D\*Š\*V 280\*180\*44mm
- Boja siva