

Cudy FS1026PS1 24-Port 10/100M PoE+ Switch, 2Gbit Uplink + 1 Gbit Combo SFP Port, 300W(PFS4226-24ET-



Šifra: 89677

Kategorija proizvoda: MREŽNA OPREMA

Proizvođač: CUDY

Cena: 11.240,00 rsd

Zamena/ alternativa za DAHUA: PFS4226-24ET-360 i PFS3125-24ET-190

24-portni 10/100M PoE+ prekidač sa 2 gigabitna uplink porta i 1 SFP slotom
24 k 10/100M PoE+ portova
2 k Gigabit Uplink port

1 k 1,25 Gbps SFP slot

300 W PoE budžet napajanja

IEEE 802.3at / IEEE 802.3af standard usaglašen

Plug&play, jednostavno podešavanje bez potrebe za konfiguracijom

Budžet snage 300 W i jedan port maksimalno 30 W

Podržava ukupnu PoE snagu od 300 W i do 30 W za jedan PoE port. Nestandardni PoE uređaji ili normalni PoE prekidači se ne spaljuju. Zadovoljava IEEE802.3af / po standardu.

Watchdog garantuje neprekidan rad PoE uređaja

PoE watchdog kontinuirano prati status veze udaljenih hostova. Ako se otkrije greška na udaljenom PoE uređaju, PoE prekidač odmah ponovo pokreće uređaj da bi se vratio u normalan rad.

Plug&Play, dizajn bez ventilatora

Plug and Play, Jednostavan za upotrebu. Dizajn bez ventilatora za tihi rad. Napravljen od visokokvalitetnog metalnog kućišta, čvrstog i izdržljivog sa dugim vekom trajanja, obezbeđuje bolje odvođenje toplote, pogodno za većinu okruženja. Dodela pinova, režim A: 1/2(+),3/6(-)

Nadzor

Radi sa IP kamerama za dom i kancelariju, mala preduzeća

VoIP konferencijski poziv

Radi sa VoIP telefonima za poslovne konferencije

Wi-Fi pokrivenost

Radi sa WiFi pristupnim tačkama za kancelariju i posao

Tip konektora 24-portni 10/100M PoE+ prekidač sa 2 gigabitna uplink porta i 1 SFP slot

Mrežni protokoli

IEEE802.3

IEEE802.3u

IEEE802.3ab

IEEE802.3k

IEEE802.3z

PoE standard: IEEE802.3af /IEEE802.3at
Maksimalna snaga svakog porta: 15,4 W (IEEE 802.3af)
Maks. svaki port: 30W (IEEE 802.3at)
PoE kompatibilnost: IEEE 802.3af/at adaptivna
Izlaz PoE porta: DC48-55V
Pin za napajanje: napajanje preko rezervnih parova 1/2(+), 3/6 (-)

Mrežni mediji

10BASE-T: Cat 6 UTP (=250 metara)
100BASE-TKS: Cat5 ili više UTP (=100 metara)
1000BASE-TKS: Cat5 ili više UTP (=100 metara)

MultiMode vlakno: 850nm, 1310nm,
Udaljenost prenosa: 550m/2Km
Jednomodno vlakno: 1310nm, 1550nm,
Udaljenost prenosa: 20/40/60/80/100/120 km

Specifikacija performansi:

Propusni opseg: 10,8 Gbps
MAC adresa: 2K
Memorija bafera paketa: 1M
Brzina prosleđivanja paketa: 8Mpps
Režim prosleđivanja: Store-and-forward

Ulazni napon proizvoda: AC100-240V 50/60Hz
Izlaz: 52V5.76A, Snaga: 300W

LED indikator

PWR-indikator napajanja (crveni)
Osvetljenje: napajano
Un-Light: Nema napajanja

SW-DIP indikator (zeleno)

OFF: Normalno
Vlan: Osvetljenje
Produži: Sporo blic

1-27-RJ-45 ACT indikator (zeleno)

Osvetljenje: povezivanje
Treperi: Prenos podataka
Un-Light: Prekinite vezu

Radna temperatura: -20C ~ 50C;
Temperatura skladištenja: -40F ~ 85F;
Radna vlažnost: Mak 90%, bez kondenzacije
Vlažnost skladištenja: Mak 95%, bez kondenzacije
Radna visina: Maksimalna do 10.000 stopa (3.000 metara)
Visina skladištenja: Maks do 10.000 stopa (3.000 metara)
Dimenzije proizvoda (D * Š * V): 320 mm * 210 mm * 46 mm
Dimenzije pakovanja (D*Š*V): 375mm*270mm*85mm
NW: 1,9 kg
Težina: 2,4 kg
MTBF 100.000 sati
Zamena/ alternativa za DAHUA: PFS4226-24ET-360 i PFS3125-24ET-190

24-portni 10/100M PoE+ prekidač sa 2 gigabitna uplink porta i 1 SFP slotom
24 k 10/100M PoE+ portova
2 k Gigabit Uplink port
1 k 1,25 Gbps SFP slot
300 W PoE budžet napajanja
IEEE 802.3at / IEEE 802.3af standard usaglašen

Plug&play, jednostavno podešavanje bez potrebe za konfiguracijom

Budžet snage 300 W i jedan port maksimalno 30 W

Podržava ukupnu PoE snagu od 300 W i do 30 W za jedan PoE port. Nestandardni PoE uređaji ili normalni PoE prekidači se ne spaljuju. Zadovoljava IEEE802.3af / po standardu.

Watchdog garantuje neprekidan rad PoE uređaja

PoE watchdog kontinuirano prati status veze udaljenih hostova. Ako se otkrije greška na udaljenom PoE uređaju, PoE prekidač odmah ponovo pokreće uređaj da bi se vratio u normalan rad.

Plug&Play, dizajn bez ventilatora

Plug and Play, Jednostavan za upotrebu. Dizajn bez ventilatora za tihi rad. Napravljen od visokokvalitetnog metalnog kućišta, čvrstog i izdržljivog sa dugim vekom trajanja, obezbeđuje bolje odvođenje toplote, pogodno za većinu okruženja. Dodela pinova, režim A: 1/2(+),3/6(-)

Nadzor

Radi sa IP kamerama za dom i kancelariju, mala preduzeća

VoIP konferencijski poziv

Radi sa VoIP telefonima za poslovne konferencije

Wi-Fi pokrivenost

Radi sa WiFi pristupnim tačkama za kancelariju i posao

Tip konektora 24-portni 10/100M PoE+ prekidač sa 2 gigabitna uplink porta i 1 SFP slot

Mrežni protokoli

IEEE802.3

IEEE802.3u

IEEE802.3ab

IEEE802.3k

IEEE802.3z

PoE standard: IEEE802.3af /IEEE802.3at

Maksimalna snaga svakog porta: 15,4 V (IEEE 802.3af)

Maks. svaki port: 30V (IEEE 802.3at)

PoE kompatibilnost: IEEE 802.3af/at adaptivna

Izlaz PoE porta: DC48-55V

Pin za napajanje: napajanje preko rezervnih parova 1/2(+), 3/6 (-)

Mrežni mediji

10BASE-T: Cat 6 UTP (=250 metara)

100BASE-TKS: Cat5 ili više UTP (=100 metara)

1000BASE-TKS: Cat5 ili više UTP (=100 metara)

MultiMode vlakno: 850nm, 1310nm,

Udaljenost prenosa: 550m/2Km

Jednomodno vlakno: 1310nm, 1550nm,

Udaljenost prenosa: 20/40/60/80/100/120 km

Specifikacija performansi:

Propusni opseg: 10,8 Gbps

MAC adresa: 2K

Memorija bafera paketa: 1M

Brzina prosleđivanja paketa: 8Mpps

Režim prosleđivanja: Store-and-forward

Ulazni napon proizvoda: AC100-240V 50/60Hz

Izlaz: 52V5.76A, Snaga: 300W

LED indikator

PWR-indikator napajanja (crveni)

Osvetljenje: napajano
Un-Light: Nema napajanja

SW-DIP indikator (zeleno)
OFF: Normalno
Vlan: Osvetljenje
Produži: Sporo blic

1-27-RJ-45 ACT indikator (zeleno)
Osvetljenje: povezivanje
Treperi: Prenos podataka
Un-Light: Prekinite vezu

Radna temperatura: -20C ~ 50C;
Temperatura skladištenja: -40F ~ 85F;
Radna vlažnost: Mak 90%, bez kondenzacije
Vlažnost skladištenja: Mak 95%, bez kondenzacije
Radna visina: Maksimalna do 10.000 stopa (3.000 metara)
Visina skladištenja: Maks do 10.000 stopa (3.000 metara)
Dimenzije proizvoda (D * Š * V): 320 mm * 210 mm * 46 mm
Dimenzije pakovanja (D*Š*V): 375mm*270mm*85mm
NW: 1,9 kg
Težina: 2,4 kg
MTBF 100.000 sati