

30V

Cudy POE200 30W Gigabit PoE+/PoE Injector, 802.3at/802.3af Standard, Data&Power 100 Meters

Šifra: 89679

Kategorija proizvoda: MREŽNA OPREMA

Proizvođač: CUDY

Cena: 1.120,00 rsd

Gigabit PoE+/PoE injektor

- Napajanje do 30W
 - Podrška 10/100/1000 Base-T aplikacije
 - LED indikatori ulaza za napajanje i PoE izlaza
 - Interni AC/DC konverter nema potrebe za eksternom strujom
 - Laka plug-and-play instalacija
 - Muti-zaštita
 - Broj kanala 1
 - Brzina prenosa podataka 10/100/1000 Mbps
 - Dodela i polaritet izlaznih pinova za napajanje preko Ethernet: 1/2 (-), 3/6 (+)
 - Izlazni napon napajanja: 54VDC
 - Snaga korisničkog porta: 30V mak
 - Zahtevi za ulaznu snagu AC Ulazni napon: 100 do 240 VAC
 - AC ulazna struja: 0.5A 100-240 VAC
 - Frekvencija naizmenične struje: 50 do 60 Hz
 - Dimenzije 121mm x 50mm x 36mm
 - Konektori oklopljeni RJ-45, EIA 568A i 568B
 - Zaštita od prekomerne struje
 - Zaštita od preopterećenja
 - Zaštita od prenapona
 - Zaštita od smetnji
 - Radna temperatura okoline: -40 do 40C
 - Radna vlažnost: maksimalno 85%, bez kondenzacije
 - Temperatura skladištenja: -40 do 50?
 - Vlažnost skladištenja: maksimalno 90%, bez kondenzacije
- ### 30V Gigabit PoE+/PoE injektor
- Napajanje do 30W
 - Podrška 10/100/1000 Base-T aplikacije
 - LED indikatori ulaza za napajanje i PoE izlaza
 - Interni AC/DC konverter nema potrebe za eksternom strujom
 - Laka plug-and-play instalacija
 - Muti-zaštita
 - Broj kanala 1
 - Brzina prenosa podataka 10/100/1000 Mbps

- Dodela i polaritet izlaznih pinova za napajanje preko Ethernet-a: 1/2 (-), 3/6 (+)

- Izlazni napon napajanja: 54VDC

- Snaga korisničkog porta: 30V mak

- Zahtevi za ulaznu snagu AC Ulazni napon: 100 do 240 VAC

AC ulazna struja: 0.5A 100-240 VAC

- Frekvencija naizmjenične struje: 50 do 60 Hz

- Dimenzije 121mm x 50mm x 36mm

- Konektori oklopljeni RJ-45, EIA 568A i 568B

- Zaštita od prekomerne struje

- Zaštita od preopterećenja

- Zaštita od prenapona

- Zaštita od smetnji

- Radna temperatura okoline: -40 do 40C

- Radna vlažnost: maksimalno 85%, bez kondenzacije

- Temperatura skladištenja: -40 do 50?

- Vlažnost skladištenja: maksimalno 90%, bez kondenzacije