

Cudy FS1016D 16-Port 10/100M Base-TX Port Switch, (Alt.Tenda S16)

Šifra: 89683

Kategorija proizvoda: MREŽNA OPREMA

Proizvođač: CUDY

Cena: 3.130,00 rsd

10/100Mbps RJ45 portova za automatsko pregovaranje koji podržavaju Auto-MDI/MDIX

- Usklađenost sa standardima IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE802.3k

- Podržava automatsko učenje MAC adrese

- Podržava IEEE802.3k kontrolu protoka za full-duplex režim i povratni pritisak za polu-duplex režim

- Plug & Play

Plug and play, bez problema, nije potrebno konfigurisanje.

- Automatski MDI/MDIX eliminiše potrebu za ukrštenim kablovima.

- Automatsko pregovaranje na svakom portu detektuje brzinu veze mrežnog uređaja (10/100Mbps) i inteligentno se prilagođava radi kompatibilnosti i optimalnih performansi.

- RJ-45 portovi sa automatskim pregovaranjem mogu da obezbede prenos velikih datoteka i takođe budu kompatibilni sa bilo kojim 10/100Mbps Ethernet uređajima.

- Sa arhitekturom komutacije bez blokiranja, proizvod prosleđuje i filtrira pakete punom brzinom žice za maksimalnu propusnost.

- IEEE 802.3k kontrola protoka za Full Duplex režim i protivpritisak za Half Duplex režim nude povećani propusni opseg za ublažavanje zagušenja mreže, čineći da switch radi pouzdano.

- 10/100Mbps portovi za veću brzinu

Povećajte brzinu svoje mreže pomoću switch-a sa 16 portova.

Neblokirajući, šesnaest 10/100Mbps portova omogućava trenutni prenos velikih datoteka sa intenzivnim propusnim opsegom bez smetnji.

Switch povezuje do 16 uređaja sa brzinom do 100Mbps (poludupleks)/200Mbps (pun dupleks). Pruža vam izuzetno glatko iskustvo da uživate u moćnoj, besprekornoj, pristupačnoj i jednostavnoj mreži, idealnoj za multimediju, grafiku, HD video i druge aplikacije koje zahtevaju veliku raspodelu prenosa.

Energetski efikasan i štedi energiju

Automatski prilagođava potrošnju energije u skladu sa statusom veze i dužinom kabla. Ovaj gigabitni stoni prekidač karakteriše inovativne energetski efikasne tehnologije koje mogu značajno proširiti kapacitet vaše mreže uz mnogo manje energije.

- Standardi: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3k

- Protokol: CSMA/CD

- Brzina podataka: Ethernet: 10Mbps (poludupleks)/20Mbps (pun dupleks) Brzi ethernet: 100Mbps (poludupleks)/200Mbps (pun dupleks)

- Metod prenosa: Store-and-Forward

- Funkcije prebacivanja: automatsko učenje MAC adrese i automatsko starenje Polu i puni dupleks 1.6Gbps
- propusni opseg zadnje ploče
- Interfejsi: 16 k 10/100Base-TKS port
- LED indikatori: LAN~LAN16, napajanje
- Tabela MAC adresa: 2K unosa po uređaju
- Napajanje: DC 5V 1A
- Dimenzije ŠxDxV: 138 mm k 103 mm k 35 mm
- Težina: 0,228 kg
- Radna temperatura: 0°C~40°C (32°F~104°F)
- Temperatura skladištenja: -40°C~70°C (-40°F~158°F)
- Relativna vlažnost: 10%~90%, bez kondenzacije
- Vlažnost skladištenja: 5%~95%, bez kondenzacije

Sadržaj pakovanja: 1 x adapter za napajanje; 1 x prekidač; 1 x uputstvo za upotrebu

- 16 k 10/100Mbps RJ45 portova za automatsko pregovaranje koji podržavaju Auto-MDI/MDIX
- Usklađenost sa standardima IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE802.3k
- Podržava automatsko učenje MAC adrese
- Podržava IEEE802.3k kontrolu protoka za full-duplex režim i povratni pritisak za polu-duplex režim
- Plug & Play

Plug and play, bez problema, nije potrebno konfigurisanje.

- Automatski MDI/MDIX eliminiše potrebu za ukrštenim kablovima.
- Automatsko pregovaranje na svakom portu detektuje brzinu veze mrežnog uređaja (10/100Mbps) i inteligentno se prilagođava radi kompatibilnosti i optimalnih performansi.
- RJ-45 portovi sa automatskim pregovaranjem mogu da obezbede prenos velikih datoteka i takođe budu kompatibilni sa bilo kojim 10/100Mbps Ethernet uređajima.
- Sa arhitekturom komutacije bez blokiranja, proizvod prosleđuje i filtrira pakete punom brzinom žice za maksimalnu propusnost.
- IEEE 802.3k kontrola protoka za Full Duplex režim i protivpritisak za Half Duplex režim nude povećani propusni opseg za ublažavanje zagušenja mreže, čineći da switch radi pouzdano.
- 10/100Mbps portovi za veću brzinu

Povećajte brzinu svoje mreže pomoću switch-a sa 16 portova.

Neblokirajući, šesnaest 10/100Mbps portova omogućava trenutni prenos velikih datoteka sa intenzivnim propusnim opsegom bez smetnji.

Switch povezuje do 16 uređaja sa brzinom do 100Mbps (poluduplex)/200Mbps (pun duplex). Pruža vam izuzetno glatko iskustvo da uživate u moćnoj, besprekornoj, pristupačnoj i jednostavnoj mreži, idealnoj za multimediju, grafiku, HD video i druge aplikacije koje zahtevaju veliku raspodelu prenosa.

Energetski efikasan i štedi energiju

Automatski prilagođava potrošnju energije u skladu sa statusom veze i dužinom kabla. Ovaj gigabitni stoni prekidač karakteriše inovativne energetski efikasne tehnologije koje mogu značajno proširiti kapacitet vaše mreže uz mnogo manje energije.

- Standardi: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3k
- Protokol: CSMA/CD
- Brzina podataka: Ethernet: 10Mbps (poluduplex)/20Mbps (pun duplex) Brzi ethernet: 100Mbps (poluduplex)/200Mbps (pun duplex)
- Metod prenosa: Store-and-Forward
- Funkcije prebacivanja: automatsko učenje MAC adrese i automatsko starenje Polu i puni dupleks 1.6Gbps
- propusni opseg zadnje ploče
- Interfejsi: 16 k 10/100Base-TKS port
- LED indikatori: LAN~LAN16, napajanje
- Tabela MAC adresa: 2K unosa po uređaju
- Napajanje: DC 5V 1A
- Dimenzije ŠxDxV: 138 mm k 103 mm k 35 mm
- Težina: 0,228 kg
- Radna temperatura: 0°C~40°C (32°F~104°F)

- Temperatura skladištenja: -40°C~70°C (-40°F~158°F)
- Relativna vlažnost: 10%~90%, bez kondenzacije
- Vlažnost skladištenja: 5%~95%, bez kondenzacije

Sadržaj pakovanja: 1 x adapter za napajanje; 1 x prekidač; 1 x uputstvo za upotrebu