

Cudy FS105D LAN 5-Port 10/100 Switch auto-negotiation RJ45 ports (alt S105, ST3105C)

Šifra: 89684

Kategorija proizvoda: MREŽNA OPREMA

Proizvođač: CUDY

Cena: 560,00 rsd

10/100Mbps RJ45 portova za automatsko
pregovaranje

- Usklađenost sa standardima IEEE 802.3, IEEE

802.3u, IEEE802.3k

- Podržava automatsko učenje i starenje MAC adrese
- Podržava IEEE802.3k kontrolu protoka za Full-duplex
- Režim i protivpritisak za Half-duplex režim
- Plug & Play
- Standardi: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3k
- Protokol: CSMA/CD
- Brzina podataka: Ethernet: 10Mbps (poluduplex)/20Mbps (pun duplex) Brzi ethernet: 100Mbps (poluduplex)/200Mbps (pun duplex)
- Metod prenosa: Store-and-Forward
- Funkcije prebacivanja: automatsko učenje MAC adrese i automatsko starenje Polu i puni duplex 1Gbps propusni opseg na zadnjoj ploči
- Interfejsi: 5k 10/100Base-TKS port
- LED indikatori: LAN~LAN5, napajanje
- Tabela MAC adresa: 2K unosa po uređaju
- Napajanje: DC 5V 0.5A
- Dimenzije ŠxDxV: 88,2 mm k 52,7 mm k 21,8 mm
- Težina: 160g
- Radna temperatura: 0°C~40°C (32°F~104°F)
- Temperatura skladištenja: -40°C~70°C (-40°F~158°F)
- Relativna vlažnost: 10%~90%, bez kondenzacije
- Vlažnost skladištenja: 5%~95%, bez kondenzacije

Sadržaj pakovanja: 1 x adapter za napajanje; 1 x prekidač; 1 x uputstvo za upotrebu

- 5 k 10/100Mbps RJ45 portova za automatsko pregovaranje
- Usklađenost sa standardima IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE802.3k
- Podržava automatsko učenje i starenje MAC adrese
- Podržava IEEE802.3k kontrolu protoka za Full-duplex
- Režim i protivpritisak za Half-duplex režim
- Plug & Play
- Standardi: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3k
- Protokol: CSMA/CD
- Brzina podataka: Ethernet: 10Mbps (poluduplex)/20Mbps (pun duplex) Brzi ethernet: 100Mbps (poluduplex)/200Mbps (pun duplex)
- Metod prenosa: Store-and-Forward

- Funkcije prebacivanja: automatsko učenje MAC adrese i automatsko starenje Polu i puni dupleks 1Gbps
- propusni opseg na zadnjoj ploči
- Interfejsi: 5k 10/100Base-TKS port
- LED indikatori: LAN~LAN5, napajanje
- Tabela MAC adresa: 2K unosa po uređaju
- Napajanje: DC 5V 0.5A
- Dimenzije ŠxDxV: 88,2 mm k 52,7 mm k 21,8 mm
- Težina: 160g
- Radna temperatura: 0°C~40°C (32°F~104°F)
- Temperatura skladištenja: -40°C~70°C (-40°F~158°F)
- Relativna vlažnost: 10%~90%, bez kondenzacije
- Vlažnost skladištenja: 5%~95%, bez kondenzacije

Sadržaj pakovanja: 1 x adapter za napajanje; 1 x prekidač; 1 x uputstvo za upotrebu