

Cudy MC220

Šifra: 89692

Kategorija proizvoda: MREŽNA OPREMA

Proizvođač: CUDY

Cena: 1.540,00 rsd1x
1,25
Gbps
dual
SC
fiber
port
1x
10M /
100M
/1000M RJ4
1x SFP.

Podržava puni dupleks i poludupleks
2Mbit RAM za bafer podataka
Podržava jumbo okvir veličine 9 KB

Unutrašnji Qualcomm čip obezbeđuje stabilan prenos, stabilne performanse i snažnu sposobnost protiv smetnji.

- Zaštita od groma.
- Snažna sposobnost protiv ometanja.
- Velika brzina i stabilnost konverzije signala.

Lako za pregled

LED indikatori visoke vidljivosti pokazuju status za lako praćenje mrežne aktivnosti.

- FP: ON: maksimalna brzina vlakana, OFF: nije maksimalna brzina
- TP: ON: Maksimalna brzina Etherneta, OFF: brzina koja nije maksimalna
- Link / ACT: treperi prilikom slanja i prijema
- FDKS: ON: puni dupleks režim, OFF: poludupleks
- PWR: ON: uključeno, OFF: isključeno

Rasipanje toplote

Napravljen od visokokvalitetnog metalnog kućišta, izdržljiv i izdržljiv sa dugim vekom, obezbeđuje bolje odvođenje toplote, pogodan za rad u zatvorenom i na otvorenom.

- Radna temperatura: 0°C do 70°C
- Temperatura skladištenja: -45 ° C do 80 ° C

Visoke performanse

- Srednje vreme između kvarova > 50000 sati.
- 2Mbit RAM za bafer podataka
- Podržava jumbo okvir veličine 9 KB

100V ~ 240V napon

- Podržava opseg napona 100V ~ 240V.
- DC: 5V DC 1.0A
- Potrošnja energije: = 3W

Plug-and-Play

- Plug-and-play, nije potreban dodatni softver.
- Dizajn konfiguracije modulacije, podrška vrućoj zameni.

1x 1,25 Gbps dual SC fiber port
1x 10M / 100M / 1000M RJ45 konektor
1x SFP.
Podrška puni dupleks i poludupleks
2Mbit RAM za bafer podataka
Podrška jumbo okvir veličine 9 KB

Unutrašnji Qualcomm čip obezbeđuje stabilan prenos, stabilne performanse i snažnu sposobnost protiv smetnji.

- Zaštita od groma.
- Snažna sposobnost protiv ometanja.
- Velika brzina i stabilnost konverzije signala.

Lako za pregled

LED indikatori visoke vidljivosti pokazuju status za lako praćenje mrežne aktivnosti.

- FP: ON: maksimalna brzina vlakana, OFF: nije maksimalna brzina
- TP: ON: Maksimalna brzina Ethernet, OFF: brzina koja nije maksimalna
- Link / ACT: treperi prilikom slanja i prijema
- FDKS: ON: puni dupleks režim, OFF: poludupleks
- PWR: ON: uključeno, OFF: isključeno

Rasipanje toplote

Napravljen od visokokvalitetnog metalnog kućišta, izdržljiv i izdržljiv sa dugim vekom, obezbeđuje bolje odvođenje toplote, pogodan za rad u zatvorenom i na otvorenom.

- Radna temperatura: 0°C do 70°C
- Temperatura skladištenja: -45 ° C do 80 ° C

Visoke performanse

- Srednje vreme između kvarova > 50000 sati.
- 2Mbit RAM za bafer podataka
- Podrška jumbo okvir veličine 9 KB

100V ~ 240V napon

- Podrška opseg napona 100V ~ 240V.
- DC: 5V DC 1.0A
- Potrošnja energije: = 3W

Plug-and-Play

- Plug-and-play, nije potreban dodatni softver.
- Dizajn konfiguracije modulacije, podrška vrućoj zameni.