

## Cudy LT500 Outdoor 4G LTE Cat 4 AC1200 Wi-Fi Route, Nano SIM Slot, 10/100 Mbps WAN/LAN

Šifra: 89700

Kategorija proizvoda: MREŽNA OPREMA

Proizvođač: CUDY

**Cena: 8.400,00 rsd**



- LTE

FDD/TDD Cat 4 with detachable antenna

- AC1200 Wi-Fi
- 1x 10/100 Mbps WAN/LAN
- Slot za nano SIM
- 24 V Pasivni PoE
- 2x interne Wi-Fi antene + 2x odvojive 4G antene
- VPN & DDNS
- IP65 vodootporan

Pretvorite 4G signal u brzi AC1200 Wi-Fi

Sa 4G Cat. 4 standarda, LT500 Outdoor komunicira sa 4G mrežom sa brzinama do 150 Mbps za preuzimanje i 50 Mbps za otpremanje.

Sa MU-MIMO i dual-band funkcijama, AC1200 Wi-Fi deli brzi 4G sa preko 30 uređaja dok minimizira kašnjenje.

Povećana Wi-Fi pokrivenost

Testirane performanse Wi-Fi pokrivenosti u četiri različita scenarija, postignute tehnologijom Beamforming i dve ugrađene antene.

Ako je vaš prostor prevelik da pokrije jedan Cudi 4G ruter na otvorenom, možete proširiti svoju Wi-Fi pokrivenost u Mesh mrežu dodavanjem drugog Cudi AP-a.

Model LTE modula EU verzija:

- EC200A
- LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28
- LTE-TDD: B38/B40/B41
- VCDMA: B1/B5/B8
- GSM/EDGE: B3/B8

Model LTE modula US verzija:

- EC25-AFKSD
- LTE-FDD: B2/B4/B5/B12/B13/B14/B66/B71
- VCDMA: B2/B4/B5

- Flash: 128 Mbit (16 MB) SPI Flash
- DDR: 1 Gbit (128 MB) DDR

Interfejs:

1x 10/100 Mbps WAN/LAN RJ45 port (24V/0,5A pasivni PoE, 4/5+, 7/8-)

1x dugme za resetovanje  
1x utor za nano SIM

LED: Sistem/Internet/Ethernet/2.4G ViFi/5GHz ViFi/Jačina signala

Antena:  
2x interne Vi-Fi antene  
2x spoljne odvojive 4G antene

Bežični standardi: IEEE 802.11 ac/a/n/b/g  
Frekvencija: 2,4 GHz, 5 GHz

Brzina signala: 867 Mbps (5 GHz), 300 Mbps (2,4 GHz)  
Kompatibilan sa 802.11ac/a/b/g/n Vi-Fi standardima

Snaga prenosa:  
CE: 20dBm  
FCC:30dBm

Bežični režimi: Omogućite/onemogućite bežični radio, VMM  
Bežična bezbednost: WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-PSK/WPA2-PSK  
Kompatibilnost sa mrežom: Radi sa drugim Cudi Mesh proizvodima (kao glavni Mesh čvor)

VAN tip: 4G/Dinamic IP/Static IP/PPPoE  
DHCP: server, lista DHCP klijenata, rezervacija adrese  
Dinamički DNS: Kompatibilan sa još 15 DDNS provajdera  
NAT: Prosleđivanje portova, pokretanje porta, UPnP, DMZ  
VPN server i klijent: PPTP/L2TP/OpenVPN/VireGuard/IPSec/Zerotier  
CVMP protokol: TR069 / TR098 / TR111 / TR181  
Kompatibilnost sa ACS serverom: GenieACS, OpenACS  
Upravljanje: kontrola pristupa, lokalno upravljanje, daljinsko upravljanje, buđenje na LAN-u  
TTL: Proširi/Spoof/Prilagođeno  
DNS: Cloudflare/Google/Kuad9/Custom  
Internet protokoli: IPv4 / IPv6  
- LTE FDD/TDD Cat 4 with detachable antenna  
- AC1200 Wi-Fi  
- 1x 10/100 Mbps VAN/LAN  
- Slot za nano SIM  
- 24 V Pasivni PoE  
- 2x interne ViFi antene + 2x odvojive 4G antene  
- VPN & DDNS  
- IP65 vodootporan

Pretvorite 4G signal u brzi AC1200 Wi-Fi  
Sa 4G Cat. 4 standarda, LT500 Outdoor komunicira sa 4G mrežom sa brzinama do 150 Mbps za preuzimanje i 50 Mbps za otpremanje.  
Sa MU-MIMO i dual-band funkcijama, AC1200 Wi-Fi deli brzi 4G sa preko 30 uređaja dok minimizira kašnjenje.

Povećana Wi-Fi pokrivenost  
Testirane performanse Wi-Fi pokrivenosti u četiri različita scenarija, postignute tehnologijom Beamforming i dve ugrađene antene.  
Ako je vaš prostor prevelik da pokrije jedan Cudi 4G ruter na otvorenom, možete proširiti svoju Wi-Fi pokrivenost u Mesh mrežu dodavanjem drugog Cudi AP-a.

Model LTE modula EU verzija:  
- EC200A  
- LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28  
- LTE-TDD: B38/B40/B41  
- VCDMA: B1/B5/B8  
- GSM/EDGE: B3/B8

Model LTE modula US verzija:

- EC25-AFKSD
- LTE-FDD: B2/B4/B5/B12/B13/B14/B66/B71
- VCDMA: B2/B4/B5

- Flash: 128 Mbit (16 MB) SPI Flash

- DDR: 1 Gbit (128 MB) DDR

Interfejs:

1× 10/100 Mbps VAN/LAN RJ45 port (24V/0,5A pasivni PoE, 4/5+,7/8-)

1× dugme za resetovanje

1× utor za nano SIM

LED: Sistem/Internet/Ethernet/2.4G ViFi/5GHz ViFi/Jačina signala

Antena:

2× interne Vi-Fi antene

2× spoljne odvojive 4G antene

Bežični standardi: IEEE 802.11 ac/a/n/b/g

Frekvencija: 2,4 GHz, 5 GHz

Brzina signala: 867 Mbps (5 GHz), 300 Mbps (2,4 GHz)

Kompatibilan sa 802.11ac/a/b/g/n Vi-Fi standardima

Snaga prenosa:

CE: FCC:

Bežični režimi: Omogućite/onemogućite bežični radio, VMM

Bežična bezbednost: WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-PSK/WPA2-PSK

Kompatibilnost sa mrežom: Radi sa drugim Cudi Mesh proizvodima (kao glavni Mesh čvor)

VAN tip: 4G/Dinamic IP/Static IP/PPPoE

DHCP: server, lista DHCP klijenata, rezervacija adrese

Dinamički DNS: Kompatibilan sa još 15 DDNS provajdera

NAT: Prosleđivanje portova, pokretanje porta, UPnP, DMZ

VPN server i klijent: PPTP/L2TP/OpenVPN/VireGuard/IPSec/Zerotier

CVMP protokol: TR069 / TR098 / TR111 / TR181

Kompatibilnost sa ACS serverom: GenieACS, OpenACS

Upravljanje: kontrola pristupa, lokalno upravljanje, daljinsko upravljanje, buđenje na LAN-u

TTL: Proširi/Spoof/Prilagođeno

DNS: Cloudflare/Google/Kuad9/Custom

Internet protokoli: IPv4 / IPv6