

Cudy AP1300 AC1200 Gigabit Wireless Access Point, Dual Band, 1xGbit WAN/LAN (PoE), AP/Router/RE/WISP

Šifra: 89701

Kategorija proizvoda: MREŽNA OPREMA

Proizvođač: CUDY

Cena: 4.140,00 rsd

AC1200 Dual Band Wi-Fi brzina
- MT7621DA+MT7613B+MT7603E
- 1x Gigabit WAN/LAN (PoE ulaz)

- 802.3at/af PoE, pasivni PoE ili DC (DC adapter uključen)
- Multi-Mode: AP/Router/RE/WISP
- Mesh

Povezuje više uređaja

MU-MIMO tehnologija omogućava istovremeni prenos višestrukih tokova podataka na više uređaja, poboljšavajući efikasnost i propusnost pri intenzivnoj upotrebi.

Boosted Coverage

Tehnologija oblikovanja zraka prati pravce povezanih uređaja i pojačava signal prema njima, poboljšava performanse pokrivenosti.

Mrežna podrška (802.11k/v) omogućava klijentima da se neprimetno prebacuju sa jedne pristupne tačke na drugu, obezbeđujući neprekidne Wi-Fi pozive ili striming uživo kada se kreću.

*Zahteva Cudi Wi-Fi ruter/Mesh jedinicu/VPN ruter/AC kao mrežni prolaz sa firmverom novijim od 15.28.

CPU: 880 MHz Dual-Core procesor

Flash: 16 MB (128 Mbit)

DDR: 128 MB (1 Gbit)

Interfejs:

1x Gigabit Ethernet port (PoE ulaz)

1x dugme za resetovanje

1x DC priključak

Napajanje:

802.3af/at PoE

24-57 V Pasivni PoE (+4,5 pinova; -7,8 pinova)

12 V ? 1A DC

Potrošnja struje

U mirovanju: 4 W

PoE maks.: 11 W

DC Mak: 7,5 W

Dimenzije: 232x232x57,1 mm

Tip antene: 4x interne omni-direkzione antene
Montaža: Montaža na plafon/zid (uključen komplet)

Wireless Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac/n/g/b/a)

Frekvencija: 2,4 GHz i 5 GHz
Brzina signala: 5 GHz: Do 867 Mbps
2,4 GHz: do 300 Mbps
Širina kanala: 20/40/80 MHz

Radni režimi:
- Režim bežične pristupne tačke
- Režim bežičnog rutera
- Režim bežičnog ekstendera
- WISP Mode
- AC1200 Dual Band Wi-Fi brzina
- MT7621DA+MT7613B+MT7603E
- 1x Gigabit WAN/LAN (PoE ulaz)
- 802.3at/af PoE, pasivni PoE ili DC (DC adapter uključen)
- Multi-Mode: AP/Router/RE/WISP
- Mesh

Povezuje više uređaja
MU-MIMO tehnologija omogućava istovremeni prenos višestrukih tokova podataka na više uređaja, poboljšavajući efikasnost i propusnost pri intenzivnoj upotrebi.

Boosted Coverage
Tehnologija oblikovanja zraka prati pravce povezanih uređaja i pojačava signal prema njima, poboljšava performanse pokrivenosti.

Mrežna podrška (802.11k/v) omogućava klijentima da se neprimetno prebacuju sa jedne pristupne tačke na drugu, obezbeđujući neprekidne Wi-Fi pozive ili striming uživo kada se kreću.

*Zahteva Cudi Wi-Fi ruter/Mesh jedinicu/VPN ruter/AC kao mrežni prolaz sa firmverom novijim od 15.28.

CPU: 880 MHz Dual-Core procesor
Flash: 16 MB (128 Mbit)
DDR: 128 MB (1 Gbit)
Interfejs:
1x Gigabit Ethernet port (PoE ulaz)
1x dugme za resetovanje
1x DC priključak

Napajanje:
802.3af/at PoE
24-57 V Pasivni PoE (+4,5 pinova; -7,8 pinova)
12 V ? 1A DC

Potrošnja struje
U mirovanju: 4 W
PoE maks.: 11 W
DC Mak: 7,5 W

Dimenzije: 232x232x57,1 mm
Tip antene: 4x interne omni-direkzione antene
Montaža: Montaža na plafon/zid (uključen komplet)

Wireless Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac/n/g/b/a)

Frekvencija: 2,4 GHz i 5 GHz

Brzina signala: 5 GHz: Do 867 Mbps

2,4 GHz: do 300 Mbps

Širina kanala: 20/40/80 MHz

Radni režimi:

- Režim bežične pristupne tačke
- Režim bežičnog rutera
- Režim bežičnog ekstendera
- WISP Mode