

Cudy AP1300 Outdoor AC1200 Gigabit Wireless Access Point, MU- MIMO/OFDMA, Mesh, IP65

Šifra: 89702
Kategorija proizvoda: MREŽNA OPREMA
Proizvođač: CUDY

Cena: 6.900,00 rsd



1x

Gigabit Ethernet (RJ-45) Port (Support IEEE802.3af

PoE and Passive PoE)

1x Gigabit Ethernet (RJ-45) port (podržava IEEE802.3af PoE i pasivni PoE)

1x dugme za resetovanje

Napajanje: 802.3af/at PoE

24-57 V Pasivni PoE (+4,5 pinova; -7,8 pinova)

Dimenzije:

AP telo: 240x100x53,7 mm

Antene: 197,5x21,6x15,5 mm

Visina AP sa ugrađenim antenama: 438 mm

Tip antene: 2x odvojive višesmerne antene

Montaža: Montaža na stub/zid (uključeni kompleti)

Standard bežične veze: Wi-Fi 5 (802.11ac/n/g/b/a)

Frekvencija: 5 GHz, 2,4 GHz

Brzina signala: 5 GHz: Do 867 Mbps

2,4 GHz: do 300 Mbps

Propusni opseg: 20/40/80 MHz

Bežične funkcije:

-Višestruki SSID

-Omogućite/onemogućite bežični radio

-Kontrola snage prenosa

-KoS (WMM)

-Mesh (zahteva Cudi Mesh jedinicu/Mesh ruter/AC kao mrežni prolaz sa firmverom novijim od 15.28)

-Band Steering

-MU-MIMO

-Beamforming

-Rate Limit

-Raspored ponovnog pokretanja

-Wireless Schedule

Bežično šifrovanje: WPA-PSK/WPA2-PSK /WPA-PSK/WPA2-PSK

Bezbednost: Kontrola pristupa / Mac Filtriranje / Klijenti za bežičnu izolaciju

1x Gigabit Ethernet (RJ-45) Port (Support IEEE802.3af PoE and Passive PoE)

1x Gigabit Ethernet (RJ-45) port (podržava IEEE802.3af PoE i pasivni PoE)

1x dugme za resetovanje

Napajanje: 802.3af/at PoE

24-57 V Pasivni PoE (+4,5 pinova; -7,8 pinova)

Dimenzije:

AP telo: 240×100×53,7 mm

Antene: 197,5×21,6×15,5 mm

Visina AP sa ugrađenim antenama: 438 mm

Tip antene: 2× odvojive višesmerne antene

Montaža: Montaža na stub/zid (uključeni kompleti)

Standard bežične veze: Wi-Fi 5 (802.11ac/n/g/b/a)

Frekvencija: 5 GHz, 2,4 GHz

Brzina signala: 5 GHz: Do 867 Mbps

2,4 GHz: do 300 Mbps

Propusni opseg: 20/40/80 MHz

Bežične funkcije:

-Višestruki SSID

-Omogućite/onemogućite bežični radio

-Kontrola snage prenosa

-KoS (WMM)

-Mesh (zahteva Cudi Mesh jedinicu/Mesh ruter/AC kao mrežni prolaz sa firmverom novijim od 15.28)

-Band Steering

-MU-MIMO

-Beamforming

-Rate Limit

-Raspored ponovnog pokretanja

-Wireless Schedule

Bežično šifrovanje: WPA-PSK/WPA2-PSK /WPA-PSK/WPA2-PSK

Bezbednost: Kontrola pristupa / Mac Filtriranje / Klijenti za bežičnu izolaciju