

## Cudy AP1200 Outdoor AC1200 WiFi Access Point 2.4+5Ghz POE 802.3af/at 1W/2L 10/100M, 2x5dBi

Šifra: 89705

Kategorija proizvoda: MREŽNA OPREMA

Proizvođač: CUDY

**Cena: 4.930,00 rsd**

2,4 GHz 300Mbps+5 GHz 867Mbps Wi-Fi brzina

Podržava POE napajanje

IP66 Otporan na vremenske uslove

### Specifikacije

#### Hardverske specifikacije:

1. Qualcomm Chipset QCA9531+QCA9886, CPU industrijskog kvaliteta

2. DDR:128MB;Flash:16MB;Built in Watchdog Chipset;

3. PA Chipset:2.4G SE2576L, 5.8G SKY85728-11;

Antena: External omnidirectional 2\*5dBiAntennas

Brzina bežične veze: 2.4GHz:300Mbps / 5GHz:867Mbps

#### RF parametri:

1. Izlazna snaga(Max):500mW(27dBm);

2. Osetljivost prijema(Max):-96dBm;

3. Frekvencija:802.11b/g/n:2.412GHz-2.484GHz / 802.11ac/n/a:5.180GHz-5.825GHz

#### Modulacioni režim:

1. 11b:DSS:DBPSK@1Mbps,DQPSK@2Mbps,CCK@5.5/11Mbps;

2. OFDM: BPSK@6/9Mbps, QPSK@12/18Mbps, 16-QAM@24Mbps,64QAM@48/54Mbps

3. 11n:MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM

4. 11ac:MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM

#### Fizički portovi:

1. 1\* 10/100Mbps WAN RJ45 Ethernet port;

2. 1\* 10/100Mbps LAN RJ45 Ethernet port;

3. 1\* Dugme RESET

Indikator: WAN,LAN,WiFi,Power

#### Napajanje:

1. 802.3af/802.3at POE napajanje (0-100m);

2. Adapter za napajanje: 48V 0.32A POE Power Adapter(Con?gured)

Potrošnja energije: 13V

IP indeks: IP66

MTBF: >250000H

Način instalacije: Zidna montaža/Montiranje na stub

Plastično kućište: (ABS materijal)

Fizičke karakteristike: Veličina: 353 \* 85 \* 44 mm

Radno okruženje:

1. Radna temperatura: -10 C~65 C



AC1200 Wireless Outdoor Access Point,

Model: AP1200-Outdoor, Status: EOL

2 Fast Ethernet porta za povezivanje žičanih uređaja

2. Temperatura skladištenja: -40 C ~ 70 C
  3. Radna vlažnost: 10%~90%RH bez kondenzacije
  4. Vlažnost skladištenja: 5%~90%RH bez kondenzacije
- AC1200 Wireless Outdoor Access Point,  
Model: AP1200-Outdoor, Status: EOL
- 2 Fast Ethernet porta za povezivanje žičanih uređaja  
2,4 GHz 300Mbps+5 GHz 867Mbps Wi-Fi brzina  
Podržava POE napajanje  
IP66 Otporan na vremenske uslove

## Specifikacije

### Hardverske specifikacije:

1. Qualcomm Chipset QCA9531+QCA9886, CPU industrijskog kvaliteta
  2. DDR:128MB;Flash:16MB;Built in Watchdog Chipset;
  3. PA Chipset:2.4G SE2576L, 5.8G SKY85728-11;
- Antena: External omnidirectional 2\*5dBiAntennas  
Brzina bežične veze: 2.4GHz:300Mbps / 5GHz:867Mbps

### RF parametri:

1. Izlazna snaga(Max):500mW(27dBm);
2. Osetljivost prijema(Max):-96dBm;
3. Frekvencija:802.11b/g/n:2.412GHz-2.484GHz / 802.11ac/n/a:5.180GHz-5.825GHz

### Modulacioni režim:

1. 11b:DSS:DBPSK@1Mbps,DQPSK@2Mbps,CCK@5.5/11Mbps;
2. OFDM: BPSK@6/9Mbps, QPSK@12/18Mbps, 16-QAM@24Mbps,64QAM@48/54Mbps
3. 11n:MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM
4. 11ac:MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM

### Fizički portovi:

1. 1\* 10/100Mbps WAN RJ45 Ethernet port;
2. 1\* 10/100Mbps LAN RJ45 Ethernet port;
3. 1\* Dugme RESET

Indikator: WAN,LAN,WiFi,Power

### Napajanje:

1. 802.3af/802.3at POE napajanje (0-100m);
2. Adapter za napajanje: 48V 0.32A POE Power Adapter(Con?gured)

Potrošnja energije: IP indeks: IP66

MTBF: >250000H

Način instalacije: Zidna montaža/Montiranje na stub

Plastično kućište: (ABS materijal)

Fizičke karakteristike: Veličina: 353 \* 85 \* 44 mm

### Radno okruženje:

1. Radna temperatura: -10 C~65 C
2. Temperatura skladištenja: -40 C ~ 70 C
3. Radna vlažnost: 10%~90%RH bez kondenzacije
4. Vlažnost skladištenja: 5%~90%RH bez kondenzacije