

CUDY POE15 Gigabit PoE+ Outdoor Waterproof Extender

Šifra: 89707

Kategorija proizvoda: MREŽNA OPREMA

Proizvođač: CUDY

Cena: 4.240,00 rsd

Verzija modela: POE15 1.0

Protokoli

802.3 Protokoli:

-802.3i 10 Mbps preko Twisted Pair

-802.3u 100 Mbps preko Twisted Pair

-802.3ab 1 Gbps preko Twisted Pair

-802.3k kontrola protoka

-802.3af PoE

-802.3at PoE

PoE

PoE ulaz: 1× GbE, 802.3at/af

PoE izlaz: 1× GbE, 802.3at/af

Dodela pinova: 1/2 (-), 3/6 (+) i 7/8 (-), 4/5 (+)

Razdaljina prenosa: klasa 1 (dodatnih 100m)

Maksimalna ulazna snaga: 30w

Maksimalna izlazna snaga: 25.5W

Maksimalna potrošnja energije (W): 2W

Pouzdanost

Zaštita klijenata:

-Zaštita polariteta

-Zaštita od prenapona

-Zaštita od kratkog spoja

-Automatska regulacija napona

Zaštita od munje/prenapona: 6kV

ESD kontaktna zaštita: 6kV

ESD zaštita vazduha: 8kV

Metode uzemljenja: Tačka uzemljenja

Radna temperatura okoline: -25~55 C (-13~131 F)

Temperatura skladištenja: -40 ~ 70 C (-40 ~ 158 F)

Radna vlažnost: 10%~100% bez kondenzacije

Vlažnost skladištenja: 5%~95% bez kondenzacije

Stepen zaštite od ulaska: IP67

Sertifikati: FCC, CE



Mehanička instalacija u nizu: Do 3 produžetka u lancu

Instalacija: Desktop, Montaža na zid

Materijal kućišta: Metal

Težina proizvoda: 250 g (8,82 oz.)

Dimenzija: 185×45×45 mm; 7,28×1,77×1,77 inča

Sadržaj paketa: POE15, Montažni komplet, Uputstvo za instalaciju

Informacije o porudžbini

Maloprodajno pakovanje Težina: 307 g (10,83 oz.)

Neto težina kartona: 15,3 kg (33,73 lbs)

Bruto težina kartona: 16,15 kg (35,6 lbs)

Verzija modela: POE15 1.0

Protokoli

802.3 Protokoli:

-802.3i 10 Mbps preko Twisted Pair

-802.3u 100 Mbps preko Twisted Pair

-802.3ab 1 Gbps preko Twisted Pair

-802.3k kontrola protoka

-802.3af PoE

-802.3at PoE

PoE

PoE ulaz: 1× GbE, 802.3at/af

PoE izlaz: 1× GbE, 802.3at/af

Dodela pinova: 1/2 (-), 3/6 (+) i 7/8 (-), 4/5 (+)

Razdaljina prenosa: klasa 1 (dodatnih 100m)

Maksimalna ulazna snaga: 30w

Maksimalna izlazna snaga: 25.5W

Maksimalna potrošnja energije (W): 2W

Pouzdanost

Zaštita klijenata:

-Zaštita polariteta

-Zaštita od prenapona

-Zaštita od kratkog spoja

-Automatska regulacija napona

Zaštita od munje/prenapona: 6kV

ESD kontaktna zaštita: 6kV

ESD zaštita vazduha: 8kV

Metode uzemljenja: Tačka uzemljenja

Radna temperatura okoline: -25~55 C (-13~131 F)

Temperatura skladištenja: -40 ~ 70 C (-40 ~ 158 F)

Radna vlažnost: 10%~100% bez kondenzacije

Vlažnost skladištenja: 5%~95% bez kondenzacije

Stepen zaštite od ulaska: IP67

Sertifikati: FCC, CE

Mehanička instalacija u nizu: Do 3 produžetka u lancu

Instalacija: Desktop, Montaža na zid

Materijal kućišta: Metal

Težina proizvoda: 250 g (8,82 oz.)

Dimenzija: 185×45×45 mm; 7,28×1,77×1,77 inča

Sadržaj paketa: POE15, Montažni komplet, Uputstvo za instalaciju

Informacije o porudžbini

Maloprodajno pakovanje Težina: 307 g (10,83 oz.)

Neto težina kartona: 15,3 kg (33,73 lbs)
Bruto težina kartona: 16,15 kg (35,6 lbs)