

DeepCool FC120 ARGB
120x120x25mm Hydro Bearing
ventilator, 500-1800rpm, 28dBa,
62CFM, 4-pin

Šifra: 89895

Kategorija proizvoda: KULERI

Proizvođač: DEEPCOOL

Cena: 1.890,00 rsd**FC120 ARGB**

DeepCool FC120 performanse A-RGB PVM ventilator pojednostavljuje upravljanje kablovima sa novim

kablom koji se može povezivati u nizu, koji nosi i A-RGB i funkcije napajanja koje se međusobno povezuju između ventilatora i smanjuju nered u kablovima.

A-RGB SNAGA POVEZIVANJA

FC120 ventilator ima jedan kabl koji prenosi i napajanje i A-RGB signale podataka koji se mogu povezati kako bi se smanjio nered u kablovima. Sistem međusobnog povezivanja ventilatora uklanja potrebu za čvorištem i olakšava sinhronizaciju kontrole PVM-a i A-RGB-a do 4 ventilatora.

OSVETLJENJE

Pojedinačne adresirane A-RGB LED diode okružuju centralni deo ventilatora i osvetljavaju svaku prozirnu lopaticu ventilatora za klasični svetlosni efekat sa velikom osvetljenošću. FC120 takođe ima podrazumevani efekat osvetljenja na ploči bez potrebe za softverom ili namenskim kontrolerom za brzo i jednostavno podešavanje. Za potpunu sistemsku A-RGB harmoniju, lako koordinirate sa drugim komponentama putem podržane A-RGB softverske kontrole matične ploče.

IZVRSNE PERFORMANSE

Dizajniran sa preciznošću, FC120 karakteriše poboljšani statički pritisak i koncentrisani protok vazduha za izvanredne performanse hlađenja. Uski okvir pruža povećanu površinu za lopatice ventilatora i pruža veću efikasnost.

DETALJI EINE RAZLIKU

Izrađeni od visokokvalitetnog polibutilen tereftalata (PBT) za povećanu izdržljivost i otpornost na habanje, lopatice ventilatora održavaju visoku zateznu čvrstocu i krutost kako bi minimizirali neželjene vibracije.

Dimenzije ventilatora: 120×120×25 mm (D×Š×V),

Neto težina: 164 g,

Brzina ventilatora: 500~1800 RPM±10%,

Protok vazduha ventilatora: 61,91 CFM,

Vazdušni pritisak ventilatora: 1,83 mmAq,

Buka ventilatora: ?28 dB(A),

Konektor ventilatora: 4-pina,

Tip ležaja: Hidro ležaj,

Nominalni napon: 12 VDC,

Nazivna struja ventilatora: 0,13 A,

Potrošnja energije: 1,56 W,

LED tip: Adresibilni RGB LED,

LED konektor: 3-pinski (+5V-D-G),

LED nazivni napon: 5 VDC,

LED Potrošnja energije: 1,05 W.

FC120 ARGB

DeepCool FC120 performanse A-RGB PVM ventilator pojednostavljuje upravljanje kablovima sa novim kablom koji se može povezivati u nizu, koji nosi i A-RGB i funkcije napajanja koje se međusobno povezuju između ventilatora i smanjuju nered u kablovima.

A-RGB SNAGA POVEZIVANJA

FC120 ventilator ima jedan kabl koji prenosi i napajanje i A-RGB signale podataka koji se mogu povezati kako bi se smanjio nered u kablovima. Sistem međusobnog povezivanja ventilatora uklanja potrebu za čvorištem i olakšava sinhronizaciju kontrole PVM-a i A-RGB-a do 4 ventilatora.

OSVETLJENJE

Pojedinačne adresirane A-RGB LED diode okružuju centralni deo ventilatora i osvetljavaju svaku prozirnu lopaticu ventilatora za klasični svetlosni efekat sa velikom osvetljenošću. FC120 takođe ima podrazumevani efekat osvetljenja na ploči bez potrebe za softverom ili namenskim kontrolerom za brzo i jednostavno podešavanje. Za potpunu sistemsku A-RGB harmoniju, lako koordinirate sa drugim komponentama putem podržane A-RGB softverske kontrole matične ploče.

IZVRSNE PERFORMANSE

Dizajniran sa preciznošću, FC120 karakteriše poboljšani statički pritisak i koncentrisani protok vazduha za izvanredne performanse hlađenja. Uski okvir pruža povećanu površinu za lopatice ventilatora i pruža veću efikasnost.

DETALJI EINE RAZLIKU

Izrađeni od visokokvalitetnog polibutilen tereftalata (PBT) za povećanu izdržljivost i otpornost na habanje, lopatice ventilatora održavaju visoku zateznu čvrstocu i krutost kako bi minimizirali neželjene vibracije.

Dimenzije ventilatora: 120×120×25 mm (D×Š×V),

Neto težina: 164 g,

Brzina ventilatora: 500~1800 RPM±10%,

Protok vazduha ventilatora: 61,91 CFM,

Vazdušni pritisak ventilatora: 1,83 mmAq,

Buka ventilatora: ?28 dB(A),

Konektor ventilatora: 4-pina,

Tip ležaja: Hidro ležaj,

Nominalni napon: 12 VDC,

Nazivna struja ventilatora: 0,13 A,

Potrošnja energije: 1,56 W,

LED tip: Adresibilni RGB LED,

LED konektor: 3-pinski (+5V-D-G),

LED nazivni napon: 5 VDC,

LED Potrošnja energije: 1,05 W.