

DeepCool PF750 Napajanje 80PLUS 750W 1x 20+4pin, 2x 4pin, 2x PCI- E(6+2)x2, 1x EPS 8pin(4+4), 120mm

Šifra: 89918

Kategorija proizvoda: NAPAJANJA

Proizvođač: DEEPCOOL

Cena: 6.880,00 rsd

Jedinica za napajanje DeepCool PF serije nudi

sigurne i stabilne performanse napajanja sa pouzdanom 80 PLUS standardnom efikasnošću po pristupačnim cenama.

DO VIŠIH STANDARDIA Sertifikovano za 80 PLUS 230V EU Standard efikasnost koja obezbeđuje 85% efikasnosti pri tipičnom opterećenju od 50%. Bolja efikasnost se pretvara u manji gubitak energije i niže temperature za veće uštede.

Optimalno izbalansiran za performanse sa niskim nivoom buke, ventilator sa tečnim ležajem od 120 mm poboljšava ukupni životni vek i smanjuje trenje i vibracije.

Pokriveni i fleksibilni, fiksni ravni crni kablovi su laki za manevrisanje za upravljanje kablovima, a istovremeno zauzimaju manje prostora u vašem sistemu.

Zaštite od potencijalnog rizika i oštećenja sa zaštitom od prenapona, prenapona i kratkog spoja.

Tip: ATKS12V V2.4

Dimenzije proizvoda: 150×140×86 mm (Š x D x V)

80PLUS: Certifikati 230V EU Beli

Veličina ventilatora: 120mm

Ležaj ventilatora: Hidro Bearing

Topologija: Aktivan PFC+dvostruka cev napred

Kondenzatori: Tajvanski rasprostranjeni kondenzatori Taivan bulk kondenzator

Snaga signala: 100-500ms

Vreme zadržavanja: 12ms (75% opterećenja)

Efikasnost: 85% pod tipičnim opterećenjem (50% opterećenje)

Zaštita: OPP/OVP/SCP/UEP

Operativna temperatura: 0-40C

Regulatorna: CB/CCC/CE/UKCA/EAC/RCM/KC

Erp regulativa: ErP 2010

MTBF: 100.000 sati

Jedinica za napajanje DeepCool PF serije nudi sigurne i stabilne performanse napajanja sa pouzdanom 80 PLUS standardnom efikasnošću po pristupačnim cenama.

DO VIŠIH STANDARDIA Sertifikovano za 80 PLUS 230V EU Standard efikasnost koja obezbeđuje 85% efikasnosti pri tipičnom opterećenju od 50%. Bolja efikasnost se pretvara u manji gubitak energije i niže temperature za veće uštede.

Optimalno izbalansiran za performanse sa niskim nivoom buke, ventilator sa tečnim ležajem od 120 mm poboljšava ukupni životni vek i smanjuje trenje i vibracije.

Pokriveni i fleksibilni, fiksni ravni crni kablovi su laki za manevrisanje za upravljanje kablovima, a istovremeno zauzimaju manje prostora u vašem sistemu.

Zaštite od potencijalnog rizika i oštećenja sa zaštitom od prenapona, prenapona i kratkog spoja.

Tip: ATKS12V V2.4

Dimenzije proizvoda: 150×140×86 mm (Š x D x V)

80PLUS: Certifikati 230V EU Beli

Veličina ventilatora: 120mm

Ležaj ventilatora: Hidro Bearing

Topologija: Aktivan PFC+dvostruka cev napred

Kondenzatori: Tajvanski rasprostranjeni kondenzatori Taivan bulk kondenzator

Snaga signala: 100-500ms

Vreme zadržavanja: 12ms (75% opterećenja)

Efikasnost: 85% pod tipičnim opterećenjem (50% opterećenje)

Zaštita: OPP/OVP/SCP/UEP

Operativna temperatura: 0-40C

Regulatorna: CB/CCC/CE/UKCA/EAC/RCM/KC

Erp regulativa: ErP 2010

MTBF: 100.000 sati